

Inflate Your Fun™





PICTURE NON CONTRACTUAL
UNVERBINDLICHES BILD
KUVA EI OLE SOPIMUKSELLISESTI VELVOITTAVA
AFBEELDING NIET CONTRACTUEEL
Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
НЕОБЯЗЫВАЮЩАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
BILD EJ KONTRAKTSENLIG

FAST SET™ POOL

OWNER'S MANUAL

www.bestway-service.com



No Jumping
Shallow Water

Não pular
Água rasa

No saltar
Agua poco profunda

Nicht springen!
Seichtes Wasser.

Älä hyppää
Matala vesi

Niet Springen
Ondiep Water

Vietato saltare
Acqua bassa

Interdit de sauter
Niveau d'eau bas

ΜΗΝ ΠΗΔΑΤΕ
ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ

□□ □□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□

Nie skakać
Płytka woda

Tilos ugrani
Sekély víz

Hoppa inte i.
Vattnet är grunt



No Diving
Shallow Water

Não mergulhar
Água rasa

No Diving
Agua poco profunda

Nicht tauchen!
Seichtes Wasser.

Älä sukella
Matala vesi

Niet Duiken
Ondiep Water

Vietato tuffarsi
Acqua bassa

Interdit de plonger
Niveau d'eau bas

ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΥΤΙΕΣ
ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ

□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□

Nie nurkować
Płytka woda

Tilos Fejest Ugrani
Sekély Víz


Dyk inte.
Vattnet är grunt



WARNING / WARNUNG / VAROITUS / WAARSCHUWING / ΠΡΟΣΟΧΗ / ВНИМАНИЕ / VARNING

smooth out the bottom
glätten den Boden
tasoittaa pohjaan
glad uit de bodem

ΕΞΟΜΑΛΥΝΕΙ ΤΟ ΠΥΘΜΕΝΑ
сгладить нижней
jämna ut botten



Put 1" to 2" water in the pool to cover the floor. Once pool floor is slightly covered, gently smooth out all wrinklles. Start in the center of the pool and work your way clockwise to the outside.

Füllen Sie 1" bis 2" Wasser in den Pool, so dass der Boden bedeckt ist. Glätten Sie vorsichtig alle Falten sobald der Poolboden leicht bedeckt ist. Beginnen Sie in der Mitte des Pools und arbeiten Sie im Uhrzeigersinn zur Außenseite.

Laita altaaseen 2,5 - 5cm:n kerros vettä pohjan peittämiseksi. Kun altaan pohja on peittynyt, silitä varovasti kaikki rypyt. Aloita keskeltä ja etene myötäpäivään laidoille.

Doe 1" tot 2" water in het zwembad, net voldoende om de bodem onder water te zetten. Wanneer dit gebeurd is worden alle rimpels voorzichtig gladgestreken. Begin in het midden van het zwembad en ga zo rechtsom naar de rand toe.

ΒΑΛΤΕ 1" ΕΩΣ 2" ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ. ΜΟΛΙΣ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΕΛΑΦΡΑ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΙΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ. ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ.

Налейте немного воды в бассейн так, чтобы она покрывала дно на 3-5 сантиметров. Когда вода налита, аккуратно расправьте складки дна. Начинайте с центра бассейна и двигайтесь к краям по часовой стрелке.

Häll 1" till 2" vatten i poolen för att täcka golvet. Då poolgolvet är något täckt, ska du släta ut alla veck. Börja i mitten av poolen och arbeta dig medsols utåt.

Product Description

Type	Dimension	Installation Type	Kit
57008	2.44 m x 66 cm (8' x 26'')	To be placed on the ground	☐ Ladder ☐ Filtration System ☐ Drain System ☐ Ground Cloth ☐ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57100	2.44 m x 66 cm (8' x 26'')	To be placed on the ground	☐ Ladder ☒ Filtration System ☐ Drain System ☐ Ground Cloth ☐ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57066	2.44 m x 66 cm (8' x 26'')	To be placed on the ground	☐ Ladder ☒ Filtration System ☐ Drain System ☐ Ground Cloth ☐ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57009	3.05 m x 76 cm (10' x 30'')	To be placed on the ground	☐ Ladder ☐ Filtration System ☐ Drain System ☐ Ground Cloth ☐ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57109	3.05 m x 76 cm (10' x 30'')	To be placed on the ground	☐ Ladder ☒ Filtration System ☐ Drain System ☐ Ground Cloth ☐ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57072	3.05 m x 76 cm (10' x 30'')	To be placed on the ground	☐ Ladder ☒ Filtration System ☐ Drain System ☐ Ground Cloth ☐ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57032	3.66 m x 76 cm (12' x 30'')	To be placed on the ground	☐ Ladder ☐ Filtration System ☐ Drain System ☐ Ground Cloth ☐ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57112	3.66 m x 76 cm (12' x 30'')	To be placed on the ground	☐ Ladder ☒ Filtration System ☐ Drain System ☐ Ground Cloth ☐ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57074	3.66 m x 76 cm (12' x 30'')	To be placed on the ground	☐ Ladder ☒ Filtration System ☐ Drain System ☐ Ground Cloth ☐ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57164	3.66 m x 91 cm (12' x 36'')	To be placed on the ground	☐ Ladder ☐ Filtration System ☐ Drain System ☐ Ground Cloth ☐ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57166	3.66 m x 91 cm (12' x 36'')	To be placed on the ground	☐ Ladder ☒ Filtration System ☐ Drain System ☐ Ground Cloth ☐ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57142	3.66 m x 91 cm (12' x 36'')	To be placed on the ground	☒ Ladder ☒ Filtration System ☐ Drain System ☐ Ground Cloth ☐ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57018	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	To be placed on the ground	☐ Ladder ☐ Filtration System ☐ Drain System ☐ Ground Cloth ☐ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57121	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	To be placed on the ground	☐ Ladder ☒ Filtration System ☐ Drain System ☐ Ground Cloth ☐ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57144	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	To be placed on the ground	☒ Ladder ☒ Filtration System ☐ Drain System ☐ Ground Cloth ☐ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57124	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	To be placed on the ground	☒ Ladder ☒ Filtration System ☐ Drain System ☒ Ground Cloth ☒ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57082	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	To be placed on the ground	☒ Ladder ☒ Filtration System ☐ Drain System ☒ Ground Cloth ☒ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57023	4.57 m x 1.07 m (15' x 42'')	To be placed on the ground	☐ Ladder ☐ Filtration System ☐ Drain System ☐ Ground Cloth ☐ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57127	4.57 m x 1.07 m (15' x 42'')	To be placed on the ground	☒ Ladder ☒ Filtration System ☐ Drain System ☒ Ground Cloth ☒ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57084	4.57 m x 1.07 m (15' x 42'')	To be placed on the ground	☒ Ladder ☒ Filtration System ☐ Drain System ☒ Ground Cloth ☒ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57148	4.57 m x 1.22 m (15' x 48'')	To be placed on the ground	☒ Ladder ☒ Filtration System ☐ Drain System ☒ Ground Cloth ☒ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57150	4.57 m x 1.22 m (15' x 48'')	To be placed on the ground	☒ Ladder ☒ Filtration System ☐ Drain System ☒ Ground Cloth ☒ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57212	5.49 m x 1.22 m (18' x 48'')	To be placed on the ground	☒ Ladder ☒ Filtration System ☐ Drain System ☒ Ground Cloth ☒ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57213	5.49 m x 1.22 m (18' x 48'')	To be placed on the ground	☒ Ladder ☒ Filtration System ☐ Drain System ☒ Ground Cloth ☒ Pool Cover ☐ Maintenance Kit
57242	4.57 m x 1.22 m (15' x 48'')	To be placed on the ground	☒ Ladder ☒ Filtration System ☐ Drain System ☒ Ground Cloth ☒ Pool Cover ☐ Maintenance Kit

Thank you for buying a Bestway pool. In order to ensure that you gain maximum enjoyment and safe use of your pool please follow the installation instructions in the DVD enclosed (except 2.44m x 66cm / 8' x 26"; 3.05m x76cm / 10' x 30"; 3.66m x 76cm / 12' x 30"; 3.66m x 91cm / 12' x 36'' pool) in your retail box along with the important safety guidelines in your owner's manual.

Assembly usually takes approximately 10 minutes with 2-3 people.

See below for part descriptions.

Components list:

5.49 m x 1.22 m (18' x48") model only

Except 5.49 m x 1.22 m (18' x 48") model

Stopper plug x 2

A

1 2 3 4 5 6 7

No.		Name
P6D510	1.	Control Valve
	2.	O-ring
	3.	Control Valve Gasket
P6D511	4.	Connector Nut
	5.	Gasket
	6.	Connector
	7.	Debris Screen

Liner (B) · Heavy-duty repair patch (C) · Hose Adaptor (D) · Drain valve (E)

A	#F4D018B-02(blue) #F4H018B-02(grey) #F4A018B-02(white)
D	#F4D019B-03A (blue) #F4H019B-03A (grey) #F4A019B-03A (white)
E	#F4D019B-01(blue) #F4H019B-01(grey) #F4A019B-01(white)

Please see FAQ'S for additional information. Drawings not scaled to size.

WARNING

Read the manual and follow the instructions relating to safety tips, correct and complete product assembly, setting into service, use and maintenance.
The use of a kit swimming pool implies the respect of the safety instructions described in the manual of maintenance and use.
The safety of your children depends entirely on you! Children under 5 years old are at greatest risk. Please take care to avoid accidents.
Continuous and competent adult supervision of children and the handicapped is required at all times.
Assign at least one person in charge of safety. Increase supervision if there are several people in the swimming pool.
Teach your children to swim if possible. Your children's safety is your responsibility! The risk is the greatest when children are under five. Remember accidents don't just happen to others! Be prepared to react. Without adult supervision, your child's life is in danger.
For safety, please do not set up your pool on a terrace / balcony.
Remember to place our pool where it's possible to drain it easily avoiding flooding.
Never let children enter or remain in the pool or pool area without adult supervision or if they are not wearing life saving devices.
Do not allow access to the pool without a lifejacket or vest for a child not knowing how to swim well and not accompanied in the water.
Test the water temperature before entering the pool by splashing water on your neck, arms and legs.
Under no circumstances should any user jump or dive into the pool, serious injury or death could result.

Children will be in danger without adequate supervision.

Prohibit running and playing games and other strenuous exercise near the swimming pool.
Pool and accessories should only be assembled by competent adults.
Do not use an air compressor to inflate the pool. Use a hand or foot pump.
Before use, always make sure that all of the inflatable compartments are properly inflated and that there are no folds. If not, repeat the inflation procedure.
Your pool should be filled by low pressure water flow in order to prevent undue stress to the liner. Bestway will not be responsible for damage to the pool due to filling via water-truck. (See FAQ's)
Do not straddle, sit, stand, lean over or put pressure onto the inflatable top ring, doing so could result in collapse of the pool and flooding, causing serious personal injury and/or damage to personal property.
Do not leave toys near or in an unsupervised swimming pool.
Do not swim alone.
Do not use your pool under the use of alcohol, drugs or medicaments.
Store chemicals and accessories out of the reach of children.
Never add chemicals to pool while it is occupied. Consult a specialist pool supply retailer to ensure correct chemical usage.
Always keep the pool water clean.
Pool water should be tested regularly to ensure it is optimal for safe and enjoyable use throughout the season.
Household pets should be kept clear of pool area to avoid structural damage to pool.
Surround your pool with a fence and ensure the gate is kept closed at all times.
Cover the pool when it is not in use.Neither children nor adults can be seen inside the pool if the cover is in use. Remove cover completely when in use.
A working electronic detector should be installed to alert you if someone has entered the pool area.
Under no circumstances should this equipment replace an adult's nearby supervision.
Do not leave ladder in pool when pool is unattended. Remember to empty and store the pool during the winter times and if the pool is not used.
Only use Bestway accessories with Bestway pools.
Properly maintain your pool in order to increase life span and safe use. (See Pool Maintenance Section)
Do not operate pump while pool is in use.

Forbid the access of the pool in case of damage of the filter pump.
Renew the water regularly.
Do not put the empty pool on the ground.
Do not call near the pool, avoid neglected supervision due to calling.

Only persons older than 18 years of age can manipulate electrical accessories; they must conform to the appropriate safety principles of occupational safety and must be qualified to carry out the tasks on the electrical installation in accordance with any corresponding national regulations and standards.
Do not bathe at night or if there is poor lighting.
Fighting and violence is forbidden in the swimming pool.
Under no circumstances modify parts of the swimming pool. Do not make holes in the swimming pool, are in the steps of the ladder.

All equipment should be inspected frequently for signs of deterioration, corrosion, broken parts or other hazards which may cause injury.
Remember to reapply sunscreen protection regularly and always after swimming.
Failure to follow these instructions can result in property damage, injury or death, especially for children.
Failure to comply with maintenance instructions may lead to serious health hazards, especially for children.

SAFETY

Learn the necessary rescue operations, especially those relating to rescuing children.
Rescue equipment should be located near the pool and the supervising adult should be fully trained to use it.
Rescue equipment should include but not limited to items such as coastguard approved ring buoy with attached rope and strong, rigid Rescue Pole of at least 3.66m (12').

Post emergency numbers including:

- Fire (France 18)
- Police
- Ambulance (France 15)
- Poison Control Hotline
- Full home address

Keep a cordless water-resistant phone nearby pool during use.

In case of an accident:

- Take all the children out of the water immediately.
- Call for emergency support and follow their instruction/advice.
- Replace wet clothing with dry clothing.

No Jumping Shallow Water

No Diving Shallow Water

Watch and react! When supervising children stay close at hand and always be alert.
Teach your children to swim as soon as possible.
All filtering systems are compliant with installation standard NF C 15-100 stating that any electrical appliance located less than 3.5 meters from the pool and freely accessible must only have a 12V supply. Any electrical appliance with a 220V mains supply must be located at least 3.5 meters from the edge of the pool. Always ask the manufacturer for advice before making any change to one or more components of the filtering system(for France only).

PLEASE READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

CHOOSE THE CORRECT LOCATION

NOTE: The pool must be set up on a completely flat and level surface. Please do not install the pool if the surface is inclined or slope.

Correct condition to set up the pool:

- The selected location has to be capable of uniformly supporting the weight for the entire time the pool is installed, moreover the location must be flat and must be cleared of all objects and debris including stones and twigs.
- We recommend positioning the pool away from any objects kids could use to climb into the pool.
  NOTE: Position the pool near an adequate drainage system to deal with overflow or to discharge the pool.
  NOTE: Position the pool near an AC power outlet protected by a RCD (Residual Current Device).

Incorrect conditions to set up the pool:

- On uneven ground the pool may collapse causing serious personal injury and/or damage to personal property and will void the warranty and prevent any service claims.
- Sand should not be used to create a level base; the ground must be dug out if necessary.
- Directly under overhead power lines or trees. Be sure the location does not contain underground utility pipes, lines or cables of any kind.
- Do not set up the pool on driveways, decks, platforms, gravel or asphalt surfaces. The selected location should be firm enough to withstand the pressure of the water; mud, sand, soft / loose soil or tar are not suitable.
- Grass or other vegetation under the pool will die and may cause odors and slime to develop, therefore we recommend removing all grass from the selected pool location.
- Avoid areas prone to aggressive plant and weed species that may grow through the ground cloth or liner.
  NOTE: Check with your local city council for by-laws relating to fencing, barriers, lighting and safety requirements and ensure you comply with all laws.
  NOTE: If have a filter pump, refer to the pump's manual for instructions.
  NOTE: The ladder must match the pool size and should to be used only for entering and exiting the pool. It is forbidden to exceed the permitted payload of the ladder. Check regularly if the ladder is properly assembled.

Installation

Bestway Inflatables will not be responsible for damage caused to the pool due to mishandling or failure to follow these instructions.

1. Lay out all parts and check that you have the correct quantities as listed in the components list. If you are missing any part do not assemble the pool, contact Bestway Customers Service.
2. Spread out the pool and make sure the pool is right side up, let it sit exposed to direct sunlight for 1 hour or more so that the pool is more flexible during set up.
3. Turn the pool so the drain valve is near the area where your plan to drain the water.
   ATTENTION: Do not drag the pool on the ground in order to avoid puncturing from sharp objects.
   NOTE: The base or bottom of the pool should be laid out properly (flat without wrinkles).
   For 5.49m x 1.22m (18' x 48") pools, please refer to the connection valve installation on following page.
4. Insert the blue stopper plug into the inlet and outlet on the wall of the pool from the inside of the pool.
5. Inflate the top ring of the pool with an air pump (not included). Ensure the safety valve is closed securely after inflation.
   ATTENTION: Do not use high pressure air hose or over inflate the top ring, it should be slightly stiff to the touch.
   NOTE: Hot temperatures cause air to expand the ring and may cause damage. Leave some room for expansion. Please see FAQ's for additional information.
6. Ensure drain valve is firmly closed. Smooth out the bottom.
7. Put 1" to 2" water in the pool to cover the floor. Once pool floor is slightly covered, gently smooth out all wrinkles. Start in the center of the pool and work your way clockwise to the outside.


Connection Valve Assembly

For 5.49m x 1.22m (18' x 48") pool model


1. Screw the Debris Screen onto the Connector. (See Fig. 2)
2. From inside the pool, insert this assembled Unit to the pool's inlet A and outlet B. (See Fig. 3)
   NOTE: Ensure the Gasket is properly in place on the assembled Unit inside of the pool liner.

3. From outside of the pool, tighten the Connector Nut onto the assembled Unit.(See Fig. 4)
4. Hand-tighten the Control Valve to the assembled Unit. (See Fig. 5)
   NOTE: Check that both the Control Valve Gasket and O-ring are correctly positioned on the Control Valve.
   OPERATION NOTE: Use the control screw on top of the Control Valve to open and close the Valve. (See Fig. 6)
5. Make sure the valve is closed.

Fig. 1



FILLING POOL WITH WATER
ATTENTION: Do not leave pool unattended while filling with water.
Pool walls will rise as you fill with water. (See Fig. 7)
The pool liner must extend evenly around the outside of the inflatable ring when filling the pool with water.
1. Fill pool until water capacity is 80%, DO NOT OVERFILL as this could cause the pool to collapse. In times of heavy rainfall you may need to empty some of the water to ensure the level is correct. (See Fig. 8)
2. When filling the pool is completed, check that the water is not collecting on any side to ensure the pool is level.
   IMPORTANT: If pool is not level, drain water and re-level ground by digging out (See Fig. 9). Never attempt to move the pool with water in it, serious personal injury or damage to the pool may result.
   WARNING: Your pool may contain up to xxxxx liters/xxxx gallons which equals xxxxx pounds of pressure. If your pool has any bulge or uneven side then the pool is not level, the sides may burst and the water may discharge suddenly causing serious personal injury and/or damage to property.
3. Check pool for any leaks at valves or seams, check ground cloth for any evident water loss. Do not add chemicals until this has been done.
   NOTE: In the event of a leak, patch your pool using the Heavy-duty repair patch provided. Refer to the FAQ's for further information.



NOTE: Drawings for illustration purpose only. May not reflect actual product. Not to scale.

Pool Maintenance
If you do not adhere to the maintenance guidelines below, your health might be at risk, especially that of your children.
NOTE: The filter pump is used to circulate the water and to filter small particles to keep your water free of suspended dirt particles. In order to keep your pool water clean and hygienic you must add chemicals.

The following table lists the sequence of the tests that should be carried out for the ideal values and possible actions. Regularly check the pH value and chlorine concentration weekly and adjust to the ideal values.

TEST	IDEAL VALUES
pH value	7.4– 7.6
Cyanuric acid	30 – 50 ppm
Free chlorine	2 – 4 ppm
Chlorine compound	0
Algae	None visible
Calcium hardness	200 – 400 ppm

To keep your pool clean:
1. Contact your local pool supply shop for advice and purchase of chemicals and pH kits.One of the most important factors to increase the life of the liner is to keep continuosly clean and healty water. Please follow strictly the instructions from professional technicians for the water treatment through the use of chemicals.
2. Locate a bucket of water next to pool to clean users' feet before entering pool.
3. Cover the pool when not in use.
4. Skim pool regularly to avoid settled dirt.
5. Check the filter cartridge regularly, change filter cartridge if filter cartridge remains soiled or discolored. Suggest replacing the filter cartridge every 2 weeks.
6. Gently clean any scum from below the top ring with a clean cloth.
7. To improve the water quality we suggest to use Bestway accessories like skimmer, maintenance kits. Please visit our website www.bestway-service.com or contact your pool supplier. Please be careful in case of rain water, kindly check that the water level is not higher than the expected one. If so, please act consequently.

Proper maintenance can maximize the life of your pool.
ATTENTION: Do not use pump when pool is in use.
During the season of use of the swimming pool, the filtration system must be necessarily put into service every day, enough for a long time to assure at least a complete renewal of the volume of water.

Repair
If your pool is damaged, use the repair patch. -see FAQ's for instructions.

Dismantling
1. Unscrew the drain valve cap on the outside of the pool counter clockwise and remove.
2. Connect the adaptor to the hose and put the other end of the hose in the area where you are going to drain your pool. (Check local regulations for drainage by-laws).
3. Screw control ring of the hose adaptor onto the drain valve clockwise. The drain valve will be open and water will start to drain automatically.
   ATTENTION: Water flow can be controlled with the control ring.
4. When draining is finished, unscrew the control ring to close the valve.
5. Disconnect the hose.
6. Screw the cap back onto the drain valve.
7. Deflate the top ring.
8. Air dry pool.

ATTENTION: Do not leave the drained pool outside.

Storage
1. Please remove all the accessories and spare parts of the pool and store them clean and dry.
2. Once pool is completely dry, sprinkle with talcum powder to prevent pool from sticking together, fold pool carefully. If pool is not completely dry, mould may result and will damage the pool liner.
3. Store liner and accessories in a dry place with a moderate temperature between 5ºC / 41ºF and 38ºC / 100ºF.
4. During rainy season, pool and accessories should be storaged as above instruction also.
5. Unproper draining of the pool might cause serious personal injury and/or damage to personal property.

Frequently Asked Questions
1. What is a suitable base for the Fast Set pool?
Almost any completely flat, solid, level surface can be used. Do not use sand as a leveling material as it is prone to shifting under the pool. The ground should be dug out until it is perfectly level. Do not set up on driveways, decks, platforms, gravel or asphalt. The ground should be firm enough to withstand the weight and pressure of the water: mud, sand, soft / loose soil or tar are not suitable. A concrete base can be used but care should be taken not to drag the pool across the surface as abrasions could tear the liner. If the pool is to be set up on a lawn, it is recommended that the grass is removed from where the pool will sit as it will die and may cause odors / slime. Certain types of hardy grass can grow through the liner as can aggressive bushes / plants by the side of the pool. Ensure adjacent vegetation is cut back where necessary. Use of a ground cloth assists in protecting the base of the pool.

2. How will I know if my pool is set up on unleveled ground?
If your pool appears to be bulging on one side it is not set up on level ground. It is important that you empty your pool and move the pool to a level site. If the pool is not on level ground it will place undue stress on the seams and could result in the seams bursting which will cause flooding, property damage and potentially personal injury or death.
Fill your pool following the instructions in the owner's manual carefully. This will ensure that you do not waste water and the pool can be moved easily so that the ground can be leveled at an appropriate time and not after you have completely filled it with water.

3. How much pressure is recommended to use during inflation of the ring of my Fast Set pool?
We recommend the use of a Bestway inflation Pump (not included) or other low-pressure pump when attempting to inflate the top ring. The top ring is filled to capacity when it becomes round in shape and is firm to the touch. Pay attention to major air temperature variation. An over inflated ring heated by the sun may burst or could lead to leaks in the seam; if the ring feels too firm let some of the air out. In cold ambient temperature the top ring will lose some pressure, it may appear as though the ring is deflating due to a leak, DO NOT add air since the air inside will expand again once the temperature rises. **Note:** Every use of air compressor or high pressure pump for the inflation of the ring is forbidden. Bestway inflatables will not be responsible for bursting of the ring due to the use of air compressor.

4. Can I have my pool filled by a water service?
We recommend using a garden hose under low pressure for filling your pool. If it is necessary to use a water delivery service, it is best to fill the pool with one inch of water by hose and smooth wrinkles first. Use a water service that is able to regulate the flow of water to prevent damage. Ensure you stop at each step as noted in the instruction manual to ensure your pool is level. Bestway will not be held responsible for pools damaged or weakened by water delivery services.

5. What is the maximum fill height of the pool?
Fill pool until water capacity is 80% up to the bottom of the inflated ring of the pool. Never attempt to fill your pool beyond the base of the ring. We recommend leaving extra room to account for water displacement when occupants are inside the pool. You may have to top up the water during the season which has been lost through evaporation or normal use.

6. My pool is leaking, what do I do to fix it?
The pool does not need to be emptied to fix any holes. Self-adhesive underwater repair patches can be purchased at your local pool / hardware store. For external use, use the repair patch provided. For internal holes, clean the hole on the inside of the pool to wipe off any oils and algae. Cut a circle large enough to cover the hole and apply the patch securely onto the side in the water. Cut a second patch and apply to the outside of the pool for extra strength. If the hole is in the base of the pool use one patch only and weigh it down with a heavy object while it bonds. For a hole in the top ring, inflate the ring to locate the hole, mark the hole so you can see it easily and apply the patch pressing down firmly. Once it is applied deflate the ring slightly to take some of the pressure off the patch. If the ring is completely deflated and the pool is empty put a heavy weight onto the patch to assist in bonding. If you have patched the pool when it is empty we recommend you leave it at least 12 hours before filling.

7. Where can I buy filter cartridges and how often should I change them?
Filter cartridges to fit your filter pump should be available from the store where you purchased your pool. If not, most mass retailers sell filter cartridges as an accessory. If you are unable to obtain replacements please call our toll-free number and we will assist you in finding a source local to you. The cartridges should be changed every 2 weeks dependent upon use of the pool. Check the filter on a weekly basis and clean by hosing down any debris and particles. **Note:** Ensure your pump is disconnected from the electrical supply before checking the filter cartridge. You can also visit our website www. bestway-service.com for cartridge purchase.

8. How many times a year should I change the water?
This is dependant on the amount of use the pool receives, and the attention paid to covering the pool and keeping chemicals properly balanced. If maintained correctly the water should last a full summer season. Please contact your local pool chemical supplier for detailed information regarding chemicals, they will be able to advise you how to best maintain the cleanliness of your water.

9. Do I need to take my pool down for the winter?
Yes, Above-ground pools may collapse under the weight of ice and snow and the PVC walls will be damaged. We recommend taking the pool down when temperatures fall below 8ºC / 45ºF. The pool should be stored indoors in a moderate temperature between 5ºC / 41ºF and 38ºC / 100ºF. Please store away from chemicals and rodents and out of the reach of children.

10. My pool is fading – why is that?
Excessive use of chemicals can cause the color of the inside of the liner to fade; this is similar to a swimsuit fading over time from repeated contact with chlorinated water.

11. How many years will the pool last?
There is no set time limit for the pool to last; following the instructions in the owner's manual and with proper care, maintenance and storage you can considerably increase the life of your pool. Improper set-up, use or care can result in failure of the pool.


12. Do you recommend the use of a filter pump with a Bestway Fast Set pool?
Absolutely! We strongly recommend you the use of a filter pump which could maintain the water of the pool clean.

13. Which are the most important functions of my filter pump?
The most important function of a filter pump is the elimination of every sort of impurity from the water by the aid of a filter cartridge and chemical products for its sterilization.

14.**The top ring is sitting on the inside of the pool wall when the pool is filled with water- why?**
The top ring should always be on top of the pool wall. Do not press down on the top ring when filling the pool.

Limited BESTWAY® Manufacturer's Warranty 2014

The product you have purchased comes accompanied by a limited warranty. Bestway® stands behind our quality guarantee and assures, through a replacement warranty, your product will be free from manufacturer's defects that result in leaks.



To enact a warranty claim, this form must be completed and supplied with a copy of your purchase receipt to your local Bestway Aftersales Centre. Before any claims can be accepted, the Bestway Aftersales Centre may ask you to send a piece of the defective part to the centre (e.g. a cut out of the production batch number / drain valve). Please contact your local Bestway Aftersales Centre before sending any documents – they will provide full instructions of what is needed for your claim.

Bestway® is not responsible for economic loss due to water or chemical costs. Bestway® will not place any products deemed to have been neglected or having been used outside of the owner's manual guidelines.

Bestway's warranty covers manufacturing defects discovered whilst unpacking the product or during use, within the limits of a use and respectful of warnings and instructions given within the user's manual. This warranty applies only to product which must not have been modified by any 3rd parties. The product must be stored and handled in accordance with the technical recommendations.

Please copy the batch number placed near the drain valve

Batch Number: ______________________ **Date of purchase receipt:** ______________________

TO: Bestway® Service Department **DATE** ______________________

Customer Code Number ______________________

FAX/E-MAIL/TEL: Please refer to your country according to the information you find on the back cover or on our website: www.bestway-service.com
Please provide your address details in full. Note: Incomplete address details will result in delayed shipments.
Bestway reserves the right to charge for redelivery of undelivered packages where the recipient is at fault.

REQUIRED INFORMATION - PLEASE WRITE THE DELIVERY ADDRESS

Name: ______________________ **Address:** ______________________

Zip code: ______________________ ______________________

Country: ______________________ **City:** ______________________

Mobile: ______________________ **Telephone:** ______________________

Fax: ______________________ **E-mail:** ______________________

Please Clearly Write Your Item Code: ______________________

FAST SET™ POOLS	OVAL FAST SET™ POOLS	STEEL PRO™ FRAME POOLS	STEEL PRO™ FRAME POOLS		RECTANGULAR FRAME POOLS	SPLASH FRAME POOLS
1.98 m x 51 cm.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	2.44 m x 51 cm.	3.66 m x 1.22 m.	2.87 m x 2.01 m x 1.00 m.	2.21 m x 1.50 m x 43 cm.
2.44 m x 66 cm.	5.49 m x 3.66 m x 1.22 m.		2.44 m x 61 cm.	4.27 m x 1.22 m.	4.04 m x 2.01 m x 1.00 m.	2.39 m x 1.50 m x 58 cm.
2.74 m x 76 cm.	6.10 m x 3.66 m x 1.22 m.		3.05 m x 76 cm.	4.57 m x 91 cm.	4.12 m x 2.01 m x 1.22 m.	2.59 m x 1.70 m x 61 cm.
3.05 m x 76 cm.			3.05 m x 1.00 m.	4.57 m x 1.22 m.	4.88 m x 2.74 m x 1.22 m.	3.00 m x 2.01 m x 66 cm.
3.66 m x 76 cm.			3.30 m x 1.02 m.	4.88 m x 1.22 m.	5.49 m x 2.74 m x 1.22 m.	4.00 m x 2.11 m x 81 cm.
3.66 m x 91 cm.			3.66 m x 76 cm.	5.49 m x 1.22 m.	6.71 m x 3.66 m x 1.32 m.	
4.57 m x 91 cm.			3.66 m x 1.00 m.	5.49 m x 1.32 m.	7.32 m x 3.66 m x 1.32 m.	
4.57 m x 1.07 m.						
4.57 m x 1.22 m. (Blue)						
4.57 m x 1.22 m. (Grey)						
5.49 m x 1.22 m.						

Description of problem

- ◯ Item tears / Leaking
- ◯ Faulty welding
- ◯ Faulty upper ring
- ◯ Faulty drain valve
- Others,please describe
- Missing part - Please use the code for the missing part, this can be found in the owner's manual.

____

____

____

____



IMPORTANT: ONLY THE DAMAGED PART WILL BE REPLACED, NOT THE COMPLETE SET.

Bestway reserves the right to request photographic evidence of defective parts, or to require the sending of the item for additional testing.
In order to best assist you, we request all information you provide is complete.

VISIT OUR WEBSITE WWW.BESTWAY-SERVICE.COM TO BY SPARE PARTS, TO DOWNLOAD MANUALS, FAQ AND VIDEO, ALSO AVAILABLE ON OUR BESTWAY CHANNEL ON YOU TUBE.


Produktbeschreibung

Typ	Abmessungen	Aufstellungsweise	Set		
57008	2.44 m x 66 cm (8' x 26'')	Bodenaufstellung	☐ Leiter ☐ Bodentuch	☐ Filtersystem ☐ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57100	2.44 m x 66 cm (8' x 26'')	Bodenaufstellung	☐ Leiter ☐ Bodentuch	☒ Filtersystem ☐ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57066	2.44 m x 66 cm (8' x 26'')	Bodenaufstellung	☐ Leiter ☐ Bodentuch	☒ Filtersystem ☐ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57009	3.05 m x 76 cm (10' x 30'')	Bodenaufstellung	☐ Leiter ☐ Bodentuch	☐ Filtersystem ☐ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57109	3.05 m x 76 cm (10' x 30'')	Bodenaufstellung	☐ Leiter ☐ Bodentuch	☒ Filtersystem ☐ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57072	3.05 m x 76 cm (10' x 30'')	Bodenaufstellung	☐ Leiter ☐ Bodentuch	☒ Filtersystem ☐ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57032	3.66 m x 76 cm (12' x 30'')	Bodenaufstellung	☐ Leiter ☐ Bodentuch	☐ Filtersystem ☐ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57112	3.66 m x 76 cm (12' x 30'')	Bodenaufstellung	☐ Leiter ☐ Bodentuch	☒ Filtersystem ☐ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57074	3.66 m x 76 cm (12' x 30'')	Bodenaufstellung	☐ Leiter ☐ Bodentuch	☒ Filtersystem ☐ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57164	3.66 m x 91 cm (12' x 36'')	Bodenaufstellung	☐ Leiter ☐ Bodentuch	☐ Filtersystem ☐ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57166	3.66 m x 91 cm (12' x 36'')	Bodenaufstellung	☐ Leiter ☐ Bodentuch	☒ Filtersystem ☐ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57142	3.66 m x 91 cm (12' x 36'')	Bodenaufstellung	☒ Leiter ☐ Bodentuch	☒ Filtersystem ☐ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57018	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	Bodenaufstellung	☐ Leiter ☐ Bodentuch	☐ Filtersystem ☐ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57121	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	Bodenaufstellung	☐ Leiter ☐ Bodentuch	☒ Filtersystem ☐ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57144	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	Bodenaufstellung	☒ Leiter ☐ Bodentuch	☒ Filtersystem ☐ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57124	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	Bodenaufstellung	☒ Leiter ☒ Bodentuch	☒ Filtersystem ☒ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57082	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	Bodenaufstellung	☒ Leiter ☒ Bodentuch	☒ Filtersystem ☒ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57023	4.57 m x 1.07 m (15' x 42'')	Bodenaufstellung	☐ Leiter ☐ Bodentuch	☐ Filtersystem ☐ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57127	4.57 m x 1.07 m (15' x 42'')	Bodenaufstellung	☒ Leiter ☒ Bodentuch	☒ Filtersystem ☒ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57084	4.57 m x 1.07 m (15' x 42'')	Bodenaufstellung	☒ Leiter ☒ Bodentuch	☒ Filtersystem ☒ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57148	4.57 m x 1.22 m (15' x 48'')	Bodenaufstellung	☒ Leiter ☒ Bodentuch	☒ Filtersystem ☒ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57150	4.57 m x 1.22 m (15' x 48'')	Bodenaufstellung	☒ Leiter ☒ Bodentuch	☒ Filtersystem ☒ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57212	5.49 m x 1.22 m (18' x 48'')	Bodenaufstellung	☒ Leiter ☒ Bodentuch	☒ Filtersystem ☒ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57213	5.49 m x 1.22 m (18' x 48'')	Bodenaufstellung	☒ Leiter ☒ Bodentuch	☒ Filtersystem ☒ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset
57242	4.57 m x 1.22 m (15' x 48'')	Bodenaufstellung	☒ Leiter ☒ Bodentuch	☒ Filtersystem ☒ Poolabdeckung	☐ Ablaufsystem ☐ Wartungsset


Wir danken Ihnen für den Kauf eines Bestway-Pools. Um zu gewährleisten, dass Sie viel Freude mit Ihrem Pool haben und Sicherheit gegeben ist, befolgen Sie bitte neben den wichtigen Sicherheitshinweisen in Ihrem Handbuch die Installationsanweisungen der in der Packung beigelegten DVD (Außer Modell 2.44m x 66cm / 8' x 26"; 3.05m x76cm / 10' x 30"; 3.66m x 76cm / 12' x 30"; 3.66m x 91cm / 12' x 36").
Die Montage dauert mit Unterstützung von 2 – 3 Helfern etwa 10 Minuten.
Siehe unten zur Beschreibung der Bauteile.

Bauteilübersicht:

Außer Modell 5.49 m x 1.22 m (18' x 48")
Verschluss x 2




Nur Modell 5.49 m x 1.22 m (18' x 48")




Nr.		Bezeichnung
P6D510	1.	Steuerventil
	2.	O-Ring
	3.	Dichtung Steuerventil
P6D511	4.	Verbindungsmutter
	5.	Dichtung
	6.	Verbinder
	7.	Rückstandsfilter


Innenisolierung




Reparaturstück für starke Beanspruchung



Schlauchadapter



Abflussventil



A	#F4D018B-02(Blau) #F4H018B-02(Grau) #F4A018B-02(Weiß)
D	#F4D019B-03A (Blau) #F4H019B-03A (Grau) #F4A019B-03A (Weiß)
E	#F4D019B-01(Blau) #F4H019B-01(Grau) #F4A019B-01(Weiß)

Siehe in den FAQ für weitere Informationen.
Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgerecht.

WARNUNG

Lesen Sie die gesamte Anleitung durch, halten Sie sich insbesondere an die Hinweise zu Sicherheit, zu richtiger und vollständiger Montage des Produktes, zu Inbetriebnahme, Nutzung und Wartung.
Poolsets dürfen nur genutzt werden, wenn sämtliche Sicherheits-, Wartungs- und Nutzungshinweise in der begleitenden Dokumentation eingehalten werden.
Die Sicherheit Ihrer Kinder ist allein von Ihnen abhängig! Kinder unter 5 Jahren sind der größten Gefahr ausgesetzt. Bitte gehen Sie achtsam vor, um Unfälle zu vermeiden.
Kinder und behinderte Menschen müssen kontinuierlich von einem kompetenten Erwachsenen beaufsichtigt werden.
Bestimmen Sie mindestens eine Person zur Aufrechterhaltung der Sicherheit. Erhöhen Sie die Aufsicht, wenn sich mehrere Personen im Swimming-Pool befinden. Lernen Sie Ihren Kindern nach Möglichkeit das Schwimmen. Die Sicherheit von Kindern liegt in Ihren Händen! Bei Kindern unter fünf Jahren bestehen erfahrungsgemäß die größten Risiken. Vergessen Sie nie, dass Unfälle nicht nur Anderen passieren! Bereiten Sie sich entsprechend vor, damit Sie im Unglücksfall schnell reagieren können. Das Leben Ihres Kindes ist ohne Aufsicht durch Erwachsenen stets gefährdet.
Errichten Sie Ihren Pool aus Sicherheitsgründen nicht auf einer Terrasse / einem Balkon.
Positionieren Sie Ihren Pool dort, wo er leicht entleert werden kann, ohne dass es zu einer Überschwemmung kommt.
Lassen Sie Ihre Kinder nicht den Pool oder den Bereich des Pools betreten oder darin verbleiben, ohne dass sie auch einen Erwachsenen beaufsichtigt werden bzw. wenn sie nicht die Rettungsmittel tragen.
Lassen Sie Kinder, die mit dem Schwimmen noch nicht richtig vertraut und die nicht ins Wasser begleitet werden, niemals ohne Schwimmweste in den Pool.
Prüfen Sie die Wassertemperatur vor dem Betreten des Pools, indem Sie Wasser auf Ihren Hals, Ihre Arme und Beine spritzen.
Unter keinen Umständen darf in den Pool gesprungen werden – es drohen ernsthafte, im schlimmsten Falle tödliche Verletzungen.
Sorgen Sie dafür, dass in der Nähe des Pools nicht gerannt wird, untersagen Sie auch ähnliche Aktivitäten.
Verbieten Sie das Rennen und Spielen in der Nähe des Swimming-Pools.
Blasen Sie den Pool nicht mit einem Kompressor auf. Nutzen Sie eine Hand- oder Fußpumpe.
Überzeugen Sie sich vor der Nutzung grundsätzlich davon, dass sämtliche aufblasbaren Komponenten richtig aufgeblasen sind und sich keine Falten gebildet haben. Andernfalls erneut aufblasen.
Der Pool und das Zubehör dürfen nur durch kompetente Erwachsene zusammengebaut werden.
Ihr Pool muss mit Wasser bei niedrigem Druck gefüllt werden, um eine unnötige Belastung der Innenisolierung zu vermeiden. Die Firma Bestway kann nicht für Schäden am Pool durch das Füllen mittels Tankzug haftbar gemacht werden. (Siehe FAQ)
Nicht auf die obere Umrandung grätschen, setzen, stellen, nicht darauf abstützen, keinen Druck darauf ausüben: Andernfalls kann der Pool zusammenbrechen, schwere Verletzungen und Sachschäden sind möglich.
Spreizen, biegen, überspannen oder drücken Sie nicht auf den auflassbaren oberen Ring, da dies zu einem Reißen des Pools führen kann. Das Auslaufen kann schwere Personen- und / oder Besitzschäden bewirken.
Lassen Sie kein Spielzeug in der Nähe oder in einem nicht beaufsichtigten Swimming-Pool.
Schwimmen Sie nicht allein.
Benutzen Sie Ihren Pool nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln.
Bewahren Sie Chemikalien und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Setzen Sie dem Pool keine Chemikalien hinzu, wenn sich Personen darin befinden.
Befragen Sie einen Facheinzelhändler für Pools, um die richtige Verwendung der Chemikalien zu

Kinder sind ohne ausreichende Aufsicht gefährdet

gewährleisten.
Halten Sie das Wasser im Pool immer sauber.
Das Poolwasser muss regelmäßig überprüft werden, um eine optimale Qualität für eine sichere Nutzung während der Saison zu gewährleisten.
Benutzung während der gesamten Saison optimal sind.
Haustiere müssen vom Poolbereich fern gehalten werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
Umgeben Sie Ihren Pool mit einer Einzäunung und gewährleisten Sie, dass das Tor stets geschlossen ist.
Decken Sie den Pool ab, wenn er nicht benutzt wird.Weder Kinder noch Erwachsene dürfen sich im Pool befinden, wenn die Abdeckung benutzt wird. Entfernen Sie die Abdeckung vollständig, wenn der Pool benutzt wird.
Ein elektronischer Bewegungsmelder muss installiert werden, um Sie zu warnen, wenn jemand den Poolbereich betreten hat. Diese Ausrüstung darf aber keinesfalls die Überwachung durch einen in der Nähe befindlichen Erwachsenen ersetzen.
Lassen Sie die Leiter nicht im Pool, wenn dieser unbeaufsichtigt ist. Entleeren und lagern Sie den Pool während des Winters und bei Nichtbenutzung ein.
Verwenden Sie nur Zubehör von Bestway für die Pools von Bestway.
Warten Sie Ihren Pool richtig, um seine Lebensdauer und den sicheren Gebrauch zu erhöhen. (Siehe im Abschnitt Wartung des Pools)
Betreiben Sie die Pumpe nicht, wenn der Pool benutzt wird.

Bei defekter Filterpumpe darf der Pool nicht genutzt werden.
Erneuern Sie das Wasser regelmäßig.
Ziehen Sie den leeren Pool nicht über den Boden.
Telefonieren Sie nicht in der Nähe des Pools – dies lenkt von Ihren Aufsichtspflichten ab.

Nur Personen, die älter als 18 Jahre sind, dürfen Änderungen am elektrischen Zubehör vornehmen; sie müssen die entsprechenden Sicherheitsvorgaben der Arbeitsschutzbestimmungen beachten und qualifiziert sein, Arbeiten an der elektrischen Installation in Übereinstimmung mit allen nationalen Vorschriften und Standards auszuführen.
Baden Sie nicht nachts oder verwenden Sie eine Poolbeleuchtung.
Kämpfe und Gewalttätigkeiten im Pool sind untersagt.
Nehmen Sie unter keinen Umständen Änderungen an den Teilen des Swimmingpools vor. Bohren Sie keine Löcher in den Swimmingpool oder in die Stufen der Leiter.

Die gesamte Ausrüstung muss häufig auf Anzeichen für Abnutzung, Korrosion, defekte Teile oder andere Gefahren geprüft werden, die Verletzungen hervorrufen können.
Tragen Sie regelmäßig und immer nach dem Schwimmen ein Sonnenschutzmittel auf.
Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann es zu Sachschäden oder gar zu Verletzungen mit Todesfolge kommen; insbesondere Kinder sind besonders gefährdet.
Nichtbeachtung der Wartungshinweise kann zu erheblichen gesundheitlichen Gefährdungen führen, insbesondere bei Kindern.

SICHERHEIT
Erlernen Sie die erforderlichen Rettungsarbeiten, d.h. insbesondere die zur Rettung von Kindern.
Die Rettungsausrüstung muss sich in der Nähe des Pools befinden und der Aufsicht führende Erwachsene muss in ihren Gebrauch vollständig eingewiesen sein.
Die Rettungsausrüstung muss mindestens, aber nicht ausschließlich Elemente umfassen, wie eine durch den Küstenschutz zugelassene Ringboje mit Seil, sowie einen festen und starren Rettungspfahl von mindestens 3.66m (12') Länge.

Bringen Sie Schilder mit folgenden Notrufnummern an:
- Feuerwehr (France 18)
- Polizei
- Krankenwagen (France 15)
- Giftschutz-Hotline
- Vollständige Heimanschrift

Nicht springen – flaches Wasser



Nicht tauchen – flaches Wasser



Halten Sie ein kabelloses, wasserdichtes Telefon zum Gebrauch in der Nähe des Pools bereit.

Im Falle eines Unfalls:
- Entfernen Sie alle Kinder sofort aus dem Wasser.
- Verständigen Sie den Notdienst und beachten Sie dessen Anweisungen / Empfehlungen.
- Ersetzen Sie nasse Kleidung durch trockene.

Beobachten, reagieren! Beim Beaufsichtigen von Kindern stets in der Nähe bleiben, nicht unaufmerksam werden.
Bringen Sie Ihren Kindern das Schwimmen so früh wie möglich bei.
Sämtliche Filtersysteme erfüllen die Richtlinie NF C 15-100, die vorgibt, dass frei zugängliche Elektrogeräte, die sich weniger als 3.5m vom Pool entfernt befinden, mit einer 12V-Stromversorgung arbeiten müssen. Sämtliche mit 220V versorgten Elektrogeräte müssen sich mindestens 3.5m von der Poolwand entfernt befinden. Bitte befragen Sie grundsätzlich zuvor den Hersteller, bevor Sie Änderungen des Filtersystems durchführen.(Nur für Frankreich)


BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUM ZUKÜNFTIGEN NACHLESEN AUFBEWAHREN.


WÄHLEN SIE EINE GEEIGNETE STELLE AUS
HINWEIS: Der Pool muss auf einer vollkommen flachen und ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Installieren Sie den Pool nicht, wenn die Oberfläche geneigt oder abschüssig ist.
Erforderliche Voraussetzungen für den Aufbau des Pools:
- Der gewählte Bereich muss geeignet sein, das vollständige Gewicht über die gesamte Nutzungsdauer nach dem Aufbau des Pools zu tragen. Weiterhin muss der Untergrund eben sowie frei von Gegenständen und Verunreinigungen sein, inklusive Steinen und Zweigen.
- Wir empfehlen die Aufstellung in ausreichender Entfernung von Objekten, mit deren Hilfe Kinder in den Pool klettern könnten.
  HINWEIS: Stellen Sie den Pool in der Nähe eines geeigneten Abflusssystems auf, um überlaufendes Poolwasser aufzufangen oder den Pool zu entleeren.
  HINWEIS: Stellen Sie den Pool in der Nähe einer Steckdose mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) auf.

Ungeeignete Voraussetzungen für den Aufbau des Pools:
- Der Aufbau auf unebenem Untergrund kann zum Einstürzen des Pools und zu ernsthaften Verletzungen und / oder Sachschäden sowie zum Verlust jeglicher Garantie- und Service-Ansprüche führen.
- Es darf kein Sand verwendet werden, um einen ebenen Untergrund zu schaffen; der Untergrund muss ausgegraben werden, wenn erforderlich.
- Direkt unter Freileitungen oder Bäumen auf. Vergewissern Sie sich, dass der Bereich keine unterirdischen Versorgungsrohre, Leitungen oder Kabel jeglicher Art enthält.
- Stellen Sie den Pool nicht auf Zufahrtswegen, Veranden, Podesten, Kies- oder Asphalt-Oberflächen auf. Der gewählte Bereich muss dem Gewicht des Wassers standhalten; Schlamm, Sand, weicher / lockerer Erdboden oder Teer sind nicht geeignet.
- Rasen oder andere Vegetation wird unter dem Pool wird absterben, wodurch es zu Geruchs- und Schleimbildung kommen kann. Wir empfehlen daher, sämtliches Gras vor der Aufstellung aus dem gewählten Bereich zu entfernen.
- Meiden Sie Bereiche, die für aggressiv wachsende Pflanzen- und Unkrautarten anfällig sind, welche durch das Bodengewebe oder die Verkleidung treiben könnten.
  HINWEIS: Informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung über Verordnungen bezüglich Einzäunung, Absperrung, Beleuchtung sowie Sicherheitsvorschriften und stellen Sie die Einhaltung aller Gesetze sicher.
  HINWEIS: Wenn Sie über eine Filterpumpe verfügen, beachten Sie die Anweisungen des Filterpumpen-Handbuchs.
  HINWEIS: Die Leiter muss für die Poolgröße geeignet sein und darf nur zum Betreten und Verlassen des Pools benutzt werden. Es ist untersagt, die zulässige Tragkraft der Leiter zu überschreiten. Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob die Leiter ordnungsgemäß montiert ist.

Installation
Die Firma Bestway Inflatables kann nicht für Schäden am Pool durch die falsche Behandlung oder Nichtbeachtung dieser Anweisungen haftbar gemacht werden.
1. Breiten Sie alle Teile aus und überprüfen Sie die in der Bauteilliste angegebenen Stückzahlen. Sollte ein Teil fehlen, führen Sie keine Montage des Pools durch und kontaktieren Sie bitte den Bestway Kundendienst.
2. Falten Sie den Pool auseinander und prüfen Sie, dass die richtige Seite nach oben zeigt. Lassen Sie ihn für mindestens 1 Stunde dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt, so dass der Pool während des Aufbaus flexibler ist.
3. Drehen Sie den Pool so, dass sich das Ablassventil in der Nähe des Bereichs befindet, in den Sie das Wasser ableiten möchten.
   ACHTUNG: Ziehen Sie den Pool nicht auf den Boden, um eine Beschädigung durch scharfe Gegenstände zu vermeiden.
   HINWEIS: Der Fuß oder Boden des Pools muss richtig ausgelegt werden (flach ohne Falten).
   Für pools zu 5.49m x 1.22m (18' x 48"), 5.49m x 1.32m (18' x 52") siehe zur Installation des Verbindungsventils auf der folgenden Seite.
4. Setzen Sie den blauen Verschluss in den Ein- und Ausgang der Poolwand von der Innenseite des Pools ein.
5. Lassen Sie den oberen Ring des Pools mit einer Luftpumpe auf (nicht mitgeliefert). Gewährleisten Sie, dass das Sicherheitsventil nach dem Aufblasen richtig geschlossen wird.
   ACHTUNG: Verwenden Sie keinen Hochdruckluftschlauch oder lassen Sie den oberen Ring nicht zu stark auf. Er muss sich bei Berührung geringfügig hart anfühlen.
   HINWEIS: Hohe Temperaturen bewirken, dass sich die Luft im Ring ausdehnt, und können Schäden hervorrufen. Lassen Sie etwas Raum für die Ausdehnung. Siehe in den FAQ für weitere Informationen.
6. Prüfen Sie, ob das Abflussventil gut geschlossen ist. Glätten Sie den Boden.
7. Füllen Sie 1" bis 2" Wasser in den Pool, so dass der Boden bedeckt ist. Glätten Sie vorsichtig alle Falten sobald der Poolboden leicht bedeckt ist. Beginnen Sie in der Mitte des Pools und arbeiten Sie im Uhrzeigersinn zur Außenseite.


Montage des Verbindungsventils
Für das Poolmodell 5.49m x 1.22m (18' x 48")
1. Schrauben Sie den Rückstandsfilter auf den Verbinder. (Siehe Abb. 2)
2. Fügen Sie diese zusammengebaute Einheit vom Inneren des Pools in den Einlauf A und Auslauf B ein. (Siehe Abb. 3).
   HINWEIS: Gewährleisten Sie, dass die Dichtung richtig auf der zusammengebauten Einheit innerhalb der Innenisolierung des Pools positioniert ist.
3. Von der Außenseite des Pools die Überwurfmutter auf der zusammenmontierten Einheit festziehen. (Siehe Abb. 4)
4. Ziehen Sie mit der Hand das Steuerventil an der zusammengebauten Einheit fest. (Siehe Abb. 5)
   HINWEIS: Prüfen Sie, dass sowohl die Dichtung des Steuerventils als der O-Ring richtig am Steuerventil positioniert sind.
   ARBEITSANWEISUNG: Verwenden Sie die Regelschraube oben am Steuerventil zum Öffnen und Schließen des Ventils. (Siehe Abb. 6)
5. Prüfen Sie, ob das Ventil geschlossen ist.





FÜLLEN DES POOLS MIT WASSER

ACHTUNG: Lassen Sie den Pool während des Einfüllens des Wassers nicht unbeaufsichtigt.
Die Wände des Pools heben sich beim Einfüllen des Wassers. (Siehe Abb. 7)
Die Innenisolierung des Pools muss sich gleichmäßig über die Außenseite des auflassbaren Rings erstrecken, wenn der Pool mit Wasser gefüllt wird.
1. Füllen Sie den Pool bis zu 80% seines Fassungsvermögens mit Wasser. ÜBERFÜLLEN Sie den Pool nicht, das dies zu einem Reißen führen kann. Bei starken Regenfällen müssen Sie unter Umständen etwas Wasser entleeren, um den richtigen Füllstand zu gewährleisten. (Siehe Abb. 8)
2. Nachdem der Pool vollständig befüllt ist, prüfen Sie, dass sich das Wasser nicht auf einer Seite sammelt, um zu gewährleisten, dass der Pool eben ist.
   WICHTIG: Lassen Sie, wenn der Pool nicht eben ist, das Wasser ab und nivellieren Sie den Boden durch Aushub. Versuchen Sie nicht, den Pool mit darin befindlichem Wasser zu bewegen. Dabei kann es zu schweren Verletzungen oder Schäden am Pool kommen. (Siehe Abb. 9)
   WARNUNG: Ihr Pool kann bis zu xxxxx Liter / xxxx Gallonen fassen, was einem Druck von xxxxx Pfund entspricht. Weist Ihr Pool eine Beule oder unebene Seite auf, dann ist er nicht eben. Die Seiten können dann reißen und das Wasser läuft plötzlich aus, was zu schweren Verletzungen und / oder Besitzschäden führen kann.
3. Prüfen Sie den Pool auf Leckstellen an den Ventilen oder Nähten. Kontrollieren Sie das Bodengewebe auf sichtbare Wasserleckstellen. Fügen Sie erst dann Chemikalien hinzu.
   HINWEIS: Flicken Sie den Pool im Falle eines Lecks mit dem mitgelieferten strapazierfähigen Reparaturflicken. Siehe in den FAQ für weitere Informationen.



HINWEIS: Die Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung. Abweichungen vom tatsächlichen Produkt sind möglich. Nicht maßstabsgerecht.

Wartung des Pools
Wenn Sie die Richtlinien zur Wartung nicht einhalten, kann Ihre Gesundheit gefährdet sein, d.h. im Besonderen die Ihrer Kinder.
HINWEIS: Die Filterpumpe wird benutzt, um das Wasser umzuwälzen sowie kleine Partikel auszufiltern, so dass das Wasser von schwebenden Schmutzpartikeln frei gehalten wird. Damit das Wasser Ihres Pools sauber und hygienisch ist, müssen Sie Chemikalien hinzufügen.

Die folgende Tabelle enthält die regelmäßig zu überprüfenden und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen einzuhaltenden Wasserwerte. Überprüfen Sie wöchentlich den pH-Wert sowie die Chlorkonzentration und gleichen Sie diese an die Idealwerte an.

TEST	IDEALWERTE
pH-Wert	7.4– 7.6
Cyanursäure	30 – 50 ppm
Freies Chlor	2 – 4 ppm
Chlorverbindung	0
Algenbildung	Nicht sichtbar
Kalkhärte	200 – 400 ppm

Um Ihren Pool sauber zu halten:
1. Setzen Sie sich mit Ihrer örtlichen Verkaufsstelle zur Beratung und zum Kauf von Chemikalien sowie pH-Kits in Verbindung. Einer der wichtigsten Faktoren zur Erhöhung der Lebensdauer der Innenisolierung besteht darin, das Wasser standing sauber und hygienisch zu halten. Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Chemikalien genau die Anweisungen von Fachtechnikern für die Wasseraufbereitung.
2. Stellen Sie einen Wassereimer in der Nähe des Pools auf, damit sich die Benutzer vor dem Betreten des Pools die Füße reinigen können.
3. Decken Sie den Pool ab, wenn er nicht benutzt wird.
4. Säubern Sie den Pool regelmäßig, um die Ablagerung von Schmutz zu vermeiden.
5. Prüfen Sie die Filterkassette regelmäßig, tauschen Sie die Filterkassette aus, falls sich Ablagerungen oder Verfärbungen zeigen. Wir empfehlen, die Filterkas sette alle zwei Wochen auszutauschen.
6. Entfernen Sie vorsichtig allen Schwimmschaum unter dem oberen Ring mit einem sauberen Tuch.
7. Zur Verbesserung der Wasserqualität empfehlen wir, Zubehör von Bestway zu verwenden, wie Entschäumer und Wartungs-Kits. Bitte besuchen Sie unsere Internetseite www.bestway-service.com oder setzen Sie sich mit Ihrem Pool-Lieferanten in Verbindung. Bei Regenwasser ist Vorsicht geboten. Prüfen Sie bitte, dass der Wasserstand nicht höher als erwartet ist. Gehen Sie in diesem Fall entsprechend vor.

Eine richtige Wartung kann die Lebendauer Ihres Pools maximieren.
ACHTUNG: Wenn der Pool benutzt wird.
Während der Poolsaison muss das Filtersystem täglich eingesetzt werden – mindestens so lange, bis das gesamte Wasservolumen einmal umwälzt wurde.

Reparatur
Verwenden Sie das Reparaturstück, wenn Ihr Pool beschädigt ist. - Siehe in den FAQ für Hinweise.

Zerlegung
1. Schrauben Sie die Kappe des Abflussventils an der Außenseite des Pools entgegen dem Uhrzeigersinn ab und entfernen Sie sie.
2. Schließen Sie den Adapter an den Schlauch an und legen Sie das andere Ende des Schlauchs in den Bereich, in dem Sie Ihren Pool ablassen wollen. (Prüfen Sie die lokalen Bestimmungen zum Ablassen gemäß Gesetz).
3. Schrauben Sie den Kontrollring des Schlauchadapters im Uhrzeigersinn auf das Abflussventil. Das Abflussventil öffnet sich und das Wasser beginnt automatisch abzufließen.
   ACHTUNG: Der Wasserfluss kann mit den Kontrollring gesteuert werden.
4. Schrauben Sie nach dem Ablassen den Kontrollring auf, um das Ventil zu schließen.
5. Lösen Sie den Schlauch.
6. Schrauben Sie die Kappe wieder auf das Abflussventil.
7. Lassen Sie den oberen Ring ab.
8. Trocknen Sie den Pool an der Luft.

ACHTUNG: Lassen Sie den abgelassenen Pool nicht im Freien.

Lagerung
1. Entfernen Sie alles Zubehör und alle Ersatzteile des Pools und bewahren Sie sie sauber und trocken auf.
2. Tragen Sie, sobald der Pool vollständig trocken ist, Talkum-Puder auf, damit die Gewebe nicht aneinander haften und falten Sie den Pool sorgfältig zusammen. Ist der Pool nicht vollständig trocken kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Innenisolierung des Pools kommen.
3. Bewahren Sie die Innenisolierung und das Zubehör an einem trockenen Ort mit gemäßigter Temperatur zwischen 5°C / 41ºF und 38°C / 100ºF auf.
4. Außerhalb der Saison sollten Pool und Zubehör wie oben beschrieben verstaut werden.
5. Falsches Ablassen des Pools kann zu schweren Verletzungen und zu Sachschäden führen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist ein geeigneter Untergrund für den Schnellbau-Pool?
Nur eine vollkommen flache, feste und ebene Oberfläche kann verwendet werden. Verwenden Sie keinen Sand als Material zum Nivellieren, da er zu einer Verschiebung unter dem Pool neigt. Der Boden muss ausgehoben werden, bis er vollständig eben ist. Stellen Sie den Pool nicht auf Fahrwege, Verandas, Plattformen, Kies oder Asphalt. Der Boden muss ausreichend fest sein, um das Gewicht und den Druck des Wassers auszuhalten: Schlamm, Sand, weicher / loser Boden oder Teer sind ungeeignet. Ein Betonuntergrund kann benutzt werden, jedoch ist Vorsicht geboten, damit der Pool nicht über die Oberfläche gezogen wird, da die Innenisolierung durch Abrieb beschädigt werden kann. Soll der Pool auf Rasen aufgestellt werden, wird empfohlen, das Gras unter dem Pool zu entfernen, da es abstirbt und schlechte Gerüche / Schlamm hervorruft. Bestimmte Arten von zählebigem Gras können durch die Innenisolierung wachsen, wie auch aggressive Büsche / Pflanzen durch die Poolseite. Gewährleisten Sie, dass Vegetation in der Nähe bei Bedarf zurückgeschnitten wird. Die Verwendung eines Bodengewebes trägt zum Schutz des Poolbodens bei.

2. Wie weiß ich, ob mein Pool auf unebenem Untergrund aufgestellt wurde?
Wenn sich Ihr Pool auf einer Seite ausbeult wurde er nicht auf ebenem Untergrund errichtet. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Pool entleeren und zu einem ebenen Ort umsetzen. Sollte sich der Pool nicht auf ebenem Untergrund befinden, wird eine ungewöhnliche Belastung auf die Nähte ausgeübt, was zu ihrem Reißen und einer Überschwemmung führen kann. Dies kann wiederum Schäden und mögliche Verletzungen sowie Tod zur Folge haben.
Füllen Sie Ihren Pool sorgfältig gemäß den Hinweisen im Handbuch. Dies gewährleistet, dass Sie kein Wasser vergeuden und sich der Pool mühelos bewegen lässt, um den Untergrund zum angebrachten Zeitpunkt zu ebnen und nicht nach seinem vollständigen Füllen mit Wasser.

3. Wie viel Druck wird empfohlen, beim Aufblasen des Rings meines Schnellbau-Pools zu verwenden?
Wir raten zur Verwendung einer Auflasspumpe von Bestway (nicht beiliegend) oder einer anderen Niederdruckpumpe zum Aufblasen des oberen Rings. Der obere Ring ist vollständig gefüllt, wenn er rund wird und sich fest anfühlt. Achten Sie auf stärkere Veränderungen der Lufttemperatur. Ein zu stark aufgelassener Ring, der durch die Sonne erhitzt wird, kann platzen oder Leckstellen an der Naht aufweisen. Lassen Sie, wenn sich der Ring zu fest anfühlt, etwas Luft ab. Bei kalter Umgebungstempera-tur verliert der obere Ring etwas an Druck, was einem Ablassen auf Grund einer Leckstelle ähnelt. Fügen Sie KEINE Luft hinzu, da sich die Luft im Inneren wieder ausdehnt, sobald die Temperatur steigt. **Hinweis:** Die Verwendung von Kompressoren oder Hochdruckpumpen zum Aufblasen des Rings ist verboten. Die Firma Bestway Inflatables kann für das Platzen des Rings auf Grund der Verwendung eines Kompressors nicht haftbar gemacht werden.

4. Kann ich meinen Pool über die Wasserversorgung füllen?
Wir raten zur Verwendung eines Gartenschlauchs mit niedrigem Druck zum Füllen Ihres Pools. Wenn es notwendig ist, die Wasserversorgung zu verwenden, ist es günstig, den Pool mit einem Zoll Wasser über einen Schlauch zu füllen und zuerst die Falten zu glätten. Verwenden Sie eine Wasserversorgung, die in der Lage ist den Wasserfluss zu regeln, um Schäden zu verhüten. Gewährleisten Sie eine Pause bei jedem Schritt gemäß der Bedienungsanleitung, damit Ihr Pool eben ist. Die Firma Bestway kann nicht für Pools haftbar gemacht werden, die durch die Wasserversorgung beschädigt oder geschwächt wurden.

5. Welches ist der maximale Füllstand des Pools?
Füllen Sie den Pool bis zu 80% mit Wasser, d.h. bis zur Unterkante des aufgelassenen Rings des Pools. Versuchen Sie nicht, den Pool über die Unterkante des Rings zu füllen. Wir empfehlen, für die Wasserverdrängung Platz zu lassen, wenn sich Personen im Pool befinden. Während des Sommers müssen Sie unter Umständen Wasser nachfüllen, das durch Verdampfung oder normalen Gebrauch verloren gegangen ist.

6. Mein Pool hat eine Leckstelle, was kann ich tun, um sie zu beseitigen?
Der Pool muss nicht entleert werden, um Löcher zu verschließen. Selbstklebende, Unterwasser-Reparaturstücken sind bei Ihrem örtlichen Pool- / Hardware-Geschäft erhältlich. Verwenden Sie zum externen Gebrauch das mitgelieferte Reparaturstück. Reinigen Sie bei Löchern im Inneren diese auf der Innenseite des Pools, um Öl und Algen zu entfernen. Schneiden Sie einen ausreichend großen Kreis aus, um das Loch abzudecken, und bringen Sie den Flicken fest auf der Wasserseite an. Schneiden Sie einen zweiten Flicken und bringen Sie ihn auf der Außenseite des Pools für bessere Festigkeit an. Verwenden Sie, wenn sich das Loch im Boden des Pools befindet, nur einen Flicken und beschweren Sie ihn mit einem schweren Gegenstand, während er abbindet. Lassen Sie den Ring bei einem Loch im oberen Ring auf, um das Loch zu suchen. Markieren Sie es, so dass Sie es mühelos erkennen und bringen Sie den Flicken durch gutes Andrücken an. Lassen Sie den Ring nach dem Anbringen leicht ab, so dass der Flicken weniger unter Druck steht. Legen Sie, wenn der Ring vollständig abgelassen und der Pool leer ist, ein großes Gewicht auf den Flicken, um das Abbinden zu unterstützen. Wenn Sie den Pool ausgebessert haben, während er leer war, empfehlen wir, ihn mindestens 12 Stunden vor dem erneuten Füllen ruhen zu lassen.

7. Wo kann ich Filtereinsätze kaufen und wie oft muss ich sie wechseln?
Filtereinsätze für Ihre Filterpumpe sind in dem Geschäft erhältlich, in dem Sie Ihren Pool gekauft haben. Anderenfalls verkaufen Großhändler Filtereinsätze als Zubehör. Sollten Sie keine Ersatzteile erhalten können, wenden Sie sich an unsere gebührenfreie Telefonnummer und wir werden Sie bei der Suche nach der nächstgelegenen Beschaffungsquelle unterstützen. Die Einsätze müssen aller 2 Wochen je nach dem Gebrauch des Pools gewechselt werden. Prüfen Sie den Filter auf wöchentlicher Grundlage und reinigen Sie ihn durch Absaugen von Rückständen und Partikeln. **Hinweis:** Gewährleisten Sie, dass Ihre Pumpe von der Stromversorgung getrennt wird, bevor Sie den Filtereinsatz prüfen. Sie können auch unsere Internetseite www.bestway-service.com zum Kauf von Einsätzen besuchen.

8. Wie oft pro Jahr muss ich das Wasser wechseln?
Dies ist vom Gebrauch des Pools und von der Aufmerksamkeit hinsichtlich des Abdeckens des Pools und der richtigen Ausgewogenheit der Chemikalien abhängig. Bei richtiger Wartung sollte das Wasser eine ganze Sommersaison dauern. Setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Lieferanten für Pool-Chemikalien für detaillierte Informationen in Bezug auf die Chemikalien in Verbindung, der in der Lage ist, Sie hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Sauberkeit des Wassers zu beraten.

9. Muss ich meinen Pool für den Winter entleeren?
Ja. Überirdische Pools können unter dem Gewicht von Eis und Schnee reißen und die PVC-Wände werden beschädigt. Wir empfehlen, den Pool abzulassen, wenn die Temperaturen unter 8ºC / 45ºF sinkt. Der Pool muss im Inneren bei gemäßigter Temperatur zwischen 5ºC / 41ºF und 38ºC / 100ºF aufbewahrt werden. Lagern Sie ihn von Chemikalien und Nagetieren geschützt, sowie außerhalb der Reichweite von Kindern.

10. Mein Pool verblasst – warum?
Der übermäßige Gebrauch von Chemikalien kann zu einem Verblassen der Farbe auf der Innenseite der Innenisolierung führen. Dies ähnelt dem Badeanzug, der im Laufe der Zeit durch den wiederholten Kontakt mit chlorhaltigem Wasser ausbleicht.

11. Wie viele Jahre dauert der Pool?
Es gibt keine Zeitgrenze für die Dauerhaftigkeit des Pools. Bei Beachtung der Anweisungen im Handbuch und bei richtiger Sorgfalt, Wartung und Lagerung können Sie die Lebensdauer Ihres Pools deutlich erhöhen. Ein falscher Aufbau, Gebrauch oder ungenügende Sorgfalt können zu einer Beschädigung des Pools führen.

12. Raten Sie zur Verwendung einer Filterpumpe mit einem Bestway-Pool?
Unbedingt! Wir raten dringend zur Verwendung einer Filterpumpe, die das Wasser des Pools sauber halten kann.


13. Was sind die wichtigsten Funktionen meiner Filterpumpe?
Die wichtigste Funktion einer Filterpumpe ist die Beseitigung jeglicher Art von Schmutz aus dem Wasser mit Hilfe eines Filtereinsatzes und chemischen Produkten für ihre Sterilisierung.

14.Der obere Ring befindet sich auf der Innenseite der Poolwand, wenn der Pool mit Wasser gefüllt ist – warum?
Der obere Ring sollte sich immer oberhalb der Poolwandkante befinden. Drücken Sie den oberen Ring beim Befüllen des Pools nicht nach unten.

Eingeschränkte BESTWAY®-Herstellergarantie 2014

Das von Ihnen erworbene Produkt unterliegt einer eingeschränkten Gewährleistung. Bestway® deckt unsere Qualitätsgarantie und gewährleistet durch die Ersetzungsgarantie, dass Ihr Produkt frei von Herstellungsfehlern ist, die zu Undichtigkeit führen.

Um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, muss dieses Formular ausgefüllt und mit einer Kopie Ihres Kaufbelegs versehen an Ihren lokalen Bestway Kundendienst (Bestway Aftersales Center) gesendet werden. Bevor Ihre Ansprüche akzeptiert werden können, wird das Bestway Aftersales Center Sie möglicherweise um die Zusendung defekter Teile (z. B. Ausschnitt der Chargennummer / Ablassventil) bitten. Bitte kontaktieren Sie vor dem Versand Ihr lokales Bestway Aftersales Center, um detaillierte Auskünfte über die in Ihrem Fall benötigten Dokumente zu erhalten.



Bestway® haftet nicht für wirtschaftliche Schäden aufgrund der Kosten für Wasser oder Chemikalien. Bestway® ersetzt keine beschädigten Produkte, bei denen der Verdacht besteht, dass diese Schäden durch Nachlässigkeit oder Nichtbeachtung der Anweisungen für die Benutzung verursacht wurden.

Die Bestway Gewährleistung deckt Herstellungsmängel ab, die beim Entpacken oder während der Verwendung des Produkts innerhalb der Nutzungsbeschränkungen sowie unter Berücksichtigung der Warnhinweise und Anweisungen des Benutzerhandbuchs entdeckt werden. Diese Gewährleistung erstreckt sich ausschließlich auf Produkte, welche nicht durch jedwede Drittparteien modifiziert wurden. Die Lagerung und die Handhabung des Produkts müssen entsprechend der technischen Empfehlungen erfolgen.

Bitte kopieren sie die Chargennummer in der Nähe des Ablassventils.

Cargennummer: ____________________ **Datum des Kaufbelegs:** ____________________

AN: BESTWAY® KUNDENDIENSTABTEILUNG

Datum ____________________

Code Kundennummer ____________________

FAX/E-MAIL/TEL: Bitte beachten Sie die Hinweise für Ihr Land entsprechend der Informationen auf der Rückseite der Produktverpackung oder auf unserer Website: www.bestway-service.com
Bitte füllen Sie Ihre Adressangaben vollständig aus. Achtung: Unvollständige Adressangaben führen zu Lieferverzögerungen.
Bestway behält sich das Recht vor, die Kosten für unberechtigte Rücklieferungen in Rechnung zu stellen.

ERFORDERLICHE ANGABE – BITTE SCHREIBEN SIE DIE LIEFERADRESSE

Name: ____________________ **Anschrift:** ____________________

PLZ: ____________________ ____________________

Land: ____________________ **Stadt:** ____________________

Handy: ____________________ **Telefon:** ____________________

Fax: ____________________ **E-mail:** ____________________

Bitte tragen Sie ihre Artikelnummer deutlich lesbar ein: ____________________

FAST SET™ POOL	OVALER FAST SET™ POOL	STEEL PRO™ FRAME POOL	STEEL PRO™ FRAME POOL		RECHTECKIGER FRAME POOL	RAHMENPOOL SPLASH
1.98 m x 51 cm.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	2.44 m x 51 cm.	3.66 m x 1.22 m.	2.87 m x 2.01 m x 1.00 m.	2.21 m x 1.50 m x 43 cm.
2.44 m x 66 cm.	5.49 m x 3.66 m x 1.22 m.		2.44 m x 61 cm.	4.27 m x 1.22 m.	4.04 m x 2.01 m x 1.00 m.	2.39 m x 1.50 m x 58 cm.
2.74 m x 76 cm.	6.10 m x 3.66 m x 1.22 m.		3.05 m x 76 cm.	4.57 m x 91 cm.	4.12 m x 2.01 m x 1.22 m.	2.59 m x 1.70 m x 61 cm.
3.05 m x 76 cm.			3.05 m x 1.00 m.	4.57 m x 1.22 m.	4.88 m x 2.74 m x 1.22 m.	3.00 m x 2.01 m x 66 cm.
3.66 m x 76 cm.			3.30 m x 1.02 m.	4.88 m x 1.22 m.	5.49 m x 2.74 m x 1.22 m.	4.00 m x 2.11 m x 81 cm.
3.66 m x 91 cm.			3.66 m x 76 cm.	5.49 m x 1.22 m.	6.71 m x 3.66 m x 1.32 m.	
4.57 m x 91 cm.			3.66 m x 1.00 m.	5.49 m x 1.32 m.	7.32 m x 3.66 m x 1.32 m.	
4.57 m x 1.07 m.						
4.57 m x 1.22 m. (Blau)						
4.57 m x 1.22 m. (Grau)						
5.49 m x 1.22 m.						

Beschreibung des Problems

- ◯ Riss / Undichtigkeit
- ◯ Fehlerhafte Schweißung
- ◯ Fehlerhafter oberer Ring
- ◯ Beschädigtes Ablassventil
- Sonstiges, bitte beschreiben
- Fehlendes Teil – Bitte verwenden Sie die Artikelnummer des fehlenden Teils. Diese finden Sie im Benutzerhandbuch.

____

____

____

<u>WICHTIG</u>: ES WIRD LEDIGLICH DAS BESCHÄDIGTE TEIL AUSGETAUSCHT, NICHT DAS GESAMTE SET.
Bestway behält sich das Recht vor, fotografische Nachweise für defekte Teile oder die Zusendung des Artikels für weitere Prüfungen anzufordern.
Um Ihnen bestmögliche Hilfestellung bieten zu können, bitten wir Sie um vollständige Angaben.

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE WWW.BESTWAY-SERVICE.COM, UM ERSATZTEILE ZU ERWERBEN, HANDBÜCHER, FAQ UND VIDEOS HERUNTERZULADEN, AUCH ERHÄLTLICH AUF UNSEREM BESTWAY CHANNEL BEI YOUTUBE.



Tuotekuvaus

Tyyppi	Mitat	Asennustyyppi	Varusteet		
57008	2.44 m x 66 cm (8' x 26'')	Asetetaan maahan	☐ Tikkaat ☐ Maakangas	☐ Suodatusjärjestelmä ☐ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57100	2.44 m x 66 cm (8' x 26'')	Asetetaan maahan	☐ Tikkaat ☐ Maakangas	☒ Suodatusjärjestelmä ☐ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57066	2.44 m x 66 cm (8' x 26'')	Asetetaan maahan	☐ Tikkaat ☐ Maakangas	☒ Suodatusjärjestelmä ☐ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57009	3.05 m x 76 cm (10' x 30'')	Asetetaan maahan	☐ Tikkaat ☐ Maakangas	☐ Suodatusjärjestelmä ☐ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57109	3.05 m x 76 cm (10' x 30'')	Asetetaan maahan	☐ Tikkaat ☐ Maakangas	☒ Suodatusjärjestelmä ☐ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57072	3.05 m x 76 cm (10' x 30'')	Asetetaan maahan	☐ Tikkaat ☐ Maakangas	☒ Suodatusjärjestelmä ☐ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57032	3.66 m x 76 cm (12' x 30'')	Asetetaan maahan	☐ Tikkaat ☐ Maakangas	☐ Suodatusjärjestelmä ☐ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57112	3.66 m x 76 cm (12' x 30'')	Asetetaan maahan	☐ Tikkaat ☐ Maakangas	☒ Suodatusjärjestelmä ☐ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57074	3.66 m x 76 cm (12' x 30'')	Asetetaan maahan	☐ Tikkaat ☐ Maakangas	☒ Suodatusjärjestelmä ☐ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57164	3.66 m x 91 cm (12' x 36'')	Asetetaan maahan	☐ Tikkaat ☐ Maakangas	☐ Suodatusjärjestelmä ☐ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57166	3.66 m x 91 cm (12' x 36'')	Asetetaan maahan	☐ Tikkaat ☐ Maakangas	☒ Suodatusjärjestelmä ☐ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57142	3.66 m x 91 cm (12' x 36'')	Asetetaan maahan	☒ Tikkaat ☐ Maakangas	☒ Suodatusjärjestelmä ☐ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57018	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	Asetetaan maahan	☐ Tikkaat ☐ Maakangas	☐ Suodatusjärjestelmä ☐ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57121	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	Asetetaan maahan	☐ Tikkaat ☐ Maakangas	☒ Suodatusjärjestelmä ☐ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57144	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	Asetetaan maahan	☒ Tikkaat ☐ Maakangas	☒ Suodatusjärjestelmä ☐ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57124	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	Asetetaan maahan	☒ Tikkaat ☒ Maakangas	☒ Suodatusjärjestelmä ☒ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57082	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	Asetetaan maahan	☒ Tikkaat ☒ Maakangas	☒ Suodatusjärjestelmä ☒ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57023	4.57 m x 1.07 m (15' x 42'')	Asetetaan maahan	☐ Tikkaat ☐ Maakangas	☐ Suodatusjärjestelmä ☐ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57127	4.57 m x 1.07 m (15' x 42'')	Asetetaan maahan	☒ Tikkaat ☒ Maakangas	☒ Suodatusjärjestelmä ☒ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57084	4.57 m x 1.07 m (15' x 42'')	Asetetaan maahan	☒ Tikkaat ☒ Maakangas	☒ Suodatusjärjestelmä ☒ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57148	4.57 m x 1.22 m (15' x 48'')	Asetetaan maahan	☒ Tikkaat ☒ Maakangas	☒ Suodatusjärjestelmä ☒ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57150	4.57 m x 1.22 m (15' x 48'')	Asetetaan maahan	☒ Tikkaat ☒ Maakangas	☒ Suodatusjärjestelmä ☒ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57212	5.49 m x 1.22 m (18' x 48'')	Asetetaan maahan	☒ Tikkaat ☒ Maakangas	☒ Suodatusjärjestelmä ☒ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57213	5.49 m x 1.22 m (18' x 48'')	Asetetaan maahan	☒ Tikkaat ☒ Maakangas	☒ Suodatusjärjestelmä ☒ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja
57242	4.57 m x 1.22 m (15' x 48'')	Asetetaan maahan	☒ Tikkaat ☒ Maakangas	☒ Suodatusjärjestelmä ☒ Altaan kansi	☐ Tyhjennysjärjestelmä ☐ Huoltosarja

Kiitos, että olet ostanut Bestway-altaan. Varmistaaksesi, että allas tuottaa sinulle mahdollisimman paljon iloa ja että käytät sitä mahdollisimman turvallisesti, noudata pakkaukseen sisältyvän DVD-levyn asennusohjeita (Muut paitsi 2.44m x 66cm; 3.05m x76cm; 3.66m x 76cm; 3.66m x 91cm malli) sekä käyttöoppaan tärkeitä turvallisuusohjeita.
Asennus vie noin 10 minuuttia 2-3 henkilöltä.
Seuraavassa on osien kuvaukset.

Osaluettelo:

Muut paitsi 5.49 mx 1.22 m (18' x 48") malli
Tapón de paro x 2
A

Vain 5.49 m x 1.22 m (18' x 48") malli
1 2 3 4 5 6 7

No.	Nimi
P6D510	1. Säätöventtiili
	2. O-rengas
	3. Säätöventtiilin tiiviste
P6D511	4. Liitinmutteri
	5. Tiiviste
	6. Liitin
	7. Roskasuodatin


Vuoraus B
Kestävä paikkauspala C
Letkusovitinta D
Tyhjennysventtiili E

A	#F4D018B-02(Sininen) #F4H018B-02(Harmaa) #F4A018B-02(Valkoinen)
D	#F4D019B-03A (Sininen) #F4H019B-03A (Harmaa) #F4A019B-03A (Valkoinen)
E	#F4D019B-01(Sininen) #F4H019B-01(Harmaa) #F4A019B-01(Valkoinen)

Katso lisätietoja Usein kysytyistä kysymyksistä. Piirrokset eivät ole mittakaavassa.

VAROITUS

Lue ohjekirja ja noudata ohjeita, jotka liittyvät turvaohjeisiin, oikeaan ja täydelliseen tuotteen asentamiseen, käyttöönottoon, käyttämiseen ja huoltoon.
Uima-allasvarusteiden käyttö vaatii huolto- ja käyttöohjekirjassa kuvattujen turvaohjeiden noudattamista.
Lastesi turvallisuus on täysin sinun vastuullasi! Suurimmassa vaarassa ovat alle 5-vuotiaat lapset. Ole huolellinen välttääksesi onnettomuuksia.
Jatkuva ja pätevä vanhempien henkilöiden suorittama lasten ja vammaisten valvonta on oltava koko ajan.
Määrää ainakin yksi henkilö vastaamaan turvallisuudesta. Lisää valvontaa, jos altaassa on useita henkilöitä. Opeta lapsesi uimaan, mikäli mahdollista. Lastesi turvallisuus on sinun vastuullasi! Vaara on suurin lasten ollesse alle viisivuotiaita. Muista, että onnettomuuksia ei tapahdu vain muille! Ole valmiina reagoimaan. Ilman vanhempien valvontaa, lasten elämä on vaarassa.
Turvallisuussyistä älä pystytä allasta terassille/parvekkeelle.
Muista sijoittaa allas paikkaan, jossa se on helppo tyhjentää aiheuttamatta vesivahinkoja.
Älä koskaan päästä tai jätä lapsia altaaseen tai sen lähettyville ilman aikuisen valvontaa tai jos näillä ei ole yllään hengenpelastuslaitteita.
Testaa veden lämpötila ennen altaaseen menoa roiskuttamalla vettä kaulalle, käsivarsille ja jaloille.Kukaan ei saa missään tapauksessa hypätä tai sukeltaa altaaseen, muuten saattaa olla seurauksena vakava vamma tai kuolema. Estä juokseminen, leikkiminen ja muu rasittava liikunta uima-altaan lähellä.
Altaan ja lisävarusteet saavat koota vain pätevät aikuiset.
Älä käytä ilmakompressoria altaan täyttämiseksi ilmalla. Käytä käsi- tai jalkapumppua.
Varmista aina ennen käyttöä, että kaikki puhallettavat osastot ovat kunnolla täyttyneet ilmalla eikä ole laskoksia. Ellei näin ole, toista ilmalla täyttö.
Alla tulee täyttää pienipaineisella veden virtauksella, jotta vuoraus ei rasitu. Bestway ei vastaa altaan vahingoista jotka aiheutuvat säiliöautosta täyttämällä. (Katso Usein kysytyt kysymykset)
Älä istuudu, istu, seiso, nojaudu tai painaudu yläkaiteen päälle, sen tekeminen aiheuttaa altaan kaatumisen ja vesitulvan, mistä aiheutuu henkilö- ja esinevahinkoja.
Älä seiso hajareisin tai istu täytettävän ylärenkaan päällä, nojaa siihen tai aiheuta painetta sille. Muuten allas voi kaatua ja tyhjentyä aiheuttaen vakavia vammoja ja/tai omaisuusvahinkoja.
Älä jätä leluja valvomattomaan altaaseen tai sen lähelle.
Älä ui yksin.
Älä käytä allasta alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Säilytä kemikaalit ja lisävarusteet lasten tavoittamattomissa.
Älä koskaan lisää kemikaaleja altaaseen, kun sitä käytetään. Kysy erikoistuneelta allastarvikkeiden myyjältä varmistaaksesi kemikaalien oikean käytön.
Pidä aina altaan vesi puhtaana.
Altaan vesi on testattava säännöllisesti, jotta varmistettaisiin ihanteellinen turvallisuus ja viihtyisä käyttö koko kauden ajan.



Lemmikit tulee pitää poissa allasalueelta altaan rakenteiden vahingoittumisen estämiseksi.
Ympäröi allas aidalla ja varmista, että portti on aina kiinni.
Peitä allas, kun sitä ei käytetä.Sen enempää aikuisia kuin lapsiakaan ei näy altaasta, jos peitto on käytössä. Poista allas kokonaan, kun allasta käytetään.
Altaalle tulisi asentaa toimiva elektroninen tunnistin, joka hälyttää, kun joku tulee allasalueelle.
Missään oloissa laitteet eivät saa koskaan korvata aikuisen läheltä tapahtuvaa valvontaa.
Älä jätä tikkaita altaaseen, kun allasta ei valvota. Muista tyhjentää ja varastoida allas talveksi tai jos allasta ei käytetä.
Käytä vain Bestwayn lisävarusteita Bestwayn altaiden kanssa.
Huolla allasta oikein lisätäksesi sen käyttöikää ja käytön turvallisuutta. (Katso Altaan huolto)
Älä käytä pumppua altaan ollessa käytössä.

Kiellä pääsy altaaseen suodatuspumpun vaurion tapauksessa.
Vaihda vesi säännöllisesti.
Älä laita tyhjää allasta maaperään.
Älä puhu puhelimeen altaan lähellä, sillä se voi johtaa valvonnan laiminlyöntiin.

Vain yli 18-vuotiaat henkilöt saavat muokata sähkölaitteita. Heidän on noudatettava asianmukaisia ammattiturvallisuus-periaatteita ja heidän on oltava päteviä suorittamaan sähköasennustehtäviä vastaavien kansallisten määräysten ja standardien mukaisesti.
Älä ui yöllä tai huonossa valaistuksessa.
Tappelu ja väkivalta ovat kiellettyjä uima-altaassa.
Älä missään olosuhteissa muokkaa uima-altaan osia. Älä tee reikiä uima-altaaseen tai tikapuiden askelmiin.

Kaikki laitteet tulisi tarkastaa usein heikkenemisen, ruosteen, vioittuneiden osien ja muiden mahdollisesti vammoihin johtavien riskien varalta.
Muista käyttää auringonsuojavoidetta säännöllisesti ja aina uimisen jälkeen.
Ellei näitä ohjeita noudateta, seurauksena voi olla esinevahinkoja, vammoja tai kuolema etenkin lapsille.
Huolto-ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa vakaviin vaaroihin etenkin lapsilla.

TURVALLISUUS
Opettele tarvittavat pelastustoimet, erityisesti lasten pelastamiseen liittyvät.
Pelastustarvikkeiden tulee olla lähellä lasta ja valvovan aikuisen tulee olla täysin koulutettu käyttämään niitä.
Pelastustarvikkeisiin tulee sisältyä niihin rajoittumatta viranomaisten hyväksymä pelastusrengas, jossa on kiinni köysi, sekä vahva, jäykkä, vähintään 3.66m (12') pitkä pelastussauva.

Hätäpuhelinnumerot seuraaviin:
- Palokunta (Ranska 18)
- Poliisi
- Ambulanssi (Ranska 15)
- Myrkytyskeskus
- Täydellinen kotiosoite

Ei hyppyjä. Vesi on matalaa

Ei sukellusta. Vesi on matalaa

Pidä langaton vedenkestävä puhelin altaan lähellä sen käytön aikana.

Onnettomuustapauksessa:
- Ota kaikki lapset välittömästi pois vedestä.
- Soita hätänumeroon ja noudata saamiasi ohjeita.
- Vaihda märät vaatteet kuiviin.

Valvo ja toimi! Valvoessasi lapsia pysyttele heidän lähellä ja ole aina valppaana.
Opeta lapsia uimaan mahdollisimman pian.
Kaikki suodatusjärjestelmät ovat asennusstandardin NF C 15-100 mukaiset ja se ilmaisee, että sähkölaittessa, joka on sijoitettu alle 3.5 metrin päähän altaasta ja siihen on vapaa pääsy, tulee olla vain 12V virranlähde. Kaikki sähkölaitteet, jotka käyttävät 220V virtalähdettä, tulee olla vähintään 3.5 metrin päässä altaan reunasta. Kysy aina valmistajalta neuvoa ennen kuin teet muutoksia johonkin suodatusjärjestelmän komponenteista.(Vain Ranskassa)

LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN.

VALITSE ASIANMUKAINEN SIJOITUSPAIKKA
HUOMAA: Allas on asetettava täysin tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle. Älä asenna allasta, jos pinta on kalteva.
Oikeat olosuhteet altaan asennukseen:
- Valitun sijainnin on pystyttävä tukemaan tasaisesti painoa koko altaan asennuksen ajan. Lisäksi sijainnin on oltava tasainen ja se on tyhjennettävä kaikista esineistä ja roskista mukaan lukien kivet ja risut.
- Suosittelemme altaan sijoittamista pois sellaisista esineistä, joita lapset voisivat käyttää altaaseen kiipeämiseen.
  HUOMAA: Sijoita allas lähelle riittävää viemärijärjestelmää, joka käsittelee ylivuodot tai altaan päästöt.
  HUOMAA: Sijoita allas lähelle vikavirtasuojattua verkkovirtapistoketta.


Virheelliset olosuhteet altaan asennukseen:
- Allas voi romahtaa epätasaisella alustalla aiheuttaen vakavia henkilövammoja ja/tai omaisuusvaurioita. Tämä mitätöi takuun ja estää huoltovaateet.
- Hiekkaa ei saa käyttää tasaisen pohjan luomiseen; alustaa on kaivettava tarvittaessa.
- Suoraan sähkölinjojen tai puiden alle. Varmista, että sijoituspaikka ei sisällä maanalaisia sähkö- ja vesi- tai lämmitysputkia, -letkuja tai kaapeleita.
- Älä asenna allasta ajoteille, kansille, alustoille, sora- tai asfalttipinnoille. Valitun sijoituspaikan on oltava riittävän kova kestämään veden painetta. Muta, hiekka, pehmeä/irtonainen maaperä tai piki eivät ole sopivia.
- Ruoho tai muu kasvillisuus altaan alla kuolee ja voi aiheuttaa hajujen tai liejun kehittymistä. Siksi suosittelemme poistamaan kaiken ruohon altaan valitusta sijoituspaikasta.
- Vältä alueita, joissa on aggressiivisia kasvi- tai rikkaruoholajikkeita, jotka voivat kasvaa pohjakankaan tai allasmuovin läpi.
  HUOMAA: Tarkasta paikalliselta rakennusviranomaiselta säännöt, jotka koskevat aitoja, esteitä, valaistusta ja turvavaatimuksia, ja varmista, että noudatat kaikkia lakeja.
  HUOMAA: Jos sinulla on suodatinpumppu, lue pumpun käyttöohjeet.
  HUOMAA: Tikkaiden on sovittava altaan kokoon, ja niitä saa käyttää vain altaaseen siirtymiseen tai sieltä poistumiseen. Tikkaiden sallitun hyötykuorman ylittäminen on kiellettyä. Tarkasta säännöllisesti, ovatko tikkaat asianmukaisesti koottu.

Asennus
Bestway Inflatables ei vastaa altaan vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä käsittelystä tai näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
1. Levitä kaikki osat ja tarkasta, että sinulla on oikeat määrät osaluettelon määrittämällä tavalla. Jos sinulta puuttuu joitain osia, älä kokoa allasta, vaan ota yhteyttä Bestwayn asiakaspalveluun.
2. Levitä allas ja varmista, että se on oikein päin. Anna sen olla suorassa auringonvalossa vähintään 1 tunnin ajan, jotta se on joustavampi asennuksen aikana.
3. Käännä allas siten, että tyhjennysventtiili on lähellä aluetta, johon suunnittelit veden laskemista. **HUOMAA:** Älä vedä allasta maata pitkin, jotta terävät esineet eivät puhkaise sitä.
   HUOMAA: Altaan pohja tulee levittää kunnolla (litteäksi ilman ryppyjä).Katso seuraavalta sivulta 5.49m x 1.22m (18' x 48"), 5.49m x 1.32m (18' x 52") altaiden osalta liitäntäventtiilin asennuksesta.
4. Työnnä sininen tulppa altaan seinän tulo- ja lähtöaukkoihin sisäpuolelta.
5. Täytä altaan ylärengas pumpulla (ei sisälly pakkaukseen). Varmista, että turvaventtiili suljetaan varmasti täyttämisen jälkeen.
   HUOMAA: Älä käytä korkeapaineilmaletkua tai täytä ylärengasta liikaa. Sen tulee tuntua hieman jäykältä.
   HUOMAA: Kuumuus saa ilman laajentamaan rengasta ja voi aiheuttaa vahinkoa. Jätä varaa laajentumiselle. Katso lisätietoja Usein kysytyistä kysymyksistä.
6. Varmista, että tyhjennysventtiili on lujasti suljettu. Tasoita pohja.
7. Laita altaaseen 2,5 - 5cm kerros vettä pohjan peittämiseksi. Kun altaan pohja on peittynyt, silitä varovasti kaikki rypyt. Aloita keskeltä ja etene myötäpäivään laidoille.

Liitäntäventtiilin kokoaminen
5.49m x 1.22m (18' x 48") allasmalleille
1. Ruuvaa roskasuodatin kiinni liittimeen. (Katso Kuva 2)
2. Työnnä tämä koottu yksikkö altaan sisäpuolelta altaan tuloaukkoon A ja lähtöaukkoon B. (Katso Kuva 3)
   HUOMAA: Varmista, että tiiviste on oikein paikallaan kootulla yksiköllä altaan vuorauksen sisäpuolella.
3. Altaan ulkopuolelta kiristä liitäntämutteri asennettuun yksikköön. (Katso Kuva. 4)
4. Kiristä säätöventtiili käsin koottuun yksikköön. (Katso Kuva 5)
   HUOMAA: Tarkista, että sekä säätöventtiilin tiiviste että O-rengas on asetettu oikein säätöventtiilille

KÄYTTÖHUOMAUTUS: Käytä säätöventtiilin säätöruuvia venttiilin avaamiseen ja sulkemiseen. (Katso Kuva 6)

5. Varmista, että venttiili on suljettu.



ALTAAN TÄYTTÄMINEN VEDELLÄ

HUOMAA: Älä jätä allasta valvomatta täytön aikana.
Altaan seinät nousevat täytön mukana. (Katso Kuva 7)
Altaan vuorauksen tulee ulottua tasaisesti täytettävän renkaan ulkopuolen ympäri täytettäessä allasta vedellä.

1. Täytä allasta 80%:n tilavuuteen. ÄLÄ TÄYTÄ LIIKAA, koska silloin allas voi romahtaa. Rankkasateella voit joutua tyhjentämään osan vedestä varmistaaksesi, että veden taso on oikea. (Katso Kuva. 8)
2. Kun altaan täyttö on valmis, tarkista, että vesi ei nouse enemmän jollain sivulla, jolloin allas ei ole suorassa.
   TÄRKEÄÄ: Jos allas ei ole suorassa, tyhjennä vesi ja tasaa alusta kaivamalla. Älä koskaan yritä siirtää allasta, jossa on vettä. Seurauksena voi olla vakava henkilövahinko tai altaan vahingoittuminen. (Katso Kuva. 9)
   VAROITUS: Allas voi sisältää enintään xxxx litraa vettä, mikä vastaa xxxx kg:n painoa. Jos allas pullottaa joltain sivulta tai on vesi on korkeammalla jollain sivulla, allas ei ole suorassa, sivut voivat revetä ja vesi voi tyhjentyä äkisti aiheuttaen vakavia henkilövammoja ja/tai omaisuusvahinkoja.
3. Tarkista, ettei allas vuoda venttiileistä tai saumoista. Tarkista maakankaasta mahdolliset vuodot. Älä lisää kemikaaleja ennen tämän vaiheen suorittamista.
   HUOMAA: Jos vuotoja esiintyy, paikkaa allas käyttämällä mukana toimitettua raskaan käytön korjauspaikkaa. Katso lisätietoja Usein kysytyistä kysymyksistä.



HUOM.: Piirrokset ovat vain havainnollistamiseksi. Ei ehkä kuvaa tosiasiallista tuotetta. Ei mittasuhteiden mukainen.

Altaan huolto

Jos et noudata seuraavassa annettavia huolto-ohjeita, terveytesi ja erityisesti lastesi terveys voi olla vaarassa.
HUOMAA: Suodatinpumppua käytetään veden kierrättämiseen ja pienten hiukkasten suodattamiseen vedestä. Veden pitämiseksi puhtaana ja hygieenisenä siihen on lisättävä kemikaaleja.

Seuraavassa taulukossa näkyy luettelo testijaksosta, jotka olisi suoritettava ihanteellisten arvojen ja mahdollisten toimien varalta. Tarkasta pH-arvo säännöllisesti ja klooripitoisuus viikoittain ja säädä ihanteellisiin arvoihin.

TESTI	IHANTEELLISET ARVOT
ph-arvo	7.4– 7.6
Syanuurihappo	30 – 50 ppm
Vapaa kloori	2 – 4 ppm
Klooriyhdiste	0
Levä	Ei yhtään näkyvissä
Kalsiumkovuus	200 – 400 ppm

Pidä allas puhtaana seuraavasti:

1. Kysy paikallisesta allastarvikekaupasta kemikaaleista ja pH-sarjoista. Veden pitäminen jatkuvasti puhtaana ja terveellisenä on yksi tärkeimmistä tekijöistä vuorauksen käyttöiän jatkamisessa. Noudata tarkasti ammattilaisten ohjeita veden kemiallisesta käsittelystä.
2. Sijoita altaan viereen vesisaavi, jossa käyttäjät voivat huuhdella jalkansa ennen altaaseen astumista.
3. Peitä allas, kun se ei ole käytössä.
4. Poista altaan pinnalta roskat säännöllisesti.
5. Tarkasta suodattimen panos säännöllisesti, vaihda suodattimen panos, jos se pysyy likaisena tai muuttaa väriä. Kehotetaan vaihtamaan suodattimen panos 2 viikon välein.
6. Pyyhi varovasti mahdollinen vaahto ylärenkaan alapuolelta puhtaalla kankaalla.
7. Veden laadun parantamiseen suosittelemme Bestwayn lisävarusteita kuten kuorimiskauhaa ja huoltosarjoja. Käy sivustollamme osoitteessa www.bestway-service.com tai ota yhteyttä myyjään. Ole varovainen sadeveden kanssa. Tarkista, että veden taso ei ole odotettua korkeampi. Jos on, toimi sen mukaisesti.

Oikea huolto maksimoi altaan käyttöiän.
HUOMAA: Älä käytä pumppua altaan ollessa käytössä.
Uima-altaan käyttöaikana suodatusjärjestelmä tulee välttämättä ottaa käyttöön joka päivä, mikä riittää ainakin koko vesimäärän vaihtamiseen.

Korjaus

Jos allas vahingoittuu, käytä paikkauspalaa. -Katso lisätietoja Usein kysytyistä kysymyksistä.

Purkaminen

1. Avaa tyhjennysventtiilin korkki altaan ulkopuolella kiertämällä vastapäivään ja irrota se.
2. Liitä puutarhaletkun toinen pää letkusovittimeen ja sijoita letkun toinen pää valittuun tyhjennyskohtaan. (Tarkista paikalliset vesimääräykset).
3. Kierrä letkusovittimen ohjausrengas kiinni tyhjennysventtiiliin myötäpäivään. Tyhjennysventtiili avautuu ja vesi alkaa tyhjentyä automaattisesti.
   HUOMAA: Veden virtausta voidaan hallita ohjausrenkaan avulla.
4. Kun tyhjentäminen on valmis, sulje venttiili kiertämällä ohjausrengas irti.
5. Irrota letku.
6. Kierrä korkki takaisin tyhjennysventtiiliin.
7. Tyhjennä ylärengas.
8. Anna altaan kuivua.

HUOMAA: Älä jätä tyhjentynyttä allasta ulos.

Säilytys

1. Poista kaikki altaan lisävarusteet ja varaosat ja varastoi ne puhtaina ja kuivina.
2. Kun allas on täysin kuiva, sirottele talkkijauhetta, jotta altaan osat eivät tartu toisiinsa, ja laskosta allas huolellisesti. Jos allas ei ole täysin kuiva, home voi vahingoittaa vuorausta.
3. Varastoi vuoraus ja lisävarusteet kuivaan paikkaan huonelämpötilaan 5ºC:n / 41ºF - 38ºC:n / 100ºF.
4. Sadeaikana allas ja varusteet tulee säilyttää edellä mainitun ohjeen mukaisesti.
5. Asiaankuulumaton altaan tyhjentäminen saattaa aiheuttaa vakavia vammoja ja/tai esinevahinkoja.

Usein kysytyt kysymykset

1. Mikä on sopiva alusta Fast Set -altaalle?
Lähes mikä tahansa litteä, tukeva, vaakasuora pinta kelpaa. Älä käytä hiekkaa tasoitukseen, koska se pyrkii siirtymään altaan alla. Maa tulisi kaivaa tasaiseksi. Älä asenna allasta ajotielle, terassille, korokkeelle, soralle tai asfaltille. Maan tulisi olla riittävän lujaa kestämään veden paino ja paine: muta, hiekka, pehmeä / irtonainen maa-aines tai piki eivät kelpaa. Betonialustaa voidaan käyttää, mutta allasta ei saa vetää alustan pinnalla, koska epätasaisuudet voivat repiä altaan vuorauksen. Jos allas on tarkoitus asettaa nurmikolle, on suositeltavaa poistaa nurmi altaan alta, koska se kuolee ja voi aiheuttaa hajua / limaa. Tietyn tyyppiset sitkeät ruohot voivat kasvaa vuorauksen läpi, samoin altaan vierellä kasvavat pensaat / kasvit. Varmista, että viereistä kasvustoa karsitaan tarpeen mukaan. Maakankaan käyttö auttaa altaan pohjan suojaamisessa.

2. Mistä tiedän, onko altaani asennettu kaltevalle pinnalle?
Jos allas näyttää pullistuvan yhdeltä sivulta, sitä ei ole asennettu vaakasuoralle alustalle. Silloin on tärkeää tyhjentää allas ja siirtää se vaakasuoraan paikkaan. Jos allas ei ole suoralla alustalla, saumat ylikuormittuvat ja voivat revetä, jolloin veden äkillinen tyhjeneminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja mahdollisesti henkilövahinkoja tai kuoleman.
Noudata käyttöoppaan ohjeita huolellisesti täyttäessäsi allasta. Tämä varmistaa, ettet tuhlaa vettä ja että allas voidaan siirtää helposti ja maa tasata oikeassa vaiheessa eikä vasta, kun olet täyttänyt altaan kokonaan vedellä.

3. Kuinka suurta painetta on suotavaa käyttää Fast Set -altaan renkaan täytössä?
Suosittelemme Bestwayn täyttöpumpun (ei sisälly pakkaukseen) tai muun pienipaineisen pumpun käyttöä ylärenkaan täyttöön. Ylärengas on täynnä, kun se on pyöreä ja tuntuu käteen kiinteältä. Ota huomioon suuret lämpötilan vaihtelut. Auringon lämmittämä liikaa laajentunut rengas voi puhjeta tai sen saumat voivat vuotaa, Jos rengas tuntuu liian kovalta, päästä jonkin verran ilmaa ulos. Kylmässä ilmassa rengas menettää jonkin verran painetta ja voi näyttää sitä, kuin se vuotaisi. ÄLÄ lisää ilmaa, sillä ilma laajenee uudelleen lämpötilan noustessa. **Huomaa:** Kaikenlainen ilmakompressorin tai paineilmapumpun käyttö renkaan täyttöön on kielletty. Bestway Inflatables ei ole vastuussa renkaan puhkeamisesta, jos se johtuu ilmakompressorin käytöstä.

4. Voinko antaa vesipalvelun täyttää altaani?
Suosittelemme pienipaineisen puutarhaletkun käyttöä altaan täyttöön. Jos on välttämätöntä käyttää vesipalvelua, on parasta täyttää ensin 2,5 cm:n kerros letkulla ja tasata rypyt. Käytä vesipalvelua, joka kykenee säätelemään veden virtausta vahinkojen estämiseksi. Varmista, että veden laskeminen keskeytetään jokaisessa ohjekirjan mainitsemassa vaiheessa altaan suoruuden varmistamiseksi. Bestway ole vastuussa vesipalvelujen vahingoittamista tai heikentämistä altaista.

5. Mikä on altaan enimmäistäyttökorkeus?
Täytä allasta 80 %:n tilavuuteen, altaan täytettävän renkaan pohjaan asti. Älä koskaan yritä täyttää allasta renkaan pohjan yläpuolelle. On suositeltavaa jättää varatilaa altaan käyttäjien syrjäyttämälle vedelle. Vettä voi joutua lisäämään kauden aikana haihtuneen tai normaalissa käytössä poistuneen veden tilalle.

6. Altaani vuotaa, miten korjaan sen?
Allasta ei tarvitse tyhjentää reikien paikkaamiseksi. Itsestään liimautuvia vedenalaisia paikkoja voit ostaa paikallisesta allastarvike-/rautakaupasta. Käytä ulkopuolelle altaan mukana tullutta korjauspaikkaa. Jos reikä on sisäpuolella, pyyhi reiän kohdalta altaan sisäpuolelta mahdolliset öljyt ja levät. Leikkaa reiän peittävä paikkapala ja paina se lujasti altaan sivua vasten veden alla. Leikkaa toinen pala ja paina se altaan ulkopuolelle vahvistukseksi. Jos reikä on altaan pohjassa, käytä vain yhtä palaa ja aseta sen päälle raskas paino liimaantumisen ajaksi. Jos reikä on ylärenkaassa, täytä rengas löytääksesi reiän, merkitse reikä selvästi ja paina paikka kohdalle lujasti. Kun paikka on kiinni, tyhjennä rengasta hieman, jotta paine paikkaa kohden pienenee. Jos rengas on täysin tyhjentynyt ja allas on tyhjä, auta liimaantumista asettamalla raskas paino paikan päälle. Jos olet paikannut altaan tyhjänä, on suositeltavaa odottaa vähintään 12 tuntia ennen sen täyttämistä.

7. Mistä voin ostaa suodatinkasetteja ja miten usein ne tulee vaihtaa?
Suodatinpumppuusi sopivia suodatinkasetteja pitäisi olla saatavilla liikkeessä, josta ostit altaan. Jos ei, useimmat tukkumyyjät myyvät suodatinkasetteja lisävarusteena. Jos et onnistu hankkimaan vaihtokappaleita, soita ilmaiseen numeroomme ja autamme sinua löytämään toimittajan läheltä sinua. Kasetit tulisi vaihtaa 2 viikon välein, mikäli allas on käytössä. Tarkista suodatin viikoittain ja ruiskuta letkulla pois roskat ja hiukkaset. **Huomaa:** Varmista, että pumppu on irrotettu virtalähteestä ennen kuin tarkistat suodatinkasetin. Voit ostaa kasetin myös verkko-osoitteesta www.bestway-service.com.

8. Kuinka monta kertaa vuodessa tulee vaihtaa vesi?
Tämä riippuu altaan käyttömäärästä sekä siitä, miten usein se peitetään ja miten kemikaalitasapaino säilytetään. Oikein huollettuna veden pitäisi säilyä hyvänä täyden kesäkauden ajan. Kysy paikalliselta allaskemikaalien toimittajalta lisätietoja kemikaaleista. He voivat neuvoa sinua säilyttämään veden puhtaus parhaalla tavalla.

9. Pitääkö allas purkaa talveksi?
Kyllä, maanpäälliset altaat voivat romahtaa jään ja lumen painosta, ja PVC-muoviset seinät voivat vahingoittua. Suosittelemme altaan purkamista, kun lämpötilat laskevat alle 8ºC:n / 45ºF. Alla tulee säilyttää sisällä huonelämpötilassa 5ºC:n / 41ºF - 38ºC:n / 100ºF. Varastoi suojaan kemikaaleilta ja jyrsijöiltä sekä pois lasten ulottuvilta.

10. Altaani haalistuu - miksi?
Liiallinen kemikaalien käyttö voi saada vuorauksen sisäpinnan värin haalistumaan. Ilmiö on sama kuin uimapuvun haalistuminen klooratun veden vaikutuksesta.

11. Kuinka monta vuotta allas säilyy käyttökelpoisena?
Altaan käyttöiälle ei ole mitään tarkkaa aikarajaa. Noudattamalla käyttöoppaan ohjeita ja huoltamalla ja säilyttämällä allasta oikein voit merkittävästi pidentää altaan käyttöikää. Väärä asennus, käyttö tai huolto voi vioittaa allasta.

12. Suositteletteko suodatinpumpun käyttöä Bestway-altaan kanssa?
Ehdottomasti! On erittäin suositeltavaa käyttää suodatinpumppua, joka pitää altaan veden puhtaana.

13. Mitkä ovat suodatinpumpun tärkeimmät tehtävät?
Suodatinpumpun tärkein tehtävä on kaikenlaisten epäpuhtauksien eliminointi vedestä suodatinkasetin ja veden steriloivien kemiallisten tuotteiden avulla.

14. Ylärengas on altaan seinän sisäpuolella, kun allas on täytetty vedellä – miksi?
Ylärenkaan tulisi aina olla altaan seinän yläpuolella. Älä paina ylärengasta alaspäin, kun täytä allasta.

BESTWAY®n rajoitettu valmistajan takuu 2014

Ostamallasi tuotteella on rajoitettu takuu. Bestway® takaa tuotteen laadun ja vakuuttaa, korvaustakuun muodossa, että tuotteessa ei ole valmistajan virheitä, joista aiheutuisi vuotoja.

Takuukorvauksen hakemiseksi on täytettävä tämä lomake ja toimitettava se yhdessä ostokuitin kopion kanssa Bestwayn paikalliseen huoltopalveluun. Ennen takuuvaatimuksen hyväksymistä Bestwayn huoltopalvelussa voidaan pyytää toimittamaan heille osa viallisesta osasta (esim. leikkaamaan irti tuotantoerän numero / tyhjennysventtiili). Ota yhteyttä Bestwayn paikalliseen huoltopalveluun ennen minkään asiakirjojen lähettämistä – he kertovat tarkalleen, mitä takuuhakemukseen tarvitaan.

XXXX-XXXX-XX
XX-XX-XXXX
XX" x XX" x XX"

Bestway® ei vastaa vesi- tai kemikaalikustannuksista aiheutuvista taloudellisista tappioista. Bestway® ei korvaa tuotteita, joita se katsoo laiminlyödyn tai käsitellyn käyttöoppaan ohjeiden vastaisesti.

Bestwayn takuu kattaa valmistusvirheet, joita havaitaan tuotteen pakkauksesta ottamisen tai käytön aikana, edellyttäen että käyttäjä noudattaa käyttöohjeen mukaisia käytön rajoituksia, varoituksia ja ohjeita. Tämä takuu koskee ainoastaan tuotetta, jota kukaan ulkopuolinen ei ole muuttanut. Tuotetta on säilytettävä ja käsiteltävä teknisten suositusten mukaisesti.

Kopioi eränumero tyhjennysventtiilin vierestä

Erän numero: ____________________ **Ostokuitin päiväys:** ____________________

VASTAANOTTAJA: BESTWAYN HUOLTO-OSASTO

PÄIVÄMÄÄRÄ ____________________

Asiakkaan koodinumero ____________________

FAKSI/SÄHKÖPOSTI/PUH.: Katso ohje oman maasi kohdalta takakannesta tai sivustoltamme: www.bestway-service.com
Muista antaa täydelliset osoitetiedot. Muistutus: Epätäydelliset osoitetiedot voivat aiheuttaa toimituksen viivästymisen.
Bestway pidättää itsellään oikeuden veloittaa maksun toimittamatta jättämien pakkausten uudelleentoimittamisesta, jos vastaanottaja on väärässä.

TARVITTAVAT TIEDOT – KIRJOITA TOIMITUSOSOITE

Nimi: ____________________ **Osoite:** ____________________

Postinumero: ____________________ ____________________

Maa: ____________________ **Kunta:** ____________________

Matkapuhelin: ____________________ **Puhelin:** ____________________

Faksi: ____________________ **S-POSTI:** ____________________

Kirjoita selvästi tuotekoodisi: ____________________

FAST SET™ -ALLAS	SOIKEA FAST SET™ -ALLAS	STEEL PRO™ -KEHYSALLAS	STEEL PRO™ -KEHYSALLAS		SUORAKULMAINEN KEHYSALLAS	SPLASH-RUNKOALLAS
1.98 m x 51 cm.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	2.44 m x 51 cm.	3.66 m x 1.22 m.	2.87 m x 2.01 m x 1.00 m.	2.21 m x 1.50 m x 43 cm.
2.44 m x 66 cm.	5.49 m x 3.66 m x 1.22 m.		2.44 m x 61 cm.	4.27 m x 1.22 m.	4.04 m x 2.01 m x 1.00 m.	2.39 m x 1.50 m x 58 cm.
2.74 m x 76 cm.	6.10 m x 3.66 m x 1.22 m.		3.05 m x 76 cm.	4.57 m x 91 cm.	4.12 m x 2.01 m x 1.22 m.	2.59 m x 1.70 m x 61 cm.
3.05 m x 76 cm.			3.05 m x 1.00 m.	4.57 m x 1.22 m.	4.88 m x 2.74 m x 1.22 m.	3.00 m x 2.01 m x 66 cm.
3.66 m x 76 cm.			3.30 m x 1.02 m.	4.88 m x 1.22 m.	5.49 m x 2.74 m x 1.22 m.	4.00 m x 2.11 m x 81 cm.
3.66 m x 91 cm.			3.66 m x 76 cm.	5.49 m x 1.22 m.	6.71 m x 3.66 m x 1.32 m.	
4.57 m x 91 cm.			3.66 m x 1.00 m.	5.49 m x 1.32 m.	7.32 m x 3.66 m x 1.32 m.	
4.57 m x 1.07 m.						
4.57 m x 1.22 m. (Sininen)						
4.57 m x 1.22 m. (Harmaa)						
5.49 m x 1.22 m.						

Ongelman kuvaus

- ○ Tuote repeää / vuotaa
- ○ Viallinen hitsaus
- ○ Viallinen ylärengas
- ○ Viallinen tyhjennysventtiili
- ○ Muut, kuvaile
- ○ Puuttuva osa – Käytä puuttuvan osan koodia, joka löytyy käyttöohjeesta.

____

____

____

____

TÄRKEÄÄ: VAIHDAMME AINOASTAAN VIALLISEN OSAN, EMME KOKO TUOTETTA.
Bestway pidättää itsellään oikeuden pyytää todisteeksi valokuvan viallisista osista tai pyytää lähettämään osan lisätesteihin.
Voidaksemme auttaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla edellytämme, että täytät kaikki tiedot.

SIVUSTOLTAMME OSOITTEESTA WWW.BESTWAY-SERVICE.COM VOIT OSTAA VARAOSIA, LADATA KÄYTTÖOHJEITA, USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ JA VIDEOITA, JOTKA OVAT NÄHTÄVISSÄ MYÖS BESTWAYN YOUTUBE-KANAVALTA.



Productbeschrijving

Type	Afmetingen	Installatietype	Pakket
57008	2.44 m x 66 cm (8' x 26'')	Op de grond te plaatsen	☐ Ladder ☐ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☐ Grondzeil ☐ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57100	2.44 m x 66 cm (8' x 26'')	Op de grond te plaatsen	☐ Ladder ☒ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☐ Grondzeil ☐ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57066	2.44 m x 66 cm (8' x 26'')	Op de grond te plaatsen	☐ Grondzeil ☒ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☐ Grondzeil ☐ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57009	3.05 m x 76 cm (10' x 30'')	Op de grond te plaatsen	☐ Ladder ☐ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☐ Grondzeil ☐ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57109	3.05 m x 76 cm (10' x 30'')	Op de grond te plaatsen	☐ Ladder ☒ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☐ Grondzeil ☐ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57072	3.05 m x 76 cm (10' x 30'')	Op de grond te plaatsen	☐ Ladder ☒ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☐ Grondzeil ☐ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57032	3.66 m x 76 cm (12' x 30'')	Op de grond te plaatsen	☐ Ladder ☐ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☐ Grondzeil ☐ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57112	3.66 m x 76 cm (12' x 30'')	Op de grond te plaatsen	☐ Ladder ☒ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☐ Grondzeil ☐ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57074	3.66 m x 76 cm (12' x 30'')	Op de grond te plaatsen	☐ Ladder ☒ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☐ Grondzeil ☐ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57164	3.66 m x 91 cm (12' x 36'')	Op de grond te plaatsen	☐ Ladder ☐ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☐ Grondzeil ☐ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57166	3.66 m x 91 cm (12' x 36'')	Op de grond te plaatsen	☐ Ladder ☒ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☐ Grondzeil ☐ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57142	3.66 m x 91 cm (12' x 36'')	Op de grond te plaatsen	☒ Grondzeil ☒ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☐ Grondzeil ☐ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57018	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	Op de grond te plaatsen	☐ Ladder ☐ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☐ Grondzeil ☐ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57121	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	Op de grond te plaatsen	☐ Ladder ☒ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☐ Grondzeil ☐ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57144	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	Op de grond te plaatsen	☒ Ladder ☒ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☐ Grondzeil ☐ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57124	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	Op de grond te plaatsen	☒ Ladder ☒ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☒ Grondzeil ☒ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57082	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	Op de grond te plaatsen	☒ Ladder ☒ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☒ Grondzeil ☒ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57023	4.57 m x 1.07 m (15' x 42'')	Op de grond te plaatsen	☐ Ladder ☐ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☐ Grondzeil ☐ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57127	4.57 m x 1.07 m (15' x 42'')	Op de grond te plaatsen	☒ Ladder ☒ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☒ Grondzeil ☒ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57084	4.57 m x 1.07 m (15' x 42'')	Op de grond te plaatsen	☒ Ladder ☒ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☒ Grondzeil ☒ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57148	4.57 m x 1.22 m (15' x 48'')	Op de grond te plaatsen	☒ Ladder ☒ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☒ Grondzeil ☒ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57150	4.57 m x 1.22 m (15' x 48'')	Op de grond te plaatsen	☒ Ladder ☒ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☒ Grondzeil ☒ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57212	5.49 m x 1.22 m (18' x 48'')	Op de grond te plaatsen	☒ Ladder ☒ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☒ Grondzeil ☒ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57213	5.49 m x 1.22 m (18' x 48'')	Op de grond te plaatsen	☒ Ladder ☒ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☒ Grondzeil ☒ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit
57242	4.57 m x 1.22 m (15' x 48'')	Op de grond te plaatsen	☒ Ladder ☒ Filtersysteem ☐ Afvoersysteem ☒ Grondzeil ☒ Afdekking zwembad ☐ Onderhoudskit

Wij danken u voor uw aankoop van een zwembad Bestway. Om te garanderen dat u zo veel mogelijk geniet van uw aankoop en er op veilige manier gebruik van maakt, volg de installatieaanwijzingen op de DVD (Behalve model 2.44m x 66cm / 8' x 26"; 3.05m x76cm / 10' x 30"; 3.66m x 76cm / 12' x 30"; 3.66m x 91cm / 12' x 36") bijgevoegd in de verpakking, samen met de veiligheidsvoorschriften die u in de handleiding vindt.

De opbouw duurt zo'n tien minuten voor 2 of 3 mensen.
Zie hieronder voor de beschrijving van de onderdelen.

Onderdelenlijst:

Behalve model 5.49 m x 1.22 m (18' x 48")
Stopper plug x 2
A

Alleen model 5.49 m x 1.22 m (18' x 48")
1 2 3 4 5 6 7

Nr.		Benaming
P6D510	1.	Regelklep
	2.	O-ring
	3.	Regelklep Pakking
P6D511	4.	Contactmoer
	5.	Pakking
	6.	Connector
	7.	Puinscherm

Voering B
Sterke reparatiepleister C
Slangadapter D
Drainageklep E

A	#F4D018B-02(Blauw) #F4H018B-02(Grijs) #F4A018B-02(Wit)
D	#F4D019B-03A (Blauw) #F4H019B-03A (Grijs) #F4A019B-03A (Wit)
E	#F4D019B-01(Blauw) #F4H019B-01(Grijs) #F4A019B-01(Wit)

Raadpleeg het deel Vaak Gestelde Vragen voor meer informatie.
Tekeningen niet op schaal.

WAARSCHUWING

Lees de handleiding en volg de aanwijzingen voor de veiligheid, de juiste en volledige montage van het bad, de ingebruikstelling en het onderhoud.
Het gebruik van een zelfbouwzwembad houdt in dat u de veiligheidsinstructies volgt die in de gebruiks- en onderhoudshandleiding zijn beschreven.
De veiligheid van uw kinderen ligt volledig in uw handen! Kinderen jonger dan 5 jaar lopen het grootste risico. Wees voorzichtig, om ongelukken te voorkomen.
Een voortdurende en goede controle van kinderen en gehandicapten door volwassenen is altijd nodig.
Stel minstens een persoon aan die instaat voor de veiligheid. Drijf het toezicht op als er zich meerdere personen in het zwembad bevinden. Leer uw kinderen indien mogelijk zwemmen. De veiligheid van uw kinderen is uw verantwoordeli-jkheid! Het risico is het grootst als kinderen nog geen vijf jaar oud zijn. Bedenk dat ongelukken niet alleen anderen overkomen. Wee er klaar voor om te reageren. Zonder toezicht door volwassenen is uw kind in gevaar.
Uit veiligheidsoverwegingen, wordt het zwembad niet opgesteld op een terras/balkon.
Plaats het zwembad op een ondergrond dat het water makkelijk opneemt, om overstromingen te voorkomen.
Laat kinderen het zwembad niet betreden of laat ze niet achter in het zwembad zonder het toezicht van een volwassene of wanneer ze de levensreddende uitrustingen niet dragen.
Zorg er voor dat een kind dat niet kan zwemmen, met een zwemvest of band en alleen onder begeleiding het water ingaat.
Test de temperatuur van het water alvorens in het zwembad te stappen, door nek, armen en benen te besprenkelen.
Onder geen enkele omstandigheid mag iemand in het bad springen of duiken, dit kan ernstig letsel of de dood veroorzaken. Verbied rondrennen, spelen en andere veeleisende activiteiten rond het zwembad.
Het zwembad en de accessoires worden uitsluitend door bekwame volwassenen geassembleerd.
Gebruik geen compressor om het bad op te pompen. Gebruik een hand- of voetpomp.
Controleer voor het gebruik altijd of alle opblaasbare componenten goed zijn opgeblazen, zonder kreukels. Als dat niet het geval is, moet u de opblaasprocedure herhalen.
Uw zwembad moet gevuld worden met water onder lage druk, om de voering niet te overbelasten. Bestway kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het zwembad indien het gevuld werd met een hogedrukstraal. (Zie Vaak Gestelde Vragen)
Ga niet op de bovenrand zitten of er overheen leunen, hierdoor kan het zwembad inzakken wat voor een overstroming zorgt. Dit kan verwondingen en/of schade aan eigendommen veroorzaken.
Ga niet schrijlings over de opblaasbare bovenste ring zitten of hangen. Het zwembad zou zo kunnen ineenzakken en overlopen, met als gevolg ernstige lichamelijke letsels en/of schade aan persoonlijke bezittingen.
Laat geen speelgoed achter in de buurt of in een zwembad zonder toezicht.
Zwem niet alleen.
Gebruik uw zwembad niet wanneer u gedronken hebt, drugs of geneesmiddelen genomen hebt.
Chemische producten en accessoires worden buiten het bereik van kinderen bewaard.
Voeg nooit chemische producten toe aan het water in het zwembad wanneer er personen in zitten.
Raadpleeg een gespecialiseerd verkoper van zwembaden voor informatie over het correct gebruik van eze producten.

Kinderen lopen gevaar in afwezigheid van gepast toezicht

Het water in het zwembad moet altijd schoon gehouden worden.
Het zwembadwater moet regelmatig getest worden om te garanderen dat het optimaal is voor een veilig en plezierig gebruik gedurende het hele seizoen.
Huisdieren moeten uit de buurt van het zwembad gehouden worden, om structurele schade aan het zwembad te voorkomen.
Baken de zone van het zwembad af met een omheining en zorg ervoor dat het hek altijd dicht is.
Bedek het zwembad wanneer het niet in gebruik is.Wanneer het zwembad afgedekt wordt mogen er zich geen volwassenen of kinderen in het zwembad bevinden. Verwijder de afdekking volledig wanneer het zwembad gebruikt wordt.
Een functionerende elektronische detector moet geïnstalleerd worden, om u te waarschuwen wanneer iemand de zone van het zwembad betreden heeft.
In geen geval mag deze uitrusting in de plaats komen van het nabije toezicht van een volwassene.
Laat het trapje niet achter in het zwembad wanneer er niemand aanwezig is. Vergeet niet het zwembad te ledigen en op te slagen in de winter en wanneer het zwembad niet gebruikt wordt.
Gebruik alleen accessoires van Bestway.
Onderhoud uw zwembad correct om de levensduur ervan te verlengen en zo borg te staan voor een veilig gebruik. (Zie Deel Onderhoud Zwembad)
Zet de pomp niet in werking wanneer het zwembad gebruikt wordt.

Laat niemand in het zwembad gaan als de filterpomp beschadigd is.
Ververs het water regelmatig.
Leg het lege zwembad niet op de grond.
Voer geen telefoongesprekken vlakbij het zwembad, vermijd een slecht toezicht omdat er gebeld wordt.

Alleen personen van 18 jaar en ouder mogen de elektrische accessoires bedienen; ze moeten te werk gaan volgens de juiste veiligheidsprincipes en gekwalificeerd zijn de taken uit te voeren op de elektrische installatie in overeenstemming met alle overeenkomende nationale reglementen en normen.
Ga niet 's nachts zwemmen of bij slechte verlichting.
Vechten en ander geweld is verboden in het zwembad.
Er mogen onder geen enkele omstandigheid delen van het zwembad gewijzigd worden. Maak geen gaten in het zwembad, of in de treden van de trap.

Alle uitrustingen moeten vaak gecontroleerd worden op schade, corrosie, gebroken onderdelen of andere gevaarlijke tekens die letsels kunnen veroorzaken.
Breng vaak een zonnescherm aan op de huid, vooral na het zwemmen.
Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan schade aan eigendommen, verwondingen of de dood ten gevolge hebben; dit geldt met name voor kinderen.
Het niet voldoen aan de onderhoudsaanwijzingen kan ernstige schade aan de gezondheid opleveren, met name voor kinderen.

VEILIGHEID
Leer de noodzakelijke levensreddende handelingen, vooral met betrekking tot kinderen.
De reddingsuitrusting moet zich in de buurt van het zwembad bevinden en de toezichthebbende volwassene moet volledig vertrouwd zijn met het gebruik ervan.
De reddingsuitrusting moet, zonder zich hiertoe te beperken, voorwerpen bevatten zoals een door de kustwacht geautoriseerde ronde boei met touw en een sterke, harde reddingsstok van minstens 3.66m (12') lang.

Noodnummers:
- Brandweer (Frankrijk 18)
- Politie
- Ambulance (Frankrijk 15)
- Antigifcentrum
- Volledig adres

Niet Springen Ondiep Water

Niet Duiken Ondiep Water

Wanneer het zwembad gebruikt wordt, moet een draadloze en waterbestendige telefoon binnen handbereik gehouden worden.

In geval van een ongeluk:
- Haal alle kinderen onmiddellijk uit het water.
- Bel de nooddiensten en volg hun aanwijztingen/advies op.
- Trek natte kleding uit en droge kleding aan.

Kijk en lees! Blijf bij het toezicht houden over kinderen in de buurt en wees altijd alert.
Leer uw kinderen zo snel mogelijk zwemmen
Alle filtersystemen voldoen aan de installatiestandaard NF C 15-100, waarin gesteld wordt dat elektrische apparaten die zich op minder dan 3.5 meter van het zwembad bevinden en die vrij toegankelijk zijn, alleen over een voeding van 12V mogen beschikken. Elektrische apparaten met een netaansluiting van 220V moeten ten minste 3.5 meter van de rand van het zwembad worden opgesteld. Vraag de fabrikant om advies voordat u wijzigingen aanbrengt in of een meer onderdelen van het filtersysteem.(Alleen voor Frankrijk)

ZORGVULDIG LEZEN EN VOOR LATER GEBRUIK BEWAREN.

KIES DE CORRECTE LOCATIE
OPMERKING: Het zwembad moet op een volledig vlak en effen oppervlak opgesteld worden. Stel het zwembad niet op als de ondergrond helt of oneffen is.
Correcte omstandigheid om het zwembad op te zetten:
- De geselecteerde locatie moet in staat zijn tot het uniform ondersteunen van het gewicht gedurende de hele tijd dat het zwembad geïnstalleerd is. Bovendien moet de locatie plat zijn en vrij van voorwerpen en rommel, zoals bijvoorbeeld steentjes en takjes.
- Wij adviseren het zwembad te plaatsen op een afstand van voorwerpen die kinderen kunnen gebruiken om in het zwembad te klimmen.
  OPMERKING: Plaats het zwembad bij een goed afwateringssysteem, zodat het water kan overlopen of het zwembad geleegd kan worden.
  OPMERKING: Plaats het zwembad dichtbij een AC netstroomvoorzieing beschermd door een aardlekschakelaar

Incorrecte omstandigheden om het zwembad op te zetten:
- Op een oneffen ondergrond kan het zwembad omslaan, met persoonlijk letsel en/off schade aan eigendommen tot gevolg. Bovendien vervalt hierdoor de garantie en serviceaanvragen.
- Zand mag niet gebruikt wordeno m een ondergrond te creëren; indien nodig moet de grond moet worden uitgegraven.
- Directly under overhead power lines or trees. Zorg ervoor dat de locatie geen ondergrondse pijpleidingen, bedradingen of welk soort kabels dan ook bevat.
- Zet het zwembad niet op op opritten, bootdekken, platforms, of op grind of asfalt. De gekozen locatie moet stevig genoeg zijn om de druk van het water aan te kunnen; modder, zand, zachte of losse aarde of teer zijn niet geschikt.
- Gras of andere vegetatie onder het zwembad gaat dood en kan stank veroorzaken en slijm ontwikkelen. Daarom adviseren wij al het gras te verwijderen van de gekozen zwembadlocatie.
- Vermijd gebieden die vatbaar zijn voor agressieve planten- of onkruidsoorten die uit de grond zouden kunnen komen.
  OPMERKING: Controleer bij uw plaatselijke gemeente of er regelgevingen zijn voor schuttingen/afscheidingen/ belichting en veiligheidsvoorschriften en zorg ervoor dat u met geen enkele van deze regelgevingen in overtreding bent.
  OPMERKING: Als u een filterpomp heeft, zie dan de handleiding van de pomp voor instructies.
  OPMERKING: De ladder moet overeenkomen met de afmeting van het zwembad en mag alleen gebruikt worden om in en uit het zwembad te gaan. Het is verboden om de nuttige belasting van de trap te overschrijden. Controleer regelmatig of de trap goed is gemonteerd.

Installatie
Bestway Inflatables kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het zwembad die toe te schrijven is aan een verkeerde hantering of het niet naleven van deze aanwijzingen.
1. Leg alle onderdelen neer en controleer of u de correcte hoeveelheden heeft, zoals opgesomd in de onderdelenlijst. Als u een onderdeel mist, monteer het zwembad dan niet, maar neem contact op met de klantenservice van Bestway.
2. Als het zwembad geleverd werd met een bodemzeil, spreid dit dan zorgvuldig open op de gewenste plaats. Zorg ervoor dat het zwembad zich in de buurt van een stopcontact van 220-240volt AC bevindt, voorzien van een beveiliging tegen restspanning.
3. Draai het zwembad, opdat de afvoerklep dichtbij de zone zit waar u het water wilt afvoeren.
   OPGELET: Sleep het zwembad niet over de ondergrond, om doorboring door scherpe voorwerpen te voorkomen.
   OPMERKING: De onderkant of bodem van het zwembad moet zorgvuldig opengevouwen worden (plat en zonder rimpels).Voor de zwembaden 5.49m x 1.22m (18' x 48"), 5.49m x 1.32m (18' x 52"), raadpleeg de aanwijzingen voor de installatie van de aansluitklep op de volgende pagina.
4. Steek de blauwe afsluiter in de inlaat en uitlaat op de wand van het zwembad, van de binnenzijde.
5. Blaas de bovenste ring van het zwembad op met een luchtpomp (niet meegeleverd). Waak erover dat de veiligheidsklep na het opblazen goed gesloten wordt.
   OPGELET: Gebruik geen hogedrukslangen en blaas de bovenste ring niet te veel op. Die moet iets stijf aanvoelen.
   OPMERKING: Hoge temperaturen zorgen ervoor dat de lucht in de ring gaat uitzetten. Dit kan schade veroorzaken. Laat wat ruimte over zodat de lucht kan uitzetten. Raadpleeg de Vaak Gestelde Vragen voor meer informatie.
6. Controleer of de drainageklep goed dicht is. Maak de bodem glad.
7. Doe 1" tot 2" water in het zwembad, net voldoende om de bodem onder water te zetten. Wanneer dit gebeurd is worden alle rimpels voorzichtig gladgestreken. Begin in het midden van het zwembad en ga zo rechtsom naar de rand toe.

S-S-001619

Assemblage Aansluitklep
Voor zwembad model 5.49m x 1.22m (18' x 48")
1. Schroef het puinscherm op de Connector. (Zie Fig.2)
2. Voer deze geassembleerde Eenheid van de binnenkant van het zwembad op de inlaat A en uitlaat B van het zwembad. (Zie Fig.3)
   OPMERKING: Zorg ervoor dat de pakking goed op zijn plaats zit op de geassembleerde Eenheid in de voering van het zwembad.
3. Draai langs de buitenkant van het zwembad de Moer op de geassembleerde Eenheid. (Zie Fig. 4)
4. Draai de Regelklep met de hand vast op de geassembleerde Eenheid. (Zie Fig.5)
   OPMERKING: Controleer of zowel de Pakking van de Regelklep als de O-ring correct gepositioneerd zijn op de Regelklep.
   OPMERKING VOOR DE HANDELING: Gebruik de regelschroef boven op de Regelklep om de Klep te opene en te sluiten. (Zie Fig.6)
5. Zorg ervoor dat de klep gesloten is.


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5


Fig. 6


HET ZWEMBAD VULLEN MET WATER
OPGELET: Laat het zwembad niet zonder toezicht wanneer het gevuld wordt met water.
De wanden van het zwembad zullen omhoog komen naarmate het zwembad gevuld wordt met water. (Zie Fig. 7)
De voering van het zwembad moet gelijkmatig vlak komen aan de buitenzijde van de opblaasbare ring wanneer het zwembad gevuld wordt met water.
1. Vul het zwembad tot 80% van de inhoud. Vul NIET TE VEEL omdat het zwembad hierdoor in elkaar kan zakken. Bij hevige regenval kan het nodig zijn om wat water af te voeren, om het correct niveau te herstellen. (Zie Fig. 8)
2. Wanneer het zwembad gevuld is, controleer of het water niet hoger staat aan een zijde van het zwembad.
   BELANGRIJK: Is het zwembad niet genivelleerd is, wordt het water afgevoerd en de ondergrond uitgegraven (Zie Fig. 9). Probeer het zwembad nooit te verplaatsen wanneer er water in zit, om persoonlijke letsels of schade aan het zwembad te vermijden.
   WAARSCHUWING: Uw zwembad kan tot xxxxx liter water bevatten, wat overeenkomt met xxxxx kilo druk. Als uw zwembad een bult of oneffen zijde vertoont, betekent dit dat het niet genivelleerd is. De zijkanten kunnen barsten en het water kan plots weglopen, wat ernstige persoonlijke letsels en/of schade aan bezittingen kan veroorzaken.
3. Controleer de aanwezigheid van lekken ter hoogte van de kleppen en naden. Controleer of het grondzeil geen water verliest.Voeg geen chemische producten toe zolang deze controle niet verricht werd.
   OPMERKING: Bij lekkage moet u het zwembad repareren met de meegeleverde heavy-dutypleister. Raadpleeg de Vaak gestelde vragen voor meer informatie.


Fig. 7




Fig. 8


Fig. 9




OPMERKING: Tekeningen zijn alleen ter illustratie bedoeld. Ze komen mogelijk niet met het eigenlijke product overeen. Ze zijn niet op schaal getekend.

Onderhoud Zwembad
Als de onderstaande richtlijnen voor het onderhoud niet nageleefd worden, brengt u niet alleen uw eigen gezondheid, maar ook en vooral die van uw kinderen in gevaar.
OPMERKING: De filterpomp wordt gebruikt om het water te laten circuleren en kleine deeltjes te filteren. Zo blijft het water vrij van drijvende en zwevende vuildeeltjes. Om het zwembadwater schoon en hygiënisch te houden, moeten chemische producten toegevoegd worden.

De volgende tabel laat de volgorde zien van de tests die moeten worden uitgevoerd voor de ideale waarden en mogelijke acties. Controleer wekelijks de pH-waarde en de chloorconcentratie en pas deze aan de ideale waarden aan.

TEST	IDEALE WAARDEN
pH waarde	7.4– 7.6
Cyanuur zuur	30 – 50 ppm
Vrij chloor	2 – 4 ppm
Chloorverbinding	0
Algen	Niet zichtbaar aanwezig
Chloorhardheid	200 – 400 ppm

Om het zwembad schoon te houden:
1. Contacteer uw plaatselijke winkel voor advies en de aankoop van chemische producten en pH-kits. Een van de belangrijkste factoren om de voering langer te doen meegaan is het water altijd schoon en hygiënisch te houden. Volg de instructies van professionele technici voor de behandeling van het water aan de hand van chemische producten.
2. Plaats een emmer water naast het zwembad, waarin men de voeten kan reinigen vooraleer het zwembad te betreden.
3. Dek het zwembad af wanneer het niet gebruikt wordt.
4. Schep het water regelmatig af om vuil weg te nemen.
5. Controleer regelmatig de filterpatroon, vervang de filterpatroon als deze vervuild of verkleurd is. Advies: vervang de filterpatroon elke 2 weken.
6. Veeg eventueel schuim onder de bovenste ring voorzichtig weg met een schone doek.
7. Om de kwaliteit van het water te verbeteren, raden we aan de accessoires van Bestway te gebruiken zoals de schep en onderhoudkits. Raadpleeg onze website www.bestway-service.com of contact uw leverancier van zwembaden. Wees voorzichtig in geval van regelval en controleer of het waterniveau niet te veel gestegen is. Als dit het geval is, ga dan navenant te werk.

Een correct onderhoud zal uw zwembad langer doen meegaan.
OPGELET: Zet de pomp niet in werking wanneer het zwembad gebruikt wordt.
Tijdens het gebruiksseizoen moet het filtersysteem dagelijks gebruikt worden, ten minste lang genoeg om er voor te zorgen dat het hele watervolume ververst is.

Repareren
Als het zwembad beschadigd is, gebruik dan een reparatiesticker. -zie Vaak Gestelde Vragen voor instructies.

Demonteren
1. Draai de dop van de drainageklep aan de buitenzijde van het zwembad rechtsom open en verwijder de dop.
2. Sluit de adapter aan op de tuinslang en schik het ander uiteinde in de zone waar u het water wilt laten afvloeien. (Controleer de lokale regelgeving voor een wettelijke drainage).
3. Draai de regelring van de slangadapter op de drainageklep rechtsom. De drainageklep is nu open en het water zal automatisch afvloeien.
   OPGELET: De waterstroom kan geregeld worden met de regelring.
4. Na de drainage, wordt de regelring losgedraaid om e klep te sluiten.
5. Koppel de slang los.
6. Draai de dop weer op de drainageklep.
7. Blaas de bovenste ring af.
8. Laat het zwembad drogen aan de lucht.

OPGELET: Laat het leeg zwembad niet buiten staan.

Opbergen
1. Verwijder alle accessoires en onderdelen uit het zwembad en bewaar ze op een schone en droge plaats.
2. Wanneer het zwembad volledig droog is, wordt er talkpoeder op aangebracht om te voorkomen dat de wanden gaan samenkleven. Het zwembad vervolgens zorgvuldig opvouwen. Als het zwembad niet volledig droog is, kan schimmel ontstaan dat de voering van net zwembad beschadigt.
3. Bewaar de voering en accessoires op een droge plaats op een gematigde temperatuur tussen 5ºC / 41ºF tot 38ºC /100ºF.
4. Tijdens het regenseizoen moeten het zwembad en de toebehoren volgens de bovenstaande aanwijzingen worden opgeborgen.
5. Het onjuist aftappen van het zwembad kan ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan persoonlijke eigendommen veroorzaken.

Vaak Gestelde Vragen

1. Wat is de meest geschikte ondergrond om het zwembad Fast Set op te plaatsen?
Nagenoeg elk volledig effen, sterke en vlakke ondergrond is geschikt. Gebruik geen zand om de ondergrond te nivelleren, omdat dit kan verschuiven onder het zwembad. De ondergrond moet uitgegraven worden tot het perfect genivelleerd is. Plaats het zwembad niet op een oprit, dek, platform, kiezel of asfalt. De ondergrond moet voldoende sterk zijn om het gewicht en druk van het water te weerstaan: modder, zand, zachte / losse grond of teer zijn niet geschikt. Een betonnen ondergrond kan gebruikt worden, maar let er dan op het zwembad niet te verslepen over de grond om de voering niet te scheuren. Als het zwembad op een grasveld geplaatst wordt, wordt aangeraden het gras op de plaats waar het zwembad zal komen te verwijderen. Het zal toch afsterven en gras kan vieze geuren / slijm veroorzaken. Sommige plantengroei kan doorheen de voering groeien, zoals agressieve struiken / planten in de buurt van het zwembad. Zorg ervoor dat de omringende plantengroei waar nodig gesnoeid wordt. Gebruik een grondzeil om de onderkant van het zwembad te beschermen.

2. Hoe weet ik of mijn zwembad op een niet-genivelleerde ondergrond staat?
Als het zwembad aan een zijde een bult vertoont. Het is belangrijk het zwembad te ledigen en op een genivelleerde ondergrond te plaatsen. Als het zwembad niet op een genivelleerde ondergrond staat zal dit de naden onnodig belasten. De naden kunnen barsten met overstroming, schade aan bezittingen en mogelijk persoonlijke letsels of zelfs de dood tot gevolg.
Vul het zwembad volgens de instructies in de handleiding. Zo verspilt u geen water en kan het zwembad makkelijk verplaatst worden zodat de ondergrond genivelleerd kan worden op het juiste moment, niet als het zwembad al volledig gevuld is met water.

3. Hoeveel druk is aanbevolen voor het opblazen van de ring van mijn zwembad Fast Set?
We raden aan om voor het opblazen van de bovenste ring een pomp van Bestway te gebruiken (niet meegeleverd) of een andere lagedrukpomp. De bovenste ring is volledig opgeblazen wanneer de vorm rond wordt en de ring stevig aanvoelt. Let op grote temperatuurschommelingen. Een te veel opgeblazen ring die opwarmt onder de zon kan barsten of lekken aan de naden; als de ring te hard aanvoelt, moet wat lucht afgeblazen worden. Bij een lage omgevingstemperatuur zal de bovenste ring wat druk verliezen. Het kan overkomen alsof de ring afblaast omwille van een lek. VOEG GEEN lucht toe omdat de lucht die reeds aanwezig is zal uitzetten zodra de temperatuur weer stijgt. **Opmerking:** Het is verboden een luchtcompressor of hogedrukpomp te gebruiken om de ring op te blazen. Bestway Inflatables kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het scheuren van de ring te wijten aan het gebruik van een luchtcompressor.

4. Kan ik mijn zwembad laten vullen door een waterdienst?
Wij raden aan een tuinslang te gebruiken om het zwembad bij lage druk te vullen. Als het noodzakelijk is een beroep te doen op een waterdienst, wordt het zwembad het best eerst wat gevuld met de tuinslang om rimpels glad te strijken. Gebruik een waterdienst die in staat is om de waterstroom te regelen, om schade te voorkomen. Zorg ervoor dat bij elke 'trede' gestopt wordt, zoals aangegeven in de handleiding, om te controleer of het waterniveau genivelleerd is. Bestway kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zwembaden die beschadigd of verzwakt werden door het feit dat ze gevuld werden door een waterdienst.

5. Tot waar kan het zwembad gevuld worden?
Vul het zwembad tot 80% van de inhoud, tot aan de onderkant van de opblaasbare ring. Probeer het zwembad nooit verder te vullen. We raden aan een marge te laten omdat het water altijd hoger komt te staan wanneer er personen in het zwembad zitten. Het kan nodig zijn om gedurende het seizoen water bij te vullen dat verloren gegaan is door verdamping of een normaal gebruik.

6. Mijn zwembad lekt, wat kan ik doen?
Het zwembad hoeft niet geledigd te worden om gaten te dichten. In uw plaatselijke winkel kunt u reparatiestickers voor gebruik onder water gebruiken. Voor de buitenkant van het zwembad kunt u de meegeleverde stickers gebruiken. Voor interne gaten, reinig het gat aan de binnenkant van het zwembad om eventuele olie en algen te verwijderen. Snij een voldoende grote cirkel weg om het gat te dichten en breng de stickers stevig aan op de wand in het water. Snij een tweede sticker uit om aan te brengen aan de buitenzijde van het zwembad, voor meer sterkte. Als het gat in de bodem van het zwembad zit, gebruik maar een sticker en leg er een zwaar voorwerp op om de bodem tegen de grond te drukken. Als er een gat zit in de bovenste ring, de ring opblazen om het gat op te sporen en het gat aanduiden om het makkelijk te zien. Breng de sticker aan en druk stevig aan. Zodra de sticker aangebracht is, wordt de ring wat afgeblazen om minder druk te hebben op de sticker. Als de ring volledig afgeblazen is en het zwembad leeg is, wordt een zwaar gewicht op de sticker geplaatst. Als de sticker aangebracht werd wanneer het zwembad leeg was, wordt het best 12 uur gewacht vooraleer het zwembad te vullen.

7. Waar kan ik filterpatronen kopen en hoe vaak moeten ze vervangen worden?
De filterpatronen voor uw filterpomp zijn beschikbaar in de winkel waar u uw zwembad gekocht hebt. Als dit niet zo is, kunt u terecht bij de meeste handelaars die filterpatronen verkopen. Als u er niet in slaagt patronen te vinden, bel dan naar ons gratis nummer. Wij geven u graag de gegevens van een winkel in uw buurt. De patronen moeten om de 2 weken vervangen worden, afhankelijk van het gebruik dat van het zwembad gemaakt wordt. Controleer de filter wekelijks en reinig door eventueel puin of vuildeeltjes op te zuigen. **Opmerking:** Zorg ervoor dat de pomp losgekoppeld is van het elektriciteitsnet vooraleer het filterpatroon te controleren. U kunt ook terecht op onze website www.bestway-service.com voor de aankoop van patronen.

8. Hoeveel keer op een jaar moet het water vervangen worden?
Dit hangt af van de gebruiksfrequentie van het zwembad, van hoe vaak het zwembad afgedekt wordt en hoe goed gebruik gemaakt werd van de chemische producten. Als het water in goede staat bewaard wordt, kan het het hele zomerseizoen duren. Contacteer uw plaatselijke leverancier van chemische producten voor zwembaden, voor meer informatie over de chemische producten. U zult er advies krijgen over de manier waarop u het water van uw zwembad zo goed mogelijk in stand kunt houden.

9. Moet ik mijn zwembad vóór het winterseizoen demonteren?
Ja. Bovengrondse zwembaden kunnen ineenzakken onder het gewicht van ijs of sneeuw en de wanden van PVC kunne beschadigd worden. Het is raadzaam het zwembad te demonteren wanneer het kouder wordt dan 8ºC / 45ºF. Het zwembad moet op een afgedekte plaats opgeborgen worden bij een temperatuur van 5ºC / 41ºF tot 38ºC / 100ºF. Uit de buurt van chemische producten, knaagdieren en kinderen bewaren.

10. Mijn zwembad verkleurt – hoe komt dit?
Een overmatig gebruik van chemische producten kan ertoe leiden dat de voering verkleurt; dit is te vergelijken met een zwempak dat met verloop van tijd lichter van kleur wordt door het herhaaldelijk contact met chloorwater.

11. Hoe lang gaat mijn zwembad mee?
Er kan geen vaste tijd bepaald worden; als de instructies in de handleiding correct opgevolgd worden en het zwembad goed onderhouden en opgeslagen wordt, kan deze levensduur evenwel beduidend verlengd worden. Een verkeerde opstelling, gebruik of onderhoud zijn schadelijk voor het zwembad.


12. Is het gebruik van een filterpomp aangewezen voor een zwembad van Bestway?
Beslist! Het gebruik van een filterpomp is sterk aangeraden om het water van het zwembad schoon te houden.

13. Welke zijn de belangrijkste functies van mijn filterpomp?
De belangrijkste functie van een filterpomp is het verwijderen van onzuiverheden uit het water, met behulp van een filterpatroon en chemische producten voor de sterilisatie.

14. De ring bevindt zich aan de binnenkant van de wand wanneer het bad met water is gevuld- waarom?
De ring op de bovenkant moet altijd op de wand van het bad liggen. Druk de ring op de bovenkant niet neer, bij het vullen van het bad.

Gelimiteerde BESTWAY® fabrieksgarantie 2014

Het product dat u hebt aangekocht heeft een beperkte garantie. Bestway® staat achter onze kwaliteitsgarantie en verzekert door middel van een vervangingsgarantie dat uw product vrij is van fabrieksfouten die lekken veroorzaken.



Om een garantieclaim te bepalen, moet dit formulier ingevuld worden en samen met een kopie van uw aankoopbewijs bezorgd worden aan uw lokale Bestway Dienst Naverkoop. Vooraleer enige claims geaccepteerd kunnen worden, zal uw Bestway Dienst Naverkoop u mogelijk vragen een stuk van het defecte onderdeel naar het centrum te zenden (bijv. een uitgesneden stuk van het productieserienummer / afvoerklep). Neem contact op met uw lokale Bestway Dienst Naverkoop vooraleer u enige documenten zendt - ze zullen u volledige instructies bezorgen m.b.t. wat nodig is voor uw claim.

Bestway® is niet aansprakelijk voor economische verliezen door kosten van water of chemicaliën. Bestway® vervangt geen producten die verwaarloosd zijn of die niet volgens de gebruiksaanwijzing zijn gebruikt.

De garantie van Bestway dekt fabricagefouten ontdekt bij het uitpakken van het product of tijdens het gebruik binnen de limieten van een gebruik en met respect voor waarschuwingen en instructies vermeld in de gebruikershandleiding. Deze garantie is enkel van toepassing op het product dat niet gewijzigd mag zijn door enige derde. Het product moet opgeborgen en gehanteerd worden overeenkomstig de technische aanbevelingen.

Kopieer het batchnummer dat zich nabij de afvoerklep bevindt

Serienummer: ______________________ **Datum van aankoopbewijs:** ______________________

AAN: BESTWAY® SERVICE DEPARTMENT **DATUM** ______________________

Code klantnummer ______________________

FAX/E-MAIL/TEL: Raadpleeg uw land volgens de informatie op de achteromslag of op onze website: www.bestway-service.com
Geeft uw complete adres door. Opmerking: als het adres niet compleet is, zorgt dit voor vertraging bij de verzending.
Bestway behoudt zich het recht voor om onafgeleverde pakketten terug te leveren wanneer de ontvanger in fout is.

BENODIGDE INFORMATIE – GEEF AUB UW LEVERINGSADRES DOOR

Name: ______________________ **Adres:** ______________________

Postcode: ______________________ ______________________

Land: ______________________ **Woonplaats:** ______________________

Mobiel: ______________________ **Telefoon:** ______________________

Fax: ______________________ **E-mail:** ______________________

Schrijf duidelijk uw itemcode neer: ______________________

FAST SET™ -ZWEMBAD	OVAAL FAST SET™ -ZWEMBAD	STEEL PRO™ OPZETZWEMBAD	STEEL PRO™ OPZETZWEMBAD		RECHTHOEKIG OPZETZWEMBAD	SPLASH OPZETZWEMBAD
1.98 m x 51 cm.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	2.44 m x 51 cm.	3.66 m x 1.22 m.	2.87 m x 2.01 m x 1.00 m.	2.21 m x 1.50 m x 43 cm.
2.44 m x 66 cm.	5.49 m x 3.66 m x 1.22 m.		2.44 m x 61 cm.	4.27 m x 1.22 m.	4.04 m x 2.01 m x 1.00 m.	2.39 m x 1.50 m x 58 cm.
2.74 m x 76 cm.	6.10 m x 3.66 m x 1.22 m.		3.05 m x 76 cm.	4.57 m x 91 cm.	4.12 m x 2.01 m x 1.22 m.	2.59 m x 1.70 m x 61 cm.
3.05 m x 76 cm.			3.05 m x 1.00 m.	4.57 m x 1.22 m.	4.88 m x 2.74 m x 1.22 m.	3.00 m x 2.01 m x 66 cm.
3.66 m x 76 cm.			3.30 m x 1.02 m.	4.88 m x 1.22 m.	5.49 m x 2.74 m x 1.22 m.	4.00 m x 2.11 m x 81 cm.
3.66 m x 91 cm.			3.66 m x 76 cm.	5.49 m x 1.22 m.	6.71 m x 3.66 m x 1.32 m.	
4.57 m x 91 cm.			3.66 m x 1.00 m.	5.49 m x 1.32 m.	7.32 m x 3.66 m x 1.32 m.	
4.57 m x 1.07 m.						
4.57 m x 1.22 m. (Blauw)						
4.57 m x 1.22 m. (Grijs)						
5.49 m x 1.22 m.						

Probleembeschrijving

- ○ Het artikel heeft scheuren / lekken
- ○ Defecte naden
- ○ Defecte bovenring
- ○ Gebrekkige drainageklep
- ○ Anders. Beschrijven a.u.b.:
- ○ Ontbrekend deel - Gebruik de code voor het ontbrekende deel, u vindt deze in de gebruikershandleiding.

____

____

____

____



BELANGRIJK: ALLEEN HET BESCHADIGDE ONDERDEEL ZAL VERVANGEN WORDEN, NIET DE VOLLEDIGE SET.
Bestway behoudt zich het recht voor om fotografische bewijzen van defecte onderdelen te vragen of om het item te verzenden voor extra testen.
Om u het beste te kunnen helpen vragen we u om complete informatie te bezorgen.

BEZOEK ONE WEBSITE WWW.BESTWAY-SERVICE.COM OM RESERVEONDERDELEN TE KOPEN, OM HANDLEIDINGEN, FAQ EN VIDEO TE DOWNLOADEN, OOK BESCHIKBAAR OP ONS BESTWAY CHANNEL OP YOUTUBE.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΎΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ	ΤΎΠΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ	ΚΙΤ
57008	2.44μ. x 66εκατ. (8' x 26")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☐ ΣΚΆΛΑ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☐ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☐ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57100	2.44μ. x 66εκατ. (8' x 26")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☐ ΣΚΆΛΑ ☒ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☐ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☐ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57066	2.44μ. x 66εκατ. (8' x 26")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☐ ΣΚΆΛΑ ☒ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☐ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☐ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57009	3.05μ. x 76εκατ. (10' x 30")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☐ ΣΚΆΛΑ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☐ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☐ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57109	3.05μ. x 76εκατ. (10' x 30")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☐ ΣΚΆΛΑ ☒ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☐ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☐ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57072	3.05μ. x 76εκατ. (10' x 30")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☐ ΣΚΆΛΑ ☒ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☐ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☐ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57032	3.66μ. x 76εκατ. (12' x 30")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☐ ΣΚΆΛΑ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☐ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☐ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57112	3.66μ. x 76εκατ. (12' x 30")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☐ ΣΚΆΛΑ ☒ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☐ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☐ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57074	3.66μ. x 76εκατ. (12' x 30")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☐ ΣΚΆΛΑ ☒ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☐ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☐ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57164	3.66μ. x 91εκατ. (12' x 36")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☐ ΣΚΆΛΑ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☐ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☐ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57166	3.66μ. x 91εκατ. (12' x 36")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☐ ΣΚΆΛΑ ☒ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☐ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☐ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57142	3.66μ. x 91εκατ. (12' x 36")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☒ ΣΚΆΛΑ ☒ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☐ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☐ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57018	4.57μ. x 91εκατ. (15' x 36")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☐ ΣΚΆΛΑ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☐ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☐ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57121	4.57μ. x 91εκατ. (15' x 36")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☐ ΣΚΆΛΑ ☒ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☐ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☐ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57144	4.57μ. x 91εκατ. (15' x 36")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☒ ΣΚΆΛΑ ☒ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☐ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☐ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57124	4.57μ. x 91εκατ. (15' x 36")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☒ ΣΚΆΛΑ ☒ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☒ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☒ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57082	4.57μ. x 91εκατ. (15' x 36")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☒ ΣΚΆΛΑ ☒ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☒ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☒ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57023	4.57μ. x 1.07μ. (15' x 42")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☐ ΣΚΆΛΑ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☐ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☐ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57127	4.57μ. x 1.07μ. (15' x 42")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☒ ΣΚΆΛΑ ☒ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☒ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☒ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57084	4.57μ. x 1.07μ. (15' x 42")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☒ ΣΚΆΛΑ ☒ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☒ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☒ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57148	4.57μ. x 1.22μ. (15' x 48")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☒ ΣΚΆΛΑ ☒ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☒ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☒ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57150	4.57μ. x 1.22μ. (15' x 48")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☒ ΣΚΆΛΑ ☒ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☒ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☒ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57212	5.49μ. x 1.22μ. (18' x 48")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☒ ΣΚΆΛΑ ☒ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☒ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☒ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57213	5.49μ. x 1.22μ. (18' x 48")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☒ ΣΚΆΛΑ ☒ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☒ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☒ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
57242	4.57μ. x 1.22μ. (15' x 48")	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ	☒ ΣΚΆΛΑ ☒ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ☐ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ☒ ΎΦΑΣΜΑ ΕΔΆΦΟΥΣ ☒ ΚΆΛΥΜΜΑ ΠΙΣΊΝΑΣ ☐ ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ


ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΜΙΑ ΠΙΣΙΝΑ Bestway. ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΚΛΕΙΟΜΕΝΟ DVD (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 2.44μ. x 66εκατ./ 8' x 26"; 3.05μ. x 76εκατ./ 10' x 30"; 3.66μ. x 76εκατ. / 12' x 30"; 3.66μ. x 91εκατ. / 12' x 36") ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ Π ΩΛΗΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΑΣ.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΊΣΤΕ ΣΥΝΉΘΩΣ ΠΕΡΊΠΟΥ 10 ΛΕΠΤΆ ΓΙΑ 2-3 ΆΤΟΜΑ.
ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ.

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:



No.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
P6D510	1. ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
	2. ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
	3. ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
P6D511	4. ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
	5. ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ
	6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
	7. ΗΘΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ



A	#F4D018B-02(ΜΠΛΕ) #F4H018B-02(ΓΚΡΙ) #F4A018B-02(ΛΕΥΚΟ)
D	#F4D019B-03A (ΜΠΛΕ) #F4H019B-03A (ΓΚΡΙ) #F4A019B-03A (ΛΕΥΚΟ)
E	#F4D019B-01(ΜΠΛΕ) #F4H019B-01(ΓΚΡΙ) #F4A019B-01(ΛΕΥΚΟ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQ)
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ, ΤΗ ΣΩΣΤΉ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ, ΤΗ ΘΈΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ.
Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ ΤΗΣ ΠΙΣΊΝΑΣ ΕΠΙΒΆΛΛΕΙ ΤΗΝ ΤΉΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΏΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗΣ.
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑΣ! Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ.ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ.
ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΣΥΝΕΧΉΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΉ ΕΠΙΤΉΡΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΆ ΤΩΝ ΕΝΗΛΊΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΈΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΏΡΕΣ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ. ΔΙΔΑΞΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΚΟΛΥΜΠΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ. Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ ΣΑΣ ΕΊΝΑΙ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΕΥΘΎΝΗ! Ο ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΕΊΝΑΙ ΜΕΓΆΛΟΣ ΌΤΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΕΊΝΑΙ ΚΆΤΩ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ. ΜΗΝ ΞΕΧΝΆΤΕ ΌΤΙ ΤΑ ΑΤΥΧΉΜΑΤΑ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΊΝΟΥΝ ΜΌΝΟ ΣΤΟΥΣ ΆΛΛΟΥΣ! ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΈΝΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΤΕ. ΧΩΡΊΣ ΤΗΝ ΕΠΊΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΊΚΟΥ, Η ΖΩΉ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ ΣΑΣ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΚΊΝΔΥΝΟ.
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ/ΜΠΑΛΚΟΝΙ.
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ.
ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ 'Η ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ 'Η ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ Η ΑΝ ΔΕΝ ΦΟΡΟΥΝ ΣΩΣΙΒΙΑ.
ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΊΝΑ ΧΩΡΊΣ ΣΩΣΊΒΙΟ Ή ΓΙΛΈΚΟ ΕΠΊΠΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΈΡΟΥΝ ΚΑΛΌ ΚΟΛΎΜΠΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΎΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΌ.
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΡΙΝ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ, ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ, ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ.
ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ Ο ΧΡΉΣΤΗΣ ΝΑ ΠΗΔΉΞΕΙ Ή ΝΑ ΚΆΝΕΙ ΒΟΥΤΙΆ ΣΤΗΝ ΠΙΣΊΝΑ, ΚΑΘΏΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΊ ΣΟΒΑΡΌΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌΣ Ή ΘΆΝΑΤΟΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΈΧΕΤΕ, ΝΑ ΠΑΊΖΕΤΕ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΆΛΛΕΣ ΕΠΊΠΟΝΕΣ ΑΣΚΉΣΕΙΣ ΚΟΝΤΆ ΣΤΗΝ ΠΙΣΊΝΑ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΕ ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΞΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΉ ΑΈΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΥΣΚΏΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΊΝΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΑΝΤΛΊΑ ΧΕΙΡΌΣ Ή ΠΟΔΙΟΎ.
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ, ΝΑ ΒΕΒΑΙΏΝΕΣΤΕ ΌΤΙ ΌΛΑ ΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΆ ΜΈΡΗ ΈΧΟΥΝ ΦΟΥΣΚΩΘΕΊ ΚΑΛΆ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΠΤΥΧΏΣΕΙΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ ΑΥΤΌ, ΕΠΑΝΑΛΆΒΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΦΟΥΣΚΏΜΑΤΟΣ.
Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΙΚΑΝΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ.
Η ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΜΙΖΕΙ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Η Bestway ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΛΟΓΩ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.
(ΒΛΕΠΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQ))
ΜΗΝ ΚΑΒΑΛΆΤΕ, ΚΆΘΕΣΤΕ, ΣΤΈΚΕΣΤΕ, ΣΤΗΡΊΖΕΣΤΕ Ή ΑΣΚΕΊΤΕ ΠΊΕΣΗ ΣΤΗΝ ΆΝΩ ΚΟΥΠΑΣΤΉ, ΓΙΑΤΊ ΑΝ ΤΟ ΚΆΝΕΤΕ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΊ ΚΑΤΆΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΊΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΎΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΊ ΣΟΒΑΡΌΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌΣ Ή/ΚΑΙ ΖΗΜΙΆ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ.
ΜΗΝ ΚΑΒΑΛΙΚΕΥΕΤΕ, ΚΑΘΕΣΤΕ, ΣΤΗΡΙΖΕΣΤΕ 'Η ΘΕΤΕΤΕ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΑΝΩ ΔΑΚΤΥΛΙΟ. ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ, ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΟΒΑΡΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ 'Η ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.
ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΟΝΤΑ Η ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΙΣΙΝΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ.

ΜΗΝ ΚΟΛΥΜΠΑΤΕ ΜΟΝΟΣ ΣΑΣ.
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΑΛΚΟΟΛ, ΟΥΣΙΩΝ 'Η ΦΑΡΜΑΚΩΝ.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΜΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΠΟΤΕ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΗ ΕΙΔΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ.
ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΘΑΡΟ.
ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ.

ΤΥΧΟΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.
ΒΑΛΤΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ Η ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΛΕΙΣΤΗ.
ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.ΟΥΤΕ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΟΥΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΑΝ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΤΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ .
ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ.
ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΣΚΑΛΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΟΤΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ. ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΑΔΕΙΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Bestway ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΙΝΕΣ Bestway.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ. (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ)
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΕΝΟΣΩ Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.

ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΕ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΊΝΑ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΒΛΆΒΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΊΑΣ ΤΟΥ ΦΊΛΤΡΟΥ.
ΑΝΑΝΕΏΝΕΤΕ ΣΥΧΝΆ ΤΟ ΝΕΡΌ.
ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΕ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΠΙΣΊΝΑ ΠΆΝΩ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ.
ΜΗΝ ΜΙΛΆΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛΈΦΩΝΟ ΚΟΝΤΆ ΣΤΗΝ ΠΙΣΊΝΑ, ΑΠΟΦΕΎΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΕΛΉ ΕΠΊΒΛΕΨΗ ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΟΜΙΛΊΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛΈΦΩΝΟ.

ΜΟΝΟ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ.
ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΜΠΑΝΙΟ ΤΗ ΝΥΚΤΑ Η ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ.
Η ΠΑΛΗ ΚΑΙ Η ΒΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ Η ΣΤΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ.

ΟΛΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΣΥΧΝΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ, ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 'Η 'Α ΛΛΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΞΑΝΑΒΑΖΕΤΕ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ.
ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΉΡΗΣΗΣ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΏΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΊ ΒΛΆΒΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌΣ Ή ΘΆΝΑΤΟΣ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΆ.
ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΎΝ ΣΟΒΑΡΟΊ ΚΊΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΙΔΙΑΙΤΈΡΩΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΆ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΜΑΘΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.
Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΤΗΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ.
Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΗ ΟΠΩΣ ΣΑΜΠΡΕΛΑ-ΣΩΣΙΒΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ, ΑΚΑΜΠΤΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3.66μ.(12').

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ (ΓΑΛΛΊΑ 18)
- ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
- ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ (ΓΑΛΛΊΑ 15)
- ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
- ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΜΗ ΠΗΔΑΤΕ ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ

ΜΗΝ ΒΟΥΤΑΤΕ ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ:
- ΒΓΑΛΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΜΕΣΩΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ
- ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥΣ
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΡΕΓΜΕΝΑ ΡΟΥΧΑ ΜΕ ΣΤΕΓΝΑ

ΠΡΟΣΈΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΆΤΕ ΆΜΕΣΑ! ΌΤΑΝ ΕΠΙΤΗΡΕΊΤΕ ΠΑΙΔΙΆ ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΚΟΝΤΆ ΚΑΙ ΠΆΝΤΑ ΣΕ ΕΓΡΉΓΟΡΣΗ.
ΜΆΘΕΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΟΎΝ ΌΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΌ ΣΥΝΤΟΜΌΤΕΡΑ.
ΌΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΆ ΜΕ ΤΟ ΠΡΌΤΥΠΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ NF C 15-100 ΣΤΟ ΟΠΟΊΟ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ ΌΤΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗ ΑΠΌ 3.5 ΜΈΤΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΙΣΊΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ 12V. ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΥΣΚΕΥΉ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΡΕΎΜΑΤΟΣ 220V ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 3.5 ΜΈΤΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΆΚΡΗ ΤΗΣ ΠΙΣΊΝΑΣ. ΝΑ ΖΗΤΆΤΕ ΠΆΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉ ΠΡΙΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΉ ΣΕ ΈΝΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΤΜΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ. (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ)

ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΚΑΙ ΦΥΛΆΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΠΙΣΙΝΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΗΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΑΝ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΛΙΝΗΣ 'Η ΑΝΩΜΑΛΗ.
ΣΩΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ:
- Η ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ Η ΠΙΣΙΝΑ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΩΝ.
- ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΑΡΦΑΛΩΣΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ Η ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (RCD).


ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ:
- ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ Η ΠΙΣΙΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ/Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.
- ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΜΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΣΚΑΦΕΙ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.
- ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Η ΔΕΝΤΡΑ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ, ΓΡΑΜΜΕΣ Η ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ.
- ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ, ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΙΚΙ Η ΑΣΦΑΛΤΟ. Η ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΛΑΣΠΗ, ΑΜΜΟΣ, ΜΑΛΑΚΟ/ΧΑΛΑΡΟ ΕΔΑΦΟΣ Η ΠΙΣΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ.
- ΓΡΑΣΙΔΙ Η ΑΛΛΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΟΣΜΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.
- ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΥΠΗΣΟΥΝ ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Η ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΛΕΓΞΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ, ΦΡΑΓΜΟΥΣ, ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΑΝ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΚΑΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ. ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΑΝ Η ΣΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η BESTWAY INFLATABLES ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 'Η ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ.
1. ΑΠΛΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΑΝ ΣΑΣ ΛΕΙΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ BESTWAY.
2. ΕΚΠΤΥΞΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ Η ΠΙΣΙΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ. ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ 'Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Η ΠΙΣΙΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
3. ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΜΗΝ ΣΥΡΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΤΟ ΤΡΥΠΗΜΑ ΑΠΟ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΒΑΣΗ 'Η ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΩΣΤΑ (ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΩΡΙΣ ΖΑΡΕΣ).
   ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ 5.49μ. x 1.22μ. (18' x 48"), 5.49μ. x 1.32μ. (18' x 52"), ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ:
4. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΜΠΛΕ ΠΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΣΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ.
5. ΦΟΥΣΚΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΩ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΑ (ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ). ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑ.
   ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 'Η ΦΟΥΣΚΩΝΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΤΟΝ ΑΝΩ ΔΑΚΤΥΛΙΟ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΩ Σ ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΣΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΒΛΑΒΗ. ΑΦΗΣΤΕ ΛΙΓΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQ) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
6. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ. ΙΣΟΠΕΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ.

7. ΒΑΛΤΕ 1" ΕΩΣ 2" ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ. ΜΟΛΙΣ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΕΛΑΦΡΑ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΙΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ. ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΙΣΙΝΑΣ 5.49μ. x 1.22μ. (18' x 48")

1. ΒΙΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΗΘΜΟ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ. (ΒΛ. ΕΙΚ. 2)
2. ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ Β ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ. (ΒΛ. ΕΙΚ. 3)ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ.
3. ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΣΦΙΞΤΕ ΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ. (ΒΛ. ΕΙΚ. 4)
4. ΣΦΙΞΤΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ. (ΒΛ. ΕΙΚ. 5)
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΤΟΣΟ ΤΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ. (ΒΛ. ΕΙΚ. 6)
5. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ.

ΕΙΚ. 1




ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΝΕΡΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΝΕΡΟ.
ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΘΑ ΑΝΥΨΩΘΟΥΝ ΚΑΘΩΣ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ. (ΒΛ. ΕΙΚ. 7)
Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΝΕΡΟ.

1. ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΕΩΣ ΟΤΟΥ Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟ 80%. ΜΗΝ ΥΠΕΡΓΕΜΙΖΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΑΡΙΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΛΙΓΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ. (ΒΛ. ΕΙΚ. 8)
2. ΌΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΕ ΜΑΖΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΕΥΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ.
   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΙΣΙΩΣΤΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΗ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ 'Η ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ. (ΒΛ. ΕΙΚ. 9)
   ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΧΕΙ ΕΩΣ xxxxx ΛΙΤΡΑ / xxxx ΓΑΛΟΝΙΑ ΠΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥΝ ΜΕ xxxxx ΛΙΒΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΕΞΟΧΗ 'Η ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΤΟΤΕ Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ, ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΡΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΙ ΞΑΦΝΙΚΑ, ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΟΒΑΡΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ 'Η ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.
3. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ Η ΑΡΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΦΑΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΡΟΥ. ΜΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΧΗΜΙΚΑ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΙΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ. ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΣΧΈΔΙΑ ΠΡΟΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΆ. ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΊΖΟΥΝ ΤΟ ΊΔΙΟ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ. ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΊΔΙΑ ΚΛΊΜΑΚΑ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΙΛΤΡΑΡΟΝΤΑΙ ΜΙΚΡΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΒΡΩΜΙΑΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΧΗΜΙΚΑ.

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ pH ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΑ ΣΤΙΣ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ.

ΔΟΚΙΜΗ	ΙΔΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ pH	7.4– 7.6
ΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ	30 – 50 PPM
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡΙΟ	2 – 4 PPM
ΧΛΩΡΙΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ	0
ΆΛΓΗ	ΚΑΝΕΝΑ ΟΡΑΤΟ
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ	200 – 400 PPM

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ ΚΑΘΑΡΗ:
1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΜΑΓΑΖΙ ΕΙΔΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΤ pH. ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ.
2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΕΝΑΝ ΚΑΔΟ ΝΕΡΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΡΙΝ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.
3. ΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.
4. ΞΑΦΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΡΩΜΙΑΣ.
5. ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ, ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΟ ΑΝ ΕΊΝΑΙ ΒΡΏΜΙΚΟ Ή ΑΝ ΈΧΕΙ ΑΛΛΟΙΩΘΕΊ ΤΟ ΧΡΏΜΑ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΘΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ.
6. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΑΠΑΛΑ ΤΥΧΟΝ ΑΦΡΟ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΘΑΡΟ ΥΦΑΣΜΑ.
7. ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Bestway ΟΠΩΣ ΞΑΦΡΙΣΤΗΡΙ, ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ WWW.Bestway-service.com 'Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ. ΑΝ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΕΙ, ΕΝΕΡΓΗΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ.
   Η ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ.
   ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΕΝΟΣΩ Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.
   ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΖΌΝ ΧΡΉΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΊΝΑΣ, ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΤΊΘΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ, ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΌ ΧΡΌΝΟ ΏΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΕΤΕ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΠΛΉΡΗΣ ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΤΟΥ ΌΓΚΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΎ.

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. -ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQ) ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
1. ΞΕΒΙΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΦΟΡΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΥΤΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ.
2. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ. (ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ).
3. ΒΙΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΑ ΑΥΤΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ. Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ Η ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.
   ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ.
4. ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΕΚΚΕΝΩΣΗ, ΞΕΒΙΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ.
5. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ.
6. ΒΙΔΩΣΤΕ ΠΑΛΙ ΤΟ ΠΩΜΑ ΣΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ.
7. ΞΕΦΟΥΣΚΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΩ ΔΑΚΤΥΛΙΟ.
8. ΣΤΕΓΝΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΑΕΡΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑΣΜΕΝΗ ΠΙΣΙΝΑ ΕΞΩ.

ΦΥΛΑΞΗ
1. ΒΓΑΛΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΑ.
2. ΜΟΛΙΣ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ Η ΠΙΣΙΝΑ, ΒΑΛΤΕ ΣΚΟΝΗ ΠΟΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΤΟ ΚΟΛΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩ ΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.ΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥΧΛΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ.
3. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΞΗΡΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ (41 ΒΑΘΜΟΥΣ ΦΑΡΕΝΑΪΤ) ΚΑΙ 38 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ (100 ΒΑΘΜΟΥΣ ΦΑΡΕΝΑΪΤ).
4. ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΒΡΟΧΏΝ, Η ΠΙΣΊΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΤΗΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΆΣΣΟΝΤΑΙ ΌΠΩΣ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΟΔΗΓΊΕΣ.
5. Η ΕΣΦΑΛΜΈΝΗ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΊΝΑΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΣΟΒΑΡΌ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌ Ή/ΚΑΙ ΖΗΜΙΆ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ Fast Set;
ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΠΙΠΕΔΗ, ΣΤΕΡΕΗ, ΟΜΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΜΜΟ ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑΤΙ ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ. ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΑΦΤΕΙ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ. ΜΗΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ, ΧΑΛΙΚΙ 'Η ΑΣΦΑΛΤΟ. ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΛΑΣΠΗ, ΑΜΜΟΣ, ΜΑΛΑΚΟ/ΧΑΛΑΡΟ ΧΩΜΑ 'Η ΠΙΣΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΒΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗ ΣΥΡΘΕΙ Η ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΑΜΥΧΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. ΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΟΣΜΕΣ 'Η ΓΛΙΤΖΑ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ / ΦΥΤΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΚΟΠΕΙ Η ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ. Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ.

2. ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΡΩ ΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ;
ΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΟΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΜΑΛΗ ΘΕΣΗ. ΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ, ΒΛΑΒΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ 'Η ΘΑΝΑΤΟ.
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΠΑΤΑΛΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΠΙΣΙΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΝΑ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΝΕΡΟ.

3. ΠΟΣΗ ΠΙΕΣΗ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Fast Set ΜΟΥ;
ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ Bestway (ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ) 'Η ΑΛΛΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ. Ο ΑΝΩ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΓΕΜΙΖΕΙ ΕΩΣ ΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΦΗ. ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ. ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΡΑΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ 'Η ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ. ΑΝ Ο ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΑΦΗΣΤΕ ΝΑ ΒΓΕΙ ΛΙΓΟΣ ΑΕΡΑΣ. ΣΕ ΚΡΥΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ Ο ΑΝΩ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΛΙΓΗ ΠΙΕΣΗ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΞΕΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ. ΜΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΑΕΡΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΑΕΡΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΘΑ ΔΙΑΣΤΑΛΕΙ ΠΑΛΙ ΜΟΛΙΣ ΑΝΕΒΕΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΑ 'Η ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Η Bestway inflatables ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΑ.

4. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΕΜΙΣΩ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΜΟΥ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΡΟΥ;
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ ΥΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ. ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΙΝΤΣΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΙΣΙΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙ ΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΛΑΒΗΣ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΤΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ. Η Bestway ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΛΑΒΗ 'Η ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ.

5. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ;
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΕΩΣ ΟΤΟΥ Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟ 80% ΕΩΣ ΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ. ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΦΗΝΕΤΕ ΕΞΤΡΑ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΝΕΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΧΑΘΕΙ ΛΟΓΩ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 'Η ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

6. Η ΠΙΣΙΝΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΡΟΗ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΗΝ ΦΤΙΑΞΩ;
Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΟΠΕΣ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΜΑΓΑΖΙ ΕΙΔΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ. ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΠΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΦΥΚΙΑ. ΚΟΨΤΕ ΕΝΑΝ ΚΥΚΛΟ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΚΟΨΤΕ ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΙΣΧΥ. ΑΝ Η ΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕ ΕΝΑ ΒΑΡΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΣΥΝΕΝΩΣΗ. ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΠΗ ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΦΟΥΣΚΩΣΤΕ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΠΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΟΠΗ ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗ ΔΕΙΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ. ΜΟΛΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΞΕΦΟΥΣΚΩΣΤΕ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΛΑΦΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ ΛΙΓΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. ΑΝ Ο ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΞΕΦΟΥΣΚΩΣΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΑΙ Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ. ΑΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ, ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ.

7. ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΑΛΛΑΖΩ;
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ. ΑΝ ΟΧΙ, ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ ΠΟΥΛΟΥΝ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΩΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑ. ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ. ΤΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΚΑΘΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΒΓΑΖΟΝΤΑΣ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΑΝΤΛΙΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΙΝ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ WWW.Bestway-service.com ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ.

8. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΩ ΤΟ ΝΕΡΟ;
ΑΥΤΟ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ. ΑΝ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΑΣ.

9. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΩ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ;
ΝΑΙ. ΟΙ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ PVC ΘΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΒΛΑΒΗ. ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΟΤΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΣΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 8ºC / 45ºF. Η ΠΙΣΙΝΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ / 41 ΒΑΘΜΟΥΣ ΦΑΡΕΝΑΪΤ ΚΑΙ 38 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ / 100 ΒΑΘΜΟΥΣ ΦΑΡΕΝΑΪΤ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

10. Η ΠΙΣΙΝΑ ΜΟΥ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ - ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;
Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟ ΞΕΘΩΡΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΞΕΘΩΡΙΑΣΜΑ ΕΝΟΣ ΜΑΓΙΟ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ.

11. ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ Η ΠΙΣΙΝΑ ΜΟΥ;
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ. ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ 'ΗΡΦΟΝΤΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ.

12. ΣΥΝΙΣΤΑΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΠΙΣΙΝΑ Bestway;
ΑΠΟΛΥΤΩΣ! ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΘΑΡΟ.

13. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΟΥ;
Η ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΟΥ.


14. Ο ΑΝΩ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΒΛΕΠΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΟΤΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΓΕΜΙΖΕΙ ΜΕ ΝΕΡΟ- ΓΙΑΤΙ;
Ο ΑΝΩ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ. ΜΗΝ ΠΙΕΖΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΤΟΝ ΑΝΩ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΟΤΑΝ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.

S-S-001619

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ BESTWAY® 2014

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η BESTWAY® ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΔΙΑΡΡΟΕΣ.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ BESTWAY. ΠΡΙΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ BESTWAY ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Χ. ΕΝΑΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ). ΠΡΙΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ BESTWAY. ΘΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΠΛΗΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΣΑΣ.



Η BESTWAY® ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΟΓΩ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΕΡΟΥ Η ΧΗΜΙΚΩΝ. Η BESTWAY® ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΛΗΘΕΙ Η ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ BESTWAY ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΙΤΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.

ΑΝΤΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: ____________________ **ΗΜΕΡΟΜ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ:** ____________________

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΣ BESTWAY® **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ** ____________________

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ____________________

FAX/E-MAIL/ΤΗΛ.: ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ Η ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ, ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: WWW.BESTWAY-SERVICE.COM
ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΑΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ.
Η BESTWAY ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΣΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ: ____________________ **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** ____________________

ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΟΣ: ____________________ ____________________

ΧΩΡΑ: ____________________ **ΠΟΛΗ:** ____________________

ΚΙΝΗΤΟ: ____________________ **ΤΗΛΕΦΩΝΟ:** ____________________

ΦΑΞ: ____________________ **E-MAIL:** ____________________

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΒΑΛΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟ ΕΥΚΡΙΝΩΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΑΣ: ____________________

ΠΙΣΙΝΑ FAST SET™	ΟΒΑΛ ΠΙΣΙΝΑ FAST SET™	ΥΠΕΡΓΕΙΑ ΠΙΣΙΝΑ STEEL PRO™	ΥΠΕΡΓΕΙΑ ΠΙΣΙΝΑ STEEL PRO™		ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΥΠΕΡΓΕΙΑ ΠΙΣΙΝΑ	ΠΙΣΙΝΑ <<SPLASH>> ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΑ
1.98 μ. x 51 εκατ.	4.88 μ. x 3.05 μ. x 1.07 μ.	4.88 μ. x 3.05 μ. x 1.07 μ.	2.44 μ. x 51 εκατ.	3.66 μ. x 1.22 μ.	2.87 μ. x 2.01 μ. x 1.00 μ.	2.21 μ. x 1.50 μ. x 43 εκατ.
2.44 μ. x 66 εκατ.	5.49 μ. x 3.66 μ. x 1.22 μ.		2.44 μ. x 61 εκατ.	4.27 μ. x 1.22 μ.	4.04 μ. x 2.01 μ. x 1.00 μ.	2.39 μ. x 1.50 μ. x 58 εκατ.
2.74 μ. x 76 εκατ.	6.10 μ. x 3.66 μ. x 1.22 μ.		3.05 μ. x 76 εκατ.	4.57 μ. x 91 εκατ.	4.12 μ. x 2.01 μ. x 1.22 μ.	2.59 μ. x 1.70 μ. x 61 εκατ.
3.05 μ. x 76 εκατ.			3.05 μ. x 1.00 μ.	4.57 μ. x 1.22 μ.	4.88 μ. x 2.74 μ. x 1.22 μ.	3.00 μ. x 2.01.μ. x 66 εκατ.
3.66 μ. x 76 εκατ.			3.30 μ. x 1.02 μ.	4.88 μ. x 1.22 μ.	5.49 μ. x 2.74 μ. x 1.22 μ.	4.00 μ. x 2.11 μ. x 81 εκατ.
3.66 μ. x 91 εκατ.			3.66 μ. x 76 εκατ.	5.49 μ. x 1.22 μ.	6.71 μ. x 3.66 μ. x 1.32 μ.	
4.57 μ. x 91 εκατ.			3.66 μ. x 1.00 μ.	5.49 μ. x 1.32 μ.	7.32 μ. x 3.66 μ. x 1.32 μ.	
4.57 μ. x 1.07 μ.						
4.57 μ. x 1.22 μ. (ΜΡΛΕ)						
4.57 μ. x 1.22 μ. (GKRI)						
5.49 μ. x 1.22.μ.						

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

- ○ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΙΣΙΜΑΤΑ / ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ
- ○ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
- ○ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΩ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
- ○ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
- ○ ΑΛΛΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ
- ○ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ – ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ.

____

____

____

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΕΤ.
Η BESTWAY ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Η ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ.
ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΕΧΕΤΕ ΕΤΟΙΜΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW.BESTWAY-SERVICE.COM ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΝΑΛΙ ΣΤΟ YOUTUBE.



S-S-001619

Описание изделия

Тип	Размеры	Способ установки	Комплект
57008	2.44 м x 66 см (8' x 26'')	Размещение на земле	☐ Лестница ☐ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☐ Подстилочная ткань ☐ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57100	2.44 м x 66 см (8' x 26'')	Размещение на земле	☐ Лестница ☒ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☐ Подстилочная ткань ☐ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57066	2.44 м x 66 см (8' x 26'')	Размещение на земле	☐ Лестница ☒ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☐ Подстилочная ткань ☐ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57009	3.05 м x 76 см (10' x 30'')	Размещение на земле	☐ Лестница ☐ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☐ Подстилочная ткань ☐ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57109	3.05 м x 76 см (10' x 30'')	Размещение на земле	☐ Лестница ☒ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☐ Подстилочная ткань ☐ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57072	3.05 м x 76 см (10' x 30'')	Размещение на земле	☐ Лестница ☒ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☐ Подстилочная ткань ☐ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57032	3.66 м x 76 см (12' x 30'')	Размещение на земле	☐ Лестница ☐ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☐ Подстилочная ткань ☐ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57112	3.66 м x 76 см (12' x 30'')	Размещение на земле	☐ Лестница ☒ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☐ Подстилочная ткань ☐ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57074	3.66 м x 76 см (12' x 30'')	Размещение на земле	☐ Лестница ☒ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☐ Подстилочная ткань ☐ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57164	3.66 м x 91 см (12' x 36'')	Размещение на земле	☐ Лестница ☐ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☐ Подстилочная ткань ☐ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57166	3.66 м x 91 см (12' x 36'')	Размещение на земле	☐ Лестница ☒ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☐ Подстилочная ткань ☐ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57142	3.66 м x 91 см (12' x 36'')	Размещение на земле	☒ Лестница ☒ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☐ Подстилочная ткань ☐ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57018	4.57 м x 91 см (15' x 36'')	Размещение на земле	☐ Лестница ☐ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☐ Подстилочная ткань ☐ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57121	4.57 м x 91 см (15' x 36'')	Размещение на земле	☐ Лестница ☒ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☐ Подстилочная ткань ☐ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57144	4.57 м x 91 см (15' x 36'')	Размещение на земле	☒ Лестница ☒ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☐ Подстилочная ткань ☐ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57124	4.57 м x 91 см (15' x 36'')	Размещение на земле	☒ Лестница ☒ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☒ Подстилочная ткань ☒ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57082	4.57 м x 91 см (15' x 36'')	Размещение на земле	☒ Лестница ☒ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☒ Подстилочная ткань ☒ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57023	4.57 м x 1.07 м (15' x 42'')	Размещение на земле	☐ Лестница ☐ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☐ Подстилочная ткань ☐ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57127	4.57 м x 1.07 м (15' x 42'')	Размещение на земле	☒ Лестница ☒ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☒ Подстилочная ткань ☒ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57084	4.57 м x 1.07 м (15' x 42'')	Размещение на земле	☒ Лестница ☒ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☒ Подстилочная ткань ☒ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57148	4.57 м x 1.22 м (15' x 48'')	Размещение на земле	☒ Лестница ☒ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☒ Подстилочная ткань ☒ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57150	4.57 м x 1.22 м (15' x 48'')	Размещение на земле	☒ Лестница ☒ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☒ Подстилочная ткань ☒ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57212	5.49 м x 1.22 м (18' x 48'')	Размещение на земле	☒ Лестница ☒ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☒ Подстилочная ткань ☒ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57213	5.49 м x 1.22 м (18' x 48'')	Размещение на земле	☒ Лестница ☒ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☒ Подстилочная ткань ☒ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания
57242	4.57 м x 1.22 м (15' x 48'')	Размещение на земле	☒ Лестница ☒ Система фильтрации ☐ Дренажная система ☒ Подстилочная ткань ☒ Укрытие для бассейна ☐ Набор для обслуживания


Благодарим Вас за покупку бассейна Bestway! Чтобы получить максимум удовольствия от бассейна и безопасно его использовать, пожалуйста, выполняйте все инструкции с ДВД-диска, прилагаемого в комплекте к бассейну (Исключая модель 2.44м x 66см / 8' x 26"; 3.05м x76см / 10' x 30"; 3.66м x 76см / 12' x 30"; 3.66м x 91см / 12' x 36") , и соблюдайте важные правила безопасности, содержащиеся в инструкции пользователя.

Сборка с участием 2-3 человек обычно занимает около 10 минут.


Описание частей смотрите ниже.

Спецификация деталей:

Исключая модель 5.49 м x 1.22 м (18' x 48")



Только для моделей 5.49 м x 1.22 м (18' x 48")




№		Наименование
P6D510		1. Управляющий клапан
		2. Кольцо
		3. Прокладка управляющего клапана
P6D511		4. Гайка фитинга
		5. Прокладка
		6. Фитинг
		7. Сетка от мусора

Полотно бассейна



Особо прочная заплата для ремонта



Шланговый



Сливной клапан



A	#F4D018B-02(Синии цвет) #F4H018B-02(Серый цвет) #F4A018B-02(Белый)
D	#F4D019B-03A (Синии цвет) #F4H019B-03A (Серый цвет) #F4A019B-03A (Белый)
E	#F4D019B-01(Синии цвет) #F4H019B-01(Серый цвет) #F4A019B-01(Белый)

За дополнительной информацией можно заглянуть в раздел ЧАсто задаваемых ВОпросов.

Эскизы приводятся без соблюдения точного масштаба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите руководство и следуйте инструкциям по технике безопасности, сборке изделия, его ремонту, использованию и обслуживанию.

Использование бассейна предполагает соблюдение инструкций по безопасности, приведенных в руководстве.

Безопасность ваших детей полностью зависит от вас! Дети до 5 лет подвергаются наибольшему риску Позаботьтесь о том, чтобы не было несчастных случаев.

Дети и люди с ограниченными возможностями должны постоянно находиться под тщательным наблюдением взрослых.

Назначайте как минимум одного человека ответственным за безопасность. Если в бассейне купается несколько детей, следите за ними внимательнее. Учите своих детей плавать. Ответственность за безопасность детей лежит на вас!

Набольшему риску подвергаются дети младше пяти лет. Помните о возможности несчастного случая! Будьте готовы к действиям. Без присмотра дети находятся в опасности.

В целях безопасности не устанавливайте бассейн на террасе или балконе.

Лучше всего устанавливать бассейн там, где из него легко сливать воду, не вызывая при этом наводнения.

Не разрешайте детям входить в бассейн и плавать в нем, если за ними не присматривает никто из взрослых, и дети не надели плавательные средства.

Не допускайте в бассейн детей без спасательного жилета, если они не умеют хорошо плавать и не привыкли к нахождению в воде.

Перед тем как войти в бассейн, проверьте температуру воды, побрызгав водой на шею, руки и ноги.

Ни при каких обстоятельствах нельзя прыгать и нырять в бассейн, это может привести к серьезным травмам или смерти.

Вокруг бассейна нельзя бегать, играть и заниматься другими видами активной деятельности.

Собирать бассейн и устанавливать дополнительное оборудование должны только взрослые.

Не используйте для надувания бассейна компрессор. Используйте ручной или ножной насос.

Перед использованием убедитесь, что все надувные детали надуты должным образом и на них отсутствуют складки. При необходимости надуйте их дополнительно.

Бассейн необходимо наполнять водой под слабым давлением, чтобы избежать излишнего напряжения полотна бассейна.

Bestway не несет ответственность за повреждения бассейна, возникшие по причине его наполнения из машины-водовозки. (Смотри ЧАВО)

Не ходите, не стойте, не сидите, не перегибайтесь и не прикладывайте к верхнему кольцу избыточное давление, это может привести к сложению бассейна и затоплению участка, травмам и материальному ущербу.

Не садитесь, не наклоняйтесь, не садитесь верхом, и не прилагайте давление на надувное верхнее кольцо. Это может привести к разрушению бассейна и разливу воды, что может, в свою очередь, привести к травмам и (или) нанести материальный ущерб.

Не оставляйте игрушки в бассейне или рядом с ним, когда за бассейном никто не следит.

Не купайтесь одни.

Не пользуйтесь бассейном в состоянии алкогольного опьянения, приняв лекарства или наркотики.

Держите химикаты по уходы за бассейном и дополнительное оборудование вдали от детей.

Никогда не добавляйте химикаты в воду, когда в бассейне кто-то есть. Консультируйтесь со специалистом по продаже товаров для бассейнов по поводу правильного применения химикатов.

Всегда поддерживайте чистоту воды в бассейне.

Необходимо регулярно проверять воду в бассейне на предмет пригодности для безопасного и приятного использования его в течение сезона.

Домашних животных лучше держать подальше от бассейна, чтобы они не могли его поломать.

Окружите бассейн забором, и следите за тем, чтобы калитка была бы постоянно закрыта.

Накрывайте бассейн, когда он не используется. Если бассейн накрыт покрышкой, то через нее невозможно никого увидеть. Полностью снимайте покрышку с бассейна, когда им кто-то пользуется.

Следует установить работающий электронный датчик, который будет извещать о том, что к бассейну кто-то подошел.



Без надлежащего надзора дети будут в опасности.

Однако ни при каких обстоятельствах все эти меры не должны заменять непосредственного наблюдения взрослых за детьми.

Не оставляйте лестницу в бассейне, когда им никто не пользуется. Не забывайте выливать воду из бассейна и складывать его на хранение, когда им никто не пользуется и зимой.

Для бассейнов Bestway применяйте только дополнительное оборудование фирмы Bestway.

Ухаживайте за своим бассейном, чтобы продлить срок его безопасной службы. (Смотри раздел «Обслуживание бассейна»).

Не включайте насос, когда бассейном кто-то пользуется.

В случае поломки насоса фильтра не допускайте людей в бассейн.

Регулярно меняйте воду.

Не ставьте пустой бассейн на землю.

Не используйте телефон рядом с бассейном, избегайте отвлечения внимания вследствие разговора по телефону.

Только лица старше 18 лет могут работать с электрическими принадлежностями; они должны соблюдать соответствующие правила техники безопасности и быть квалифицированы для выполнения задач по электроустановке согласно всем соответствующим национальным нормам и стандартам.

Не купайтесь ночью или при плохом освещении.

В плавательном бассейне запрещено драться и совершать насилие.

Ни в коем случае не модифицируйте части плавательного бассейна. Не делайте дырок в плавательном бассейне или в ступеньках лестницы.

Все оборудование следует регулярно осматривать, чтобы своевременно обнаружить износ, коррозию, поломанные части или другие опасности, которые могут причинить травмы.

Не забывайте после купания наносить защиту от солнца.

Несоблюдение этих инструкций может привести к материальному ущербу, травмам или смерти, в особенности детей.

Несоблюдение инструкций по обслуживанию может привести к получению серьезных травм, в особенности детьми.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Изучите необходимые приемы спасания, особенно спасания детей.

Спасательное оборудование должно находиться рядом с бассейном, а наблюдающие за бассейном взрослые должны полностью уметь им пользоваться.

В состав спасательного оборудования должны входить такие предметы, как (список ими не ограничивается) одобренный службой спасания на водах спасательный круг с привязанной веревкой, и крепкий, прочный спасательный шест длиной не менее 3.66м (12').

Никаких прыжков на мелководье!

Никаких ныряний на мелководье!

Выпишите на видное место номера служб спасания, включая телефоны:
- Пожарной охраны (Франция 18)
- Полиции
- Скорой помощи (Франция 15)
- Горячей линии скорой помощи при отравлениях
- Полный домашний адрес

При использовании бассейна держите беспроводной телефон в водозащищенном исполнении рядом с бассейном.

При несчастном случае:
- Немедленно выгоните всех детей из воды;
- Позвоните в службу скорой помощи и следуйте их советам и инструкциям
- Переоденьте ребенка в сухую одежду

Следите и реагируйте! При наблюдении за детьми будьте начеку и всегда находитесь рядом.

как можно скорее научите детей плавать.

Все системы фильтрации соответствуют стандарту установки NF C 15-100, гласящему, что любое электрооборудование, размещенное ближе 3.5 метров от бассейна, должно быть легко доступным и использовать напряжение 12В. Любое электрооборудование с напряжением 220В должно быть удалено от бассейна на расстояние не менее 3.5 метров. Перед внесением любых изменений в систему фильтрации всегда консультируйтесь с производителем.(Применяется только во Франции)

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО УСТАНОВКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Бассейн необходимо устанавливать на полностью ровной и горизонтальной поверхности. Не устанавливайте бассейн на наклонных поверхностях и склонах.

Правильные условия установки бассейна
- Выбранный участок должен равномерно выдерживать вес бассейна в течение всего времени его установки; кроме того, участок должен быть ровным и освобожден от всех посторонних предметов и мусора, включая камни и ветки.
- Рекомендуем устанавливать бассейн вдалеке от предметов, которые дети могут использовать для того, чтобы забраться в него.

  ПРИМЕЧАНИЕ. Устанавливайте бассейн рядом с подходящей системой слива, чтобы, при необходимости, устранить переливание или опорожнить бассейн.

  ПРИМЕЧАНИЕ. Устанавливайте бассейн рядом с сетевой розеткой, защищенной УЗО (устройством защитного отключения).

Неправильные условия установки бассейна
- На неровной поверхности бассейн может перевернуться, что приведет к серьезным травмам и/или повреждению личного имущества, аннулирует гарантию и сделает невозможным обращение в сервисную службу.
- Не формируйте ровную поверхность с помощью песка; при необходимости сройте землю.
- Непосредственно под воздушными линиями электропередач или деревьями. Убедитесь в том, что на выбранном участке нет подземных коммуникаций, линий или кабелей.
- Не устанавливайте бассейн на подъездных дорожках, настилах, платформах, гравии или асфальте. Выбранный участок должен быть достаточно твердым, чтобы выдержать давление воды; грязь, песок, мягкая/рыхлая почва или смола не подходят.
- Трава и другая растительность под бассейном погибнет и может привести к возникновению неприятных запахов и слизи, поэтому рекомендуем удалить с выбранного для установки участка всю траву.
- Избегайте участков, на которых агрессивные виды растений или сорняков могут прорасти через подстилку или подкладку.

  ПРИМЕЧАНИЕ. Обратитесь в городской совет за информацией о постановлениях, касающихся огораживания, барьеров, освещения, и нормах техники безопасности и неукоснительно их соблюдайте.

  ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас фильтрующий насос, см. инструкции в его руководстве пользователя.

  ПРИМЕЧАНИЕ. Лестница должна соответствовать размеру бассейна; пользуйтесь ею только для того, чтобы войти и выйти из бассейна. Запрещено превышать полезную нагрузку лестницы. Регулярно проверяйте, правильно ли собрана лестница.

Сборка


Компания Bestway Inflatables не принимает на себя ответственность за повреждения бассейна по причине неправильного обращения или несоблюдения настоящей инструкции.


1. Разложите все составные части и проверьте соответствие их количества спецификации деталей. Если какой-то детали не хватает, не собирайте бассейн, а обратитесь в службу работы с покупателями Bestway.
2. Расстелите бассейн и убедитесь, что он расстелен правильной стороной вверх. Оставьте его примерно на час под прямыми лучами солнца, для того чтобы он был более эластичным при сборке
3. Поверните бассейн так, чтобы сливной клапан оказался рядом с тем местом, куда вы планируете сливать воду.
   ВНИМАНИЕ: Не перетаскивайте волоком бассейн по земле, он может порваться об острые предметы.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Днище (основание) бассейна должно быть правильно уложено (оно должно быть плоским и без морщин). Для бассейнов размером 5.49м x 1.22м (18' x 48"), 5.49м x 1.32м (18' x 52") смотрите на следующей странице инструкцию по установке соединительного клапана.
4. Вставьте с внутренней стороны голубую закрывающую пробку в отверстие в стенке бассейна.
5. Надуйте верхнее кольцо бассейна воздушным насосом (в комплект не включается). Проверьте, чтобы после надувания предохранительный клапан был надежно закрыт.
   ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь воздухом высокого давления, не перекачивайте верхнее кольцо. Оно должно слегка поддаваться на прикосновение руки.
   ПРИМЕЧАНИЕ: При высокой температуре воздух, расширяясь, может вызвать повреждения. Оставьте ему немного места для расширения. За дополнительной информацией можно заглянуть в раздел ЧАсто задаваемых ВОпросов.
6. Убедитесь в том,что сливной клапан надежно закрыт. Выровняйте дно.
7. Налейте немного воды в бассейн так, чтобы она покрывала дно на 3-5 сантиметров. Когда вода налита, аккуратно расправьте складки дна. Начинайте с центра бассейна и двигайтесь к краям по часовой стрелке.

Сборка соединительного клапана

Для модели бассейна 5.49м x 1.22м (18' x 48")

1. Навинтите сетку от мусора на фитинг. (См. Рис. 2)
2. Вставьте собранный узел изнутри бассейна через входное отверстие A и выходное отверстие B. (См. Рис. 3)
   ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что прокладка правильно установлена по месту с внутренней стороны стенки бассейна.
3. Навинтите соединительный фитинг с наружной стороны бассейна на собранный узел. (См. Рис. 4)
4. Навинтите и затяните руками управляющий клапан на собранный узел. (См. Рис. 5)
   ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что прокладка управляющего клапана и кольцо правильно расположены по месту на управляющем клапане.
   ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: Используйте поворотный винт сверху управляющего клапана, чтобы открывать и закрывать клапан. (См. Рис. 6)
5. Убедитесь в том, что клапан закрыт.





НАПОЛНЕНИЕ БАССЕЙНА ВОДОЙ

ВНИМАНИЕ: Не оставляйте бассейн без внимания, когда он наполняется водой.

Стенки бассейна поднимаются при его наполнении водой. (См. Рис. 7)

При наполнении водой полотно бассейна должно равномерно распределяться за пределы надувного кольца.

1. Наполните бассейн водой на 80%, НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ его водой, он может разрушиться. Во время сильных дождей, возможно, понадобится отливать часть воды, чтобы сохранить нужный уровень воды в бассейне. (См. Рис. 8)
2. По завершении наполнения бассейна, убедитесь в том, что бассейн установлен ровно, проверьте, не перетекает ли вода к одному краю.
   ВАЖНО! Если бассейн установлен неровно, слейте воду и выровняйте площадку, подкопав землю. Никогда не пытайтесь передвигать бассейн с находящейся в нем водой, можно получить травму или повредить бассейн. (См. Рис. 9)
   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В бассене может вместиться до xxxxx литров или xxxx галлонов, что равняется xxxxx фунтам давления. Если одна из стенок бассейна неровная, или на ней выделяется выпуклость, значит, бассейн установлен неровно, стенки могут внезапно порваться, и вода вытечь, что приведет или к травме, или к материальному ущербу.
3. Проверьте бассейн на отсутствие протечек по швам и в местах установки клапанов, проверьте подстилку, нет ли на ней явных следов протекающей воды. Не добавляйте химикаты в бассейн, пока вы не убедитесь в отсутствии протечек.
   ПРИМЕЧАНИЕ. В случае протечки заклейте бассейн сверхпрочной ремонтной заплатой, входящей в комплект поставки. Дополнительную информацию можно посмотреть в ЧАВО.



ПРИМЕЧАНИЕ: Рисунки приведены только для справки. Они могут не соответствовать реальному изделию. Масштаб не соблюден.

Обслуживание бассейна

Если вы не придерживаетесь правил ухода за бассейном, вы рискуете жизнью вас и ваших детей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Фильтрующий насос используется для обеспечения циркуляции воды и фильтрации маленьких частиц, для того чтобы в воде не было взвешенных частичек грязи. Чтобы вода оставалась чистой и здоровой, в нее надо добавлять химикаты.

В таблице ниже приведена последовательность необходимых проверок на соответствие идеальным значениям. Регулярно проверяйте уровень pH и концентрацию хлора (еженедельно), обеспечивая соответствие идеальным значениям.

ПРОВЕРКА	ИДЕАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Уровень pH	7.4– 7.6
Циануровая кислота	30-50 ч./млн.
Свободный хлор	2-4 ч./млн.
Соединения хлора	0
Водоросли	не видно
Кальциевая жесткость	200-400 ч./млн.

Чтобы сохранять бассейн в чистоте:

1. Свяжитесь с местным поставщиком для получения информации и покупки химикатов и наборов для поддержания кислотно-щелочного баланса воды. Один из наиболее важных факторов, продлевающих срок службы полотна бассейна, - это постоянное поддержание чистоты воды и соблюдение гигиены. Пожалуйста, строго соблюдайте инструкции профессионалов в отношении обработки воды с помощью химикатов.
2. Поставьте ведро с водой рядом с бассейном, чтобы обмывать ноги перед тем, как войти в бассейн.
3. Закрывайте бассейн сверху, когда им никто не пользуется.
4. Регулярно очищайте бассейн от скопившейся, осевшей на дно, грязи.
5. Регулярно проверяйте фильтрующий картридж, заменяйте его при засорении и изменении цвета. Рекомендуется менять картридж каждые 2 недели.
6. Аккуратно протирайте грязь под верхним кольцом с помощью чистой тряпки.
7. Для улучшения качества воды мы предлагаем пользоваться дополнительными приспособлениями от фирмы Bestway, такими как, например, скимеры, наборы по уходу за бассейном. Посетите наш сайт www.bestway-service.com или свяжитесь с продавцом бассейна. Будьте аккуратнее с дождевой водой, проверяйте, чтобы уровень воды из-за дождя не превысил норму. Если же это случилось, действуйте соответственно.

Правильный уход за бассейном продлит срок его службы.

ВНИМАНИЕ: Не включайте насос, когда бассейном кто-то пользуется.

Во время сезона использования бассейна систему фильтрации необходимо включать ежедневно на время, достаточное для фильтрации всего объема воды.

Ремонт

При повреждении бассейна воспользуйтесь ремонтной заплатой. Смотрите ЧАВО для получения указаний.

Разборка

1. Отвинтите и снимите крышку сливного клапана с внешней стороны бассейна против часовой стрелки.
2. Подсоедините переходник к шлангу, другой конец шланга протяните туда, куда вы собираетесь сливать воду из бассейна. (Проверьте, какие местные правила по сливу воды могут действовать в вашей местности).
3. Навинтите управляющее кольцо шлангового переходника на сливной клапан по часовой стрелке. Сливной клапан откроется, и вода начнет уходить в канализацию.
   ВНИМАНИЕ: Поток воды регулируется управляющим кольцом.
4. Когда вся вода уйдет, свинтите управляющее кольцо, чтобы закрыть клапан.
5. Отсоедините шланг.
6. Навинтите обратно крышку на сливной клапан.
7. Выпустите воздух из верхнего кольца.
8. Просушите бассейн на воздухе.

ВНИМАНИЕ: Не оставляйте пустой бассейн на открытом воздухе.

Хранение

1. Выньте все принадлежности и детали из бассейна и уложите их на хранение в чистом и сухом виде.
2. После того как бассейн полностью высохнет, посыпьте его тальком, чтобы он не слипался, и аккуратно сложите. Если бассейн не полностью высох, возможно возникновение плесени, которая повредит полотно бассейна.
3. Храните полотно бассейна и принадлежности в сухом месте при умеренной температуре в интервале от 5 до 38ºC градусов Цельсия (41ºF – 100 градусов по Фаренгейту).
4. В дождливую погоду бассейн и принадлежности необходимо хранить в соответствии с инструкцией.
5. Неправильное осушение бассейна может привести к серьезным травмам и/или материальному ущербу.

Часто задаваемые вопросы (ЧАВО)

1. Какое основание подходит под бассейн Fast Set?

Можно использовать почти все полностью плоские, прочные, горизонтальные поверхности. Не стоит использовать песок для выравнивания площадки, потому что он может смещаться. Для выравнивания площадки ее надо в нужных местах подкапывать, снимая лишний грунт. Не устанавливайте бассейн на подъездных дорожках, площадках с твердым покрытием, деревянном настиле, гравии или асфальте. Площадка должна быть достаточно твердой, чтобы выдержать вес и давление воды. Грязь, песок, мягкий грунт или гудрон не подходят. Можно использовать бетонное основание, однако, надо избегать протаскивания бассейна по бетонной поверхности из-за того, что полотно бассейна может протереться. Если бассейн будет установлен на лужайке, рекомендуется сначала на этом месте убрать траву. Погибшая трава станет источником дурного запаха и гнили. Некоторые виды травы могут расти и под бассейном, как и кусты, и растения-сорняки рядом с ним. Обязательно удаляйте растительность рядом с бассейном. Использование подстилки на землю помогает защитить дно бассейна.

2. Как узнать о том, что бассейн установлен на неровной поверхности?

Если бассейн выпучивается с одной стороны, значит, он установлен не на ровной площадке. Очень важно слить воду и перенести бассейн на ровное место. Если бассейн расположен не на ровной площадке, на его швы приходится неравномерное давление, что может привести к их разрыву, разливу воды, который, в свою очередь, может стать причиной материального ущерба, травмы и даже смерти.

Наполняйте бассейн водой, внимательно выполняя все инструкции из руководства пользователя. Это позволит избежать лишнего расхода воды, без труда перенести бассейн, вовремя выровнять неровности площадки, а не тогда, когда бассейн уже полностью наполнен.

3. Какое давление рекомендуется для надувания бассейна Fast Set?

Мы рекомендуем использовать воздушный насос Bestway (в набор не входит) или любой другой насос низкого давления при надувании верхнего кольца. Верхнее кольцо полностью надуто, когда оно станет круглым и твердым на ощупь. Обращайте внимание на изменения температуры. Перенакаченое кольцо, нагревшись на солнце, может лопнуть или порваться на шве; если кольцо слишком твердое на ощупь, лучше выпустить из него немного воздуха. При низкой температуре окружающего воздуха давление в верхнем кольце слегка понизится, и может показаться, что это произошло от утечки воздуха. НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ воздух в кольцо, потому что при повышении температуры воздух в кольце опять расширится. **Примечание:** Любое использование воздушного компрессора или насоса высокого давления для надувания кольца запрещается. Компания Bestway Inflatables не отвечает за разрыв воздушного кольца по причине применения воздушного компрессора.

4. Можно ли наполнять бассейн водой, используя службы по доставке воды?

Мы рекомендуем для наполнения бассейна водой использовать садовый шланг под низким давлением. Если приходится воспользоваться услугой доставки воды, то сначала лучше наполнить бассейн на один дюйм и расправить все складки дна. Использовать надо только такое техническое средство, которое оснащено регулятором потока воды. Обязательно делайте остановки при заполнении бассейна водой, так как это описано в инструкции пользователя. Компания Bestway не несет ответственности за повреждения бассейнов, возникающие по вине поставщиков воды.

5. На какую максимальную высоту можно заполнять бассейн?

Наливайте воду в бассейн до тех пор, пока ее уровень не поднимется на 80% расстояния от дна до надувного кольца. Никогда не пытайтесь заполнять бассейн выше уровня основания кольца. Рекомендуется оставить еще немного места для воды, вытесняемой людьми в бассейне. Возможно, в течение купального сезона придется добавлять воду, потерянную от испарения или активных купальщиков.

6. Бассейн протекает, что можно сделать, чтобы его починить?

Чтобы починить дырки, воду из бассейна выливать не надо. Самоклеющиеся подводные ремонтные зарплаты можно купить в магазине, где продаются бассейны. Для внешнего ремонта, воспользуйтесь ремонтной зарплатой из комплекта бассейна. Для отверстий внутри бассейна, очистите их изнутри, удалите любое масло и водоросли. Вырежьте круглую заплату, достаточно большую чтобы закрыть отверстие, и плотно наложите заплату на стенку бассейна в воде. Для дополнительной надежности вырежьте вторую заплату и наложите ее с внешней стороны бассейна. Если прокол в основании бассейна, используйте одну заплату, придавите ее чем-нибудь тяжелым, пока клей не встанет. Если отверстие в верхнем кольце, надуйте его, найдите прокол, отметьте место прокола и нанесите заплату, плотно ее прижав. После нанесения заплаты немного сдуйте кольцо, чтобы снять с заплаты часть давления. Если кольцо полностью спущено, и бассейн пустой, положите на заплату груз, чтобы она получше заклеила прокол. При ремонте с помощью заплаты пустого бассейна, рекомендуется выждать как минимум 12 часов перед тем как наливать воду.

7. Где можно купить вкладыши фильтра и как часто их надо менять?

Вкладыши фильтров, подходящие к вашему насосу, можно купить в том же магазине, где был куплен бассейн. Если это не так, то большинство хозяйственных магазинов смогут предложить такой товар. Если не получается купить эти расходные части, позвоните на наш бесплатный номер, и мы поможем найти продавца, торгующего таким товаром неподалеку от вас. Вкладыши следует менять каждые две недели в зависимости от использования бассейна. Проверяйте фильтр каждую неделю и чистите его, промывая струей из шланга, чтобы удалить мусор и посторонние частицы. **Примечание:**Перед проверкой вкладыша фильтра обязательно отключайте насос от электросети. Чтобы купить вкладыш, можно также посетить наш интернет-сайтwww.bestway-service.com .

8. Сколько раз в год надо менять воду?

Это зависит от того, насколько интенсивно используется бассейн, насколько тщательно за бассейном ухаживают и поддерживают на должном уровне химический состав воды. Вода сможет простоять целое лето, если за ней правильно ухаживать. Подробную информацию о том, как применять химикаты, можно получить у местных продавцов химикатов. Они дадут хороший совет на тему, как сохранить чистоту воды в бассейне.

9. Нужно ли разбирать бассейн на зиму?

Да. Бассейны, установленные на земле, могут разрушиться под весом льда и снега, их стенки из ПВХ могут пострадать. Рекомендуется разбирать бассейн, когда температура начнет опускаться ниже 8ºC / 45ºF. Бассейн следует хранить в помещении при умеренной температуре в интервале от 5 до 38 градусов цельсия (41ºF – 100ºF). Храните его подальше от детей, отдельно от химикатов, там, где нет грызунов.

10. Бассейн выцветает. Почему?

Чрезмерное применение химикатов может вызвать выцветание внутренней поверхности полотна бассейна. Это явление того же порядка, что и выцветание купальника при постоянном контакте с хлорированной водой.

11. Сколько лет прослужит бассейн?

Четко оговоренного срока службы у бассейна нет, однако, при тщательном уходе за бассейном и соблюдении инструкции пользователя можно значительно его продлить. Неправильная установка, использование и уход могут испортить бассейн.

12. Рекомендуется ли применение фильтрующего насоса для бассейна Bestway?

Абсолютно! Мы очень рекомендуем использовать фильтрующий насос для поддержания воды бассейна в чистоте.

13. Какова самая важная функция фильтрующего насоса?

Самая важная функция фильтрующего насоса – удаление любой грязи из воды с помощью вкладыша фильтра и химикатов, стерилизующих воду.


14. Верхнее кольцо загибается внутрь бассейна, когда бассейн заполнен водой. Почему?

Верхнее кольцо должно всегда располагаться сверху стенки бассейна. Не прижимайте его вниз, заполняя бассейн водой.

Ограниченная гарантия производителя BESTWAY® 2014

На приобретенное вами изделие распространяется ограниченная гарантия. фирма <<Bestway>> поддерживает свою гарантию качества и обеспечивает, путем гарантированной замены, качество товара и отсутствие в нем заводских дефектов, а именно протечек.

Для подачи гарантийной рекламации следует заполнить данную форму и, приложив к ней копию вашего товарного чека, направить в центр послепродажного обслуживания компании Bestway (Bestway Aftersales Centre). Прежде чем принимать рекламацию, центр послепродажного обслуживания Bestway может предложить вам направить часть дефектного компонента в центр (например, вырезанный номер партии изделия / сливной клапан). До отправки документов просим обратиться в местный центр послепродажного обслуживания Bestway – вы получите полные инструкции о том, что необходимо для рекламации.



Фирма <<Bestway>> не отвечает за экономические убытки, вызванные стоимостью воды или химических средств. фирма <<Bestway>> не заменяет изделия, с которыми неправильно обращались или которые использовались с нарушением инструкций руководства пользователя.

Гарантия Bestway распространяется на дефекты производства, обнаруженные при распаковке изделия или во время эксплуатации, в рамках эксплуатации при соблюдении требований предостережений и указаний, содержащихся в руководстве пользователя. Данная гарантия распространяется только на изделие, которое не подвергалось модификациям со стороны третьих сторон. Изделие следует хранить и пользоваться им в соответствии с техническими рекомендациями.

Скопируйте номер партии, расположенный рядом со сливным клапаном

Номер партии: ______________________ **Дата товарного чека:** ______________________

КОМУ: BESTWAY® SERVICE DEPARTMENT **ДАТА** ______________________

Кодовый Номер Клиента ______________________

ФАКС/ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА/ТЕЛЕФОН: используйте сведения по вашей стране, которые вы найдете на последней странице обложки или на нашем веб-сайте: www.bestway-service.com
Пожалуйста, указывайте свой адрес полностью. Примечание: неполностью указанный адрес может стать причиной задержки в доставке товара.
Компания Bestway оставляет за собой право выставить счет за повторную пересылку посылок при неправильном указании отправителем адреса получателя.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ АДРЕС ДОСТАВКИ

Имя и фамилия: ______________________ **Адрес:** ______________________

Почтовый индекс: ______________________ ______________________

Страна: ______________________ **Город:** ______________________

Сотовый телефон: ______________________ **Телефон:** ______________________

Факс: ______________________ **Эл.почта:** ______________________

Просим четко написать код вашего изделия: ______________________

БАССЕЙН FAST SET™	ОВАЛЬНЫЙ БАССЕЙН FAST SET™	КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН СТИЛ ПРО™	КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН СТИЛ ПРО™		ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН	КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН SPLASH
1.98 м x 51 см.	4.88 м x 3.05 м x 1.07 м.	4.88 м x 3.05 м x 1.07 м.	2.44 м x 51 см.	3.66 м x 1.22 м.	2.87 м x 2.01 м x 1.00 м.	2.21 м x 1.50 м x 43 см.
2.44 м x 66 см.	5.49 м x 3.66 м x 1.22 м.		2.44 м x 61 см.	4.27 м x 1.22 м.	4.04 м x 2.01 м x 1.00 м.	2.39 м x 1.50 м x 58 см.
2.74 м x 76 см.	6.10 м x 3.66 м x 1.22 м.		3.05 м x 76 см.	4.57 м x 91 см.	4.12 м x 2.01 м x 1.22 м.	2.59 м x 1.70 м x 61 см.
3.05 м x 76 см.			3.05 м x 1.00 м.	4.57 м x 1.22 м.	4.88 м x 2.74 м x 1.22 м.	3.00 м x 2.01 м x 66 см.
3.66 м x 76 см.			3.30 м x 1.02 м.	4.88 м x 1.22 м.	5.49 м x 2.74 м x 1.22 м.	4.00 м x 2.11 м x 81 см.
3.66 м x 91 см.			3.66 м x 76 см.	5.49 м x 1.22 м.	6.71 м x 3.66 м x 1.32 м.	
4.57 м x 91 см.			3.66 м x 1.00 м.	5.49 м x 1.32 м.	7.32 м x 3.66 м x 1.32 м.	
4.57 м x 1.07 м.						
4.57 м x 1.22 м. (Синии цвет)						
4.57 м x 1.22 м. (Серый цвет)						
5.49 м x 1.22 м.						

Описание проблемы

- ◯ Товар рвется / протекает
- ◯ Плохая сварка
- ◯ Плохое верхнее кольцо
- ◯ Неисправный сливной клапан
- Остальных просим описать
- Отсутствующая деталь – просим использовать код недостающей детали, его можно найти в руководстве пользователя.

____

____

____

____



ВАЖНО! БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА ЗАМЕНА ТОЛЬКО ПОВРЕЖДЕННОГО КОМПОНЕНТА, А НЕ ВСЕГО КОМПЛЕКТА.
Компания Bestway оставляет за собой право запросить фотографические свидетельства дефектных компонентов, либо потребовать выслать компонент для дополнительного тестирования.
В целях оказания вам максимальной помощи просим предоставлять полную информацию.

ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ WWW.BESTWAY-SERVICE.COM ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ЗАГРУЗКИ ИНСТРУКЦИЙ, ПРОСМОТРА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСОВ И ВИДЕО, ДОСТУПНЫХ ТАКЖЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ BESTWAY НА YOUTUBE.

Produktbeskrivning

Typ	Mått	Installationstyp	Sats		
57008	2.44m x 66 cm (8' x 26'')	Placeras på marken	☐ Stege ☐ Underlag	☐ Filtersystem ☐ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57100	2.44 m x 66 cm (8' x 26'')	Placeras på marken	☐ Stege ☐ Underlag	☒ Filtersystem ☐ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57066	2.44 m x 66 cm (8' x 26'')	Placeras på marken	☐ Stege ☐ Underlag	☒ Filtersystem ☐ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57009	3.05 m x 76 cm (10' x 30'')	Placeras på marken	☐ Stege ☐ Underlag	☐ Filtersystem ☐ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57109	3.05 m x 76 cm (10' x 30'')	Placeras på marken	☐ Stege ☐ Underlag	☒ Filtersystem ☐ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57072	3.05 m x 76 cm (10' x 30'')	Placeras på marken	☐ Stege ☐ Underlag	☒ Filtersystem ☐ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57032	3.66 m x 76 cm (12' x 30'')	Placeras på marken	☐ Stege ☐ Underlag	☐ Filtersystem ☐ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57112	3.66 m x 76 cm (12' x 30'')	Placeras på marken	☐ Stege ☐ Underlag	☒ Filtersystem ☐ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57074	3.66 m x 76 cm (12' x 30'')	Placeras på marken	☐ Stege ☐ Underlag	☒ Filtersystem ☐ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57164	3.66 m x 91 cm (12' x 36'')	Placeras på marken	☐ Stege ☐ Underlag	☐ Filtersystem ☐ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57166	3.66 m x 91 cm (12' x 36'')	Placeras på marken	☐ Stege ☐ Underlag	☒ Filtersystem ☐ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57142	3.66 m x 91 cm (12' x 36'')	Placeras på marken	☒ Stege ☐ Underlag	☒ Filtersystem ☐ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57018	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	Placeras på marken	☐ Stege ☐ Underlag	☐ Filtersystem ☐ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57121	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	Placeras på marken	☐ Stege ☐ Underlag	☒ Filtersystem ☐ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57144	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	Placeras på marken	☒ Stege ☐ Underlag	☒ Filtersystem ☐ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57124	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	Placeras på marken	☒ Stege ☒ Underlag	☒ Filtersystem ☒ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57082	4.57 m x 91 cm (15' x 36'')	Placeras på marken	☒ Stege ☒ Underlag	☒ Filtersystem ☒ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57023	4.57 m x 1.07 m (15' x 42'')	Placeras på marken	☐ Stege ☐ Underlag	☐ Filtersystem ☐ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57127	4.57 m x 1.07 m (15' x 42'')	Placeras på marken	☒ Stege ☒ Underlag	☒ Filtersystem ☒ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57084	4.57 m x 1.07 m (15' x 42'')	Placeras på marken	☒ Stege ☒ Underlag	☒ Filtersystem ☒ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57148	4.57 m x 1.22 m (15' x 48'')	Placeras på marken	☒ Stege ☒ Underlag	☒ Filtersystem ☒ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57150	4.57 m x 1.22 m (15' x 48'')	Placeras på marken	☒ Stege ☒ Underlag	☒ Filtersystem ☒ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57212	5.49 m x 1.22 m (18' x 48'')	Placeras på marken	☒ Stege ☒ Underlag	☒ Filtersystem ☒ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57213	5.49 m x 1.22 m (18' x 48'')	Placeras på marken	☒ Stege ☒ Underlag	☒ Filtersystem ☒ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats
57242	4.57 m x 1.22 m (15' x 48'')	Placeras på marken	☒ Stege ☒ Underlag	☒ Filtersystem ☒ Överdrag	☐ Tömningssystem ☐ Underhållssats

Tack för att du valt att köpa en pool från Bestway. För att se till att du får maximal glädje och en säker användning av din pool, följ installationsanvisningarna på DVD-skivan (Utom modell 2.44m x 66cm / 8' x 26"; 3.05m x76cm / 10' x 30"; 3.66m x 76cm / 12' x 30"; 3.66m x 91cm / 12' x 36") som medföljer poolen i förpackningen tillsammans med viktiga säkerhetsnormer som står i din bruksanvisning.

Montering tar ungefär tio minuter med 2-3 personer.
Se nedan för en beskrivning av delarna.

Komponentlista:

Außer Modell 5.49 m x 1.22 m (18' x 48")
Stopplugg x 2
A

Endast modell 5.49 m x 1.22 m (18' x 48")
1 2 3 4 5 6 7

Nr.	Bezeichnung
P6D510	1. Steuerventil
	2. O-Ring
	3. Dichtung Steuerventil
P6D511	4. Verbindungsmutter
	5. Dichtung
	6. Verbinder
	7. Rückstandsfilter

B Innenisolierung
C Reparaturstück für starke Beanspruchung
D Schlauchadapter
E Abflussventil

A	#F4D018B-02(Blà) #F4H018B-02(Grà) #F4A018B-02(Vit)
D	#F4D019B-03A (Blà) #F4H019B-03A (Grà) #F4A019B-03A (Vit)
E	#F4D019B-01(Blà) #F4H019B-01(Grà) #F4A019B-01(Vit)

Se FAQ för ytterligare information. Ritningarna är inte i skala.

VARNING

Läs bruksanvisningen och följ anvisningarna angående säkerhet, korrekt och fullständig produktmontering, start, användning och underhåll.
Användning av en monterbar simbassäng förutsätter respekt för säkerhetsanvisningarna som beskrivs i bruksanvisningen om underhåll och användning.
Dina barns säkerhet beror helt på dig själv! Barn under 5 år löper den största risken. Var försiktig så att du undviker olyckor.
Barn och handikappade ska ständigt övervakas av kompetenta vuxna.
Låt minst en person ta hand om säkerheten. Öka bevakningen om det finns flera personer i poolen. Lär dina barn simma om möjligt. Dina barns säkerhet är ditt ansvar! Riskerna är större när barnen är under fem års ålder. Kom ihåg att olyckor inte bara händer andra! Var beredd på att reagera. Dina barns liv är i fara utan tillsyn.
För säkerhets skull ska du inte installera poolen på en terrass/balkong.
Kom ihåg att placera poolen på en plats där du lätt kan tömma den för att undvika översvämning.
Låt aldrig barn gå i eller vara kvar i poolen eller poolområdet utan en vuxens närvaro eller om de inte har på sig flytvästar.
Tillåt inte att barn som inte kan simma bra befinner sig i poolen utan flytväst och inte i vuxens sällskap.
Testa vattentemperaturen innan du går in i poolen genom att stänka vatten på halsen, armarna och benen.
Användare får under inga omständigheter hoppa eller dyka in i poolen. Detta kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall.
Förbjud spring, lekar och andra påfrestande aktiviteter i närheten av simbassängen.
Poolen och tillbehören får endast monteras av kompetenta vuxna.
Blås inte upp poolen med en luftkompressor. Använd en hand- eller fotpump.
Kontrollera alltid före användning att alla uppblåsbara sektioner är tillräckligt uppblåsta och inte har veck. Upprepa annars uppblåsningsproceduren.
Poolen får endast fyllas med ett vattenflöde med lågt tryck för att förebygga en otillbörlig påfrestning på poolen. Bestway ansvarar inte för skador på poolen på grund av påfyllningen via en vattenlastbil. (Se FAQ)
Sitt inte grensle över, sitt eller stå inte på, luta eller tryck inte på den övre kanten. Detta kan orsaka att poolen kollapsar och orsakar översvämning med allvarlig personskada och/eller skada på personlig egendom som följd.
Du ska inte sitta grensle, sätta dig, luta dig eller sätta tryck på den övre rälsen, annars kan poolen falla ihop och svämma över, vilket kan leda till allvarliga personskador och/eller materiella skador.
Lämna inte leksaker nära eller i poolen då den är utan tillsyn.
Simma inte ensam.
Använd inte poolen under påverkan av alkohol, droger eller mediciner.
Förvara kemikalier och tillbehör utom räckhåll för barn.
Tillsätt aldrig kemikalier i poolen då någon är i den. Konsultera en specialiserad återförsäljare för att garantera en korrekt användning av kemikalier.
Håll alltid poolvattnet rent.
Poolwattnet bör testas regelbundet för att säkerställa att det är optimalt för säker och njutbar användning hela säsongen.
Husdjur ska hållas på avstånd från poolområdet för att undvika strukturella skador på poolen.

Barn kan hamna i fara om de inte kontrolleras av en vuxen

Omgärda poolen med ett staket och se till att grinden alltid är stängd.
Töm poolen då den inte används. Varken barn eller vuxna kan ss inuti poolen om locket är på. Avlägsna locket då du använder poolen.
En fungerande elektronisk enhet bör installeras för att varna dig om någon kommer in i poolområdet.
Under inga förhållanden får denna utrustning ersätta en vuxens närvaro.
Lämna inte stegen i poolen då poolen är utan tillsyn. Kom ihåg att tömma poolen och förvara den på vintern och då den inte används.
Använd endast tillbehör från Bestway till pooler från Bestway.
Underhåll din pool korrekt för att öka dess livslängd och garantera en säker användnind. (Se avsnittet Underhåll av poolen)
Använd inte pumpen medan poolen är igång.

Förbjud tillgång till poolen om filterpumpen inte fungerar.
Byt regelbundet ut vattnet.
Lägg inte den tomma poolen på marken.
Ring inte nära poolen, undvik eftersatt tillsyn på grund av telefonsamtal.

Endast personer äldre än 18 år får ändra elektroniska tillbehör. Detta måste göras i enlighet med lämpliga säkerhetsprinciper för arbetsmiljö och de måste vara kvalificerade att utföra den elektroniska installationen i enlig med motsvarande nationella regulationer och normer.
Bada inte nattetid eller vid dålig belysning.
Bråk och våld är förbjudet i swimmingpoolen.
Under inga omständigheter får poolens delar modifieras. Gör inte hål i swimmingpoolen eller i stegen.

All utrustning måste inspekteras regelbundet för att upptäcka eventuella tecken på försämring, rost, trasiga delar eller andra risker som kan leda till personskador.
Kom ihåg att applicera solskydd regelbundet och alltid efter att ha simmat.
Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan orsaka skada på egendom, personskada eller dödsfall, särskilt för barn.
Underlåtenhet att följa underhållsanvisningarna kan orsaka allvarlig hälsofara, särskilt för barn.

SÄKERHET
Lär dig de nödvändiga räddningsåtgärderna, speciellt dem som gäller räddning av barn.
Räddningsutrustning ska finnas i närheten av poolen och en vuxen i närheten måste kunna använda den.
Räddningsutrustningen ska inkludera bland annat en livboj med tillhörande rep och en stark räddningsstång på minst 3.66m (12').

SOS-nummer inklusive:
• Brand (Frankrike 18)
• Polis
• Ambulans (Frankrike 15)
• Giftcentralen
• Fullständig hemmaadress
Förvara en sladdlös vattentålig telefon nära poolen under användningen.

Hoppa inte i. Vattnet är grunt

Dyk inte. Vattnet är grunt

Om en olycka inträffar:
• Se till att alla barn kommer ut ur vattnet omedelbart.
• Ring ett SOS-nummer och följ deras anvisningar/råd.
• Byt ut alla blöta kläder mot torra kläder.

Övervaka och reagera! Vid tillsyn av barn, stanna i närheten och var alltid uppmärksam.
Lär dina barn att simma så tidigt som möjligt.
Alla filtreringssystem är överensstämmande med installationsstandard NF C 15-100 som säger att alla elektriska anordningar som är placerade mindre än 3.5 meter från poolen och som har fri åtkomst endast får ha 12V strömförsörjning. Alla elektriska anordningar med 220V strömförsörjning ska placeras minst 3.5 meter från poolkanten.
Fråga alltid tillverkaren om råd innan du utför några ändringar på en eller flera av filtreringssystemets delar.(Endast för Frankrike)

LÄS IGENOM NOGGRANT OCH BEHÅLL SOM FRAMTIDA REFERENS.


VÄLJ RÄTT PLATS
OBSERVERA: Poolen måste placeras på en helt platt och jämn yta. Installera inte poolen om ytan lutar eller är sned.
Korrekt omgivning för att sätta upp poolen:
• Den valda platsen måste enhetligt kunna klara vikten under poolens hela installationstid, samt vara platt och alla objekt eller skräp, såsom stenar eller kvistar, måste ha rensats bort.
• Vi rekommenderar att placera poolen där det saknas object som barn kan klättra upp på för att ta sig i poolen.
OBSERVERA: Placera poolen när ett lämpligt dräneringssystem för att kunna hantera översvämningar och tömning av poolen.
OBSERVERA: Placera poolen nära ett vägguttag skyddat av en RCD (Residual Current Device = Jordfelsbrytare).
Inkorrekt omgivning för att sätta upp poolen:
• En ojämn markyta kan orsaka att poolen kollapsar och leda till allvarliga personskador och/eller skador på personliga tillhörigheter samt upphäva garantin och förhindra krav på service.
• Sand bör inte användas för att skapa en jämn grund, om nödvändigt bör grunden grävas ut.
• Direkt under luftledningar eller träd. Se till att platsen inte innehåller underjordiska allmännyttiga ledningar, eller ledningar eller kablar av annan sort.
• Installera inte poolen på infarter, däck, plattformar, grus- eller asfaltytor. Den valda platsen bör vara fast nog att kunna motstå trycket från vattnet. Lera, sand, mjuk eller lös jord eller tjära passar inte.
• Gräs eller annan vegetation under poolen kan dö och orsaka utveckling av lukt eller slam, vi rekommenderar därför att man avlägsnar allt gräs från platsen där poolen skall installeras.
• Undviker plaster som tendererar att ha agressiva växt- och ogräsarter som kan växa igenom markduken eller fodret.
OBSERVERA: Hör med lokala myndigheter gällande stadgar för uppsättning av stängsel, barriärer, belysning samt säkerhetsregleringar och se till att du följer lagen.
OBSERVERA: Om du har en filterpump, se pumpens manual för instruktioner.
OBSERVERA: Stegen måste passa poolstorleken och bör endast användas för att ta sig in och ut ur poolen. Det är förbjudet att överskrida stegens tillåtna belastning. Kontrollera regelbundet att stegen är ordentligt monterad.


Installation
Bestway Inflatables ansvarar inte för skador på poolen om de uppstår på grund av felaktig hantering eller om man inte följer dessa instruktioner.
1. Lägg fram alla delar och kontrollera att du har rätt antal enligt komponentlistan. Montera inte poolen om du saknar någon del utan kontakta Bestways kundtjänst.
2. Lägg ut poolen och se till att rätt sida är vänd uppåt. Låt den ligga i solen i minst 1 timme så att den blir mjukare att installera.
3. Vrid poolen så att avtappningsventilen är nära området där du planerar att tömma vattnet.
VARNING: Dra aldrig poolen på marken för att undvika att den punkteras av vassa föremål.
OBS: Basen eller undersidan av poolen ska läggas ut korrekt (platt utan veck).För 5.49m x 1.22m (18' x 48"), 5.49m x 1.32m (18' x 52") pooler, se installationen av anslutningsventilen på följande sida.
4. Sätt i den blå proppen i intaget och uttaget på poolväggen från poolens insida.
5. Blås upp poolens övre ring med en luftpump (medföljer inte). Se till att säkerhetsventilen är ordentligt stängd efter uppblåsandet.
VARNING: Använd inte en luftslang med högt tryck och blås inte upp den övre ringen för mycket. Den ska kännas ganska stel mot handen.
OBS: Höga temperaturer gör att luften får ringen att expandera och kan leda till skador. Lämna utrymme för expansion. Se FAQ för ytterligare information.
6. Se till att tömningsventilen är ordentligt åtdragen. Jämna ut botten.
7. Häll 1'' till 2'' vatten i poolen för att täcka golvet. Då poolgolvet är något täckt, ska du släta ut alla veck. Börja i mitten av poolen och arbeta dig medsols utåt.

Anslutning av ventilgruppen
För poolmodellen 5.49m x 1.22m (18' x 48")
1. Skruva fast skräpskärmen på kontakten. (Se Fig. 2)
2. Sätt in den monterade enheten i poolens ingång A och utgång B från poolens insida. (Se Fig. 3)
OBS: Försäkra dig om att packningen är korrekt installerad på den monterade enheten inuti poolens foder.
3. Via poolens utsida ska man fästa muttern för anslutning på den monterade enheten.(se Fig.4)
4. Dra åt kontrollventilen för hand på den monterade enheten. (Se Fig. 5)
OBS: Kontrollera att både kontrollventilens packning och O-ringen är korrekt placerade på kontrollventilen.


S-S-001619

ANMÄRKNING FÖR DRIFTEN: Använd kontrollskruven uppe på kontrollventilen för att öppna och stänga ventilen. (Se Fig. 6)
5. Se till att ventilen är stängd.





ATT FYLLA POOLEN MED VATTEN
OBS: Lämna inte poolen utan tillsyn då den är fylld med vatten.
Poolväggarna höjer sig då du fyller på med vatten. (Se Fig. 7)
Poolfodret måste sträckas ut jämnt runt utsidan av den uppblåsbara ringen då du fyller på poolen med vatten.
1. Fyll poolen tills vattenkapaciteten är 80%. FYLL den INTE FÖR MYCKET eftersom det kan göra så att poolen kollapsar. Vid häftiga regnfall kan du behöva tömma ut lite vatten för att se till att nivån är korrekt. (Se Fig. 8)
2. När fyllningen av poolen avslutats, kontrollera att vattnet inte samlas på någon av sidorna för att se till att poolen är jämn.
   VIKTIGT: Om poolen inte är jämn ska du tömma ut vattnet och göra marken jämn genom att gräva ut den. Försök aldrig flytta poolen om den innehåller vatten. Annars kan allvarliga personskador eller materiella skador uppstå. (Se Fig. 9)
   VARNING: Din pool kan innehålla upp till xxxxx liter / xxxx gallons vilket motsvarar xxxxx punds tryck. Om din pool har en utstående sida eller en ojämn sida, är poolen inte jämn. Sidorna kan explodera och vattnet plötsligt tömmas ut vilket kan leda till personskador och/eller materiella skador.
3. Kontrollera om det finns läckage vid ventilerna eller sömmarna och kontrollera underlagsduken för att upptäcka eventuella ymniga vattenförluster. Tillsätt inga kemikalier innan du gjort detta.
   OBSERVERA: Laga poolen med den slitstarka repareringslappen som skickas med om det skulle uppstå en läcka. Se FAQ för ytterligare information.



OBS: Bilderna är endast illustrationer: De visar inte den verkliga produkten. Inte i skala.

Underhåll av poolen
Om du inte följer riktlinjerna för underhåll nedan, kan din hälsa och dina barns hälsa sättas på spel.
OBS: Filterpumpen används för att cirkulera vattnet och filtrera småpartiklar för att vattnet ska vara fritt från smutspartiklar. För att poolvattnet ska hållas rent och hygieniskt måste du tillsätta kemikalier.

Följande tabell listar de tester som bör utföras för bästa värden och möjliga åtgärder. Kontrollera regelbundet pH-värdet och klorkoncentrationen varje vecka och justera till optimala värden.

TEST	OPTIMALA VÄRDEN
pH-värde	7.4– 7.6
Cyanursyra	30 – 50 ppm
Fritt klor	2 – 4 ppm
Klorförening	0
Alger	Inga synliga
Kalciumhärdhet	200 – 400 ppm

För att hålla poolen ren:
1. Kontakta din lokala butik för pooltillbehör för ytterligare råd om kemikalier och pH-satser. En av de viktigaste faktorerna för att förlänga livslängden på fodret är att se till att vattnet är rent och friskt. Följ anvisningarna från professionella tekniker för vattenbehandling med hjälp av kemikalier.
2. Ha en hink vatten bredvid poolen för att rengöra användarnas fötter innan de kliver i poolen.
3. Täck poolen när den inte används.
4. Skumma poolen regelbundet för att undvika att smuts stannar kvar.
5. Kontrollera filterkassetten regelbundet, byt filterkassetten om den är smutsig eller missfärgad. Vi rekommenderar att byta filterkassetten varannan vecka.
6. Avlägsna försiktigt skum under den övre ringen med en ren trasa.
7. För att förbättra vattenkvaliteten föreslår vi att du använder Bestways tillbehör som skumslev, underhållssatser. Besök vår webbplats www.bestway-service.com eller kontakta din pooläterförsäljare. Var försiktig vid regn och kontrollera att vattennivån inte överstiger den tillåtna nivån. Om så vore, ska du omedelbart vidta åtgärder.

Ett korrekt underhåll kan förlänga din pools livslängd.
VARNING: Använd inte pumpen då poolen används.
Under säsongen då simbassängen används måste filtersystemet sättas i drift varje dag och tillräckligt lång tid för att säkerställa att allt vatten cirkuleras åtminstone en gång.

Reparation
Om din pool är skadad, använd reparationslappen. Se FAQ för anvisningar.

Demontering
1. Skruva loss tömningsventilens lock på utsidan av polen i medsols riktning och avlägsna den.
2. Anslut adaptern till slangen och placera den andra änden av slangen i området där du ska tömma poolen. (Kontrollera de lokala bestämmelserna för tömning).
3. Skruva fast kontrollringen på slangens adapter på tömningsventilen i medsols riktning. Tömningsventilen öppnas och vattnet börjar tömmas ut automatiskt.
   VARNING: Vattenflödet kan kontrolleras med kontrollringen.
4. Efter tömningen, ska du skruva loss kontrollringen för att stänga ventilen.
5. Koppla bort slangen.
6. Skruva på locket på tömningsventilen igen.
7. Ta ur luften ur den övre ringen.
8. Låt poolen lufttorka.

VARNING: Lämna inte den tömda poolen utomhus.

Förvaring
1. Avlägsna alla tillbehör och reservdelar til poolen och förvara dem på en ren och torr plats.
2. Då poolen ör helt torr, ska du stänka över talk för att förhindra att den klistras ihop. Vik sedan ihop den noga. Om poolen inte är helt torr, kan den mögla och det ska skada fodret.
3. Förvara fodret och tillbehören på en torr plats med en måttlig temperatur mellan 5ºC / 41ºF och 38ºC / 100ºF.
4. När poolen inte används ska den och tillbehören lagras enligt ovanstående anvisningar.
5. Felaktig tömning av poolen kan orsaka allvarliga personskador och/eller skada på personlig egendom.

frågor som ofta ställs (FAQ)

1. Hur ska ett lämpligt underlag för Fast Set pool vara?
Nästan alla helt platta, stabila och horisontala ytor kan användas. Använd inte sand som nivelleringsmaterial eftersom det tenderar att flytta sig under poolen. Marken ska grävas ut tills den är helt rak. Installera inte poolen på uppfarter, däck, plattformar, grus eller asfalt. Marken ska vara tillräckligt stark för att klara av vikten och trycket av vatten. Lera, sand, mjuka eller lösa solida ytor eller tjära är inte lämpliga. Ett underlag av betong kan användas, men man måste då vara försiktig att inte släpa poolen över ytan, eftersom avskrapningar kan riva upp på materialet Om poolen ska installeras på en gräsmatta, rekommenderar vi dig att ta bort gräset från området där poolen ska vara, eftersom det kan bli gräsfläckar och lukter/slam kan bildas. Vissa typer av starkt gräs kan växa igenom materialet, precis som aggressiva buskar/växter bredvid poolen. Se till att den närliggande vegetationen klipps vid behov. Använd en markduk för att skydda poolens bas.

2. Hur vet jag att min pool står på ojämn mark?
Om din pool verkar stå ut på ena sidan är den inte placerad på jämn mark. Det är viktigt att du tömmer poolen och flyttar den till en jämn yta. Om poolen inte befinner sig på en jämn yta, kommer den att utsättas för påfrestningar vid sömmarna, vilket kan leda till att sömmarna går sönder, vilket i sin tur leder till översvämning, materiella skador och potentiella personskador, även med dödlig utgång.
Fyll på poolen enligt anvisningarna i bruksanvisningen. Detta garanterar att du inte slösas med vatten och att poolen lätt kan flyttas så att marken kan nivelleras i rätt tid och inte då du har fyllt den helt med vatten.

3. Hur stort tryck rekommenderas för användning under uppblåsningen av ringen på min Fast Set Pool?
Vi rekommenderar dig att använda Bestways pump (medföljer inte) eller en annan lågtryckspump för att blåsa upp den övre ringen. Den övre ringen är fylld maximalt när den blir rund i formen och är fast att röra vid. Var försiktig vid större temperaturförändringar. En ring som är för hårt uppblåst som uppvärms av solen kan explodera eller ge upphov till läckage i sömmen. Om ringen känns för fast ska du släppa ut lite luft. I kalla temperaturer, förlorar den övre ringen lite tryck. Det kan verka som om ringens luft pyser ut på grund av läckage. Tillför INTE luft eftersom luften inuti expanderar då temperaturen stiger. **Obs:** det är förbjudet att använda luftkompressorn eller högtryckspumpen för att blåsa upp ringen. Bestway inflatables ansvarar inte för eventuella explosioner av ringen på grund av användningen av en luftkompressor.

4. Kan jag låta fylla min pool med en vattenpost?
Vi rekommenderar dig att använda en trädgårdsslang med lågt tryck för att fylla på din pool. Om det är nödvändigt att använda en vattenpost, är det bäst att fylla poolen med en tum vatten med slangen och först släta ut veck. Använd en vattenpost som kan reglera vattenflödet för att förhindra skador. Försäkra dig om att du stoppar vid varje steg enligt bruksanvisningen för att se till att poolen är jämn. Bestway kommer inte att hållas ansvarig för pooler som skadats eller försvagats av vattenposter.

5. Vilken är poolens maximala påfyllningsdjup?
Fyll poolen tills vattnets kapacitet är 80% till den undersidan på den uppblåsta ringen. Försök aldrig fylla poolen bortom basen på ringen. Vi rekommenderar dig att lämna utrymme för vattnets höjning när någon lägger sig i poolen. Du kan behöva fylla på med vatten under årstiden då vattnet avdunstar eller vid normal användning.

6. Min pool läcker. Vad gör jag för att åtgärda det?
Poolen behöver inte tömmas för att laga eventuella hål. Självhäftande reparationslappar för reparation under vatten kan köpas från din lokala pool- eller järnaffär. För användning på utsidan, kan du använda den medföljande reparationslappen. För invändiga hål, ska du rengöra hålet på insidan av poolen för att avlägsna rester av olja och alger. Skär ut en cirkel som är tillräckligt stor för att täcka hålet och applicera lappen korrekt på platsen i vattnet. Skär ut en andra lapp och applicera den på poolens utsida för att förstärka den ytterligare. Om hålet är på poolbottnen, ska du endast använda en lapp och trycka ned den med ett tungt föremål medan den fäster. Om hålet sitter i den övre ringen, ska du blåsa upp ringen för att lokalisera hålet, markera hålet så att du lätt kan se det och applicera lappen genom att trycka ner den stadigt. Efter att ha applicerat lappen, ska du släppa ut lite luft ur ringen. Om ringen är helt utan luft och poolen är tom, ska du placera en tung vikt på lappen för att hjälpa den fästa. Om du har lagat poolen medan den är tom, rekommenderar vi dig att vänta i minst 12 timmar innan du fyller den med vatten igen.

7. Var kan jag köpa filterpatroner och hur ofta bör jag byta dem?
Filterpatroner att installera i filterpumpen bör finnas tillgängliga i affären där du köpte poolen. Annars, finns patroner till filterpumpen att köpa hos de flesta återförsäljare som tillbehör. Om du inte kan hitta patroner, ring vårt gratisnummer för hjälp med att hitta en lokal butik nära dig. Kontrollera filtret varje vecka och rengör det genom att skölja bort skräp och partiklar. **Obs:** se till att pumpen är frånkopplad från elsystemet innan du kontrollerar filterpatronen. Du kan även besöka vår webbplats www.bestway-service.com för inköp av patroner.

8. Hur många gånger om året bör jag byta vatten?
Det beror på hur ofta poolen används, hur noga du är med att täcka över poolen och hålla kemikalierna rätt balanserade. Om poolen underhålls rätt bör vattnet vara en hel sommar. Kontakta din lokala leverantör av poolkemikalier för detaljerad information om kemikalierna och för råd om hur du bäst bibehåller vattnet rent.

9. Behöver jag demontera min pool för vintern?
Ja. Pooler ovanför marknivån kan kollapsa under vikten av is och snö och PVC-väggarna skadas. Vi rekommenderar dig att montera ner poolen när temperaturen är under 8ºC / 45ºF. Poolen bör förvaras inom hus vid en måttlig temperatur mellan 5ºC / 41ºF och 38ºC / 100ºF. Förvara den långt borta från kemikalier och gnagare samt utom räckhåll för barn.

10. Min pool håller på att blekna – varför det?
En överdriven användning av kemikalier kan göra så att färgen inuti poolen bleknar. Det är som att en baddräkt bleknar vid upprepad kontakt med vatten som innehåller klor.

11. I hur många år håller poolen?
Det finns ingen exakt tidsgräns för hur länge poolen ska vara. Följ anvisningarna i bruksanvisningen och utför all vård, underhåll och förvaring enligt anvisningarna för att öka poolens livslängd. En felaktig installation, användning eller vård kan leda till problem med poolen.

12. Rekommenderas användningen av en filterpump med poolen från Bestway?
Absolut! Vi rekommenderar dig varmt att använda en filterpump som kan bibehålla poolvattnet rent.

13. Vilka är min filterpumps viktigaste funktioner?
Den viktigaste funktionen för en filterpump är borttagningen av alla sorters orenheter från vattnet med hjälp av en filterpatron och kemiska produkter för sterilisering.

14.Toppringen hamnar på poolväggens insida när poolen fylls med vatten – varför?
Toppringen ska alltid sitta längst upp på poolväggen. Tryck inte på toppringen när poolen fylls.

Begränsad garanti från BESTWAY-tillverkaren 2014

Th Produkten du har köpt kommer med en begränsad garanti. Bestway® garanterar att din produkt är fri från fabrikationsfel som leder till läckage, genom en ersättningsgaranti.

För att framställa ett garantikrav måste detta formulär fyllas i och skickas in tillsammans med en kopia av ditt inköpskvitto till ditt lokala Bestway-kundservicecenter. Innan garantikrav kan godkännas kan Bestway-kundservicecentret be dig skicka en del av den defekta delen till centret (t.ex. ett utklipp med produktens satsnummer eller en dräneringsventil). Vänligen kontakta ditt lokala Bestway-kundservicecenter innan du skickar in några dokument. De kommer att förklara allt du behöver veta för att framställa ditt krav.

XXXX-XXXX-XX
XX-XX-XXXX
XX" x XX" x XX"

Bestway® ansvarar inte för ekonomiska förluster som beror på vatten eller kemikalier. Bestway® kommer inte att ge ersättning för produkter som anses har använts oansvarigt eller inte enligt bruksanvisningen.

Bestways garanti omfattar tillverkningsfel som upptäcks när produkten packas upp eller används, såvida varningarna och instruktionerna i användarmanualen har följts. Garantin täcker endast produkter som inte har modifierats av tredje part. Produkten måste förvaras och hanteras enligt de tekniska rekommendationerna.

Vänligen kopiera partinumret som finns angivet nära dräneringsventilen

Satsnummer: ____________________ **Datum på inköpskvitto:** ____________________

TILL: BESTWAY® SERVICEAVDELNING **DATUM** ____________________

Kundens kodnummer ____________________

FAX/E-POST/TEL: Vänligen ange ditt land enligt information på baksidan eller på vår hemsida. www.bestway-service.com
Vänligen lämna fullständiga adressuppgifter. Obs: inkompletta adressuppgifter innebär fördröjning för leveransen.
Bestway förbehåller sig rätten att ta ut en avgift för olevererade paket i händelse av fel från kundens sida.

BEGÄRD INFORMATION – VÄNLIGEN ANGE LEVERANSADRESS

Namn: ____________________ **Adress:** ____________________

Postnummer: ____________________ ____________________

Land: ____________________ **Stad:** ____________________

Mobiltelefonnummer: ____________________ **Telefonnummer:** ____________________

Fax: ____________________ **E-post:** ____________________

Ange tydligt din artikelkod: ____________________

FAST SET™ -POOLER	OVALA FAST SET™ -POOLER	POOLER MED RAM	POOLER MED RAM		POOLER MED REKTANGULÄR RAM	POOLER MED STÄNKSKYDDSRAM
1.98 m x 51 cm.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	2.44 m x 51 cm.	3.66 m x 1.22 m.	2.87 m x 2.01 m x 1.00 m.	2.21 m x 1.50 m x 43 cm.
2.44 m x 66 cm.	5.49 m x 3.66 m x 1.22 m.		2.44 m x 61 cm.	4.27 m x 1.22 m.	4.04 m x 2.01 m x 1.00 m.	2.39 m x 1.50 m x 58 cm.
2.74 m x 76 cm.	6.10 m x 3.66 m x 1.22 m.		3.05 m x 76 cm.	4.57 m x 91 cm.	4.12 m x 2.01 m x 1.22 m.	2.59 m x 1.70 m x 61 cm.
3.05 m x 76 cm.			3.05 m x 1.00 m.	4.57 m x 1.22 m.	4.88 m x 2.74 m x 1.22 m.	3.00 m x 2.01 m x 66 cm.
3.66 m x 76 cm.			3.30 m x 1.02 m.	4.88 m x 1.22 m.	5.49 m x 2.74 m x 1.22 m.	4.00 m x 2.11 m x 81 cm.
3.66 m x 91 cm.			3.66 m x 76 cm.	5.49 m x 1.22 m.	6.71 m x 3.66 m x 1.32 m.	
4.57 m x 91 cm.			3.66 m x 1.00 m.	5.49 m x 1.32 m.	7.32 m x 3.66 m x 1.32 m.	
4.57 m x 1.07 m.						
4.57 m x 1.22 m. (Blà)						
4.57 m x 1.22 m. (Grà)						
5.49 m x 1.22 m.						

Problembeskrivning

- ○ Produkten droppar / läcker
- ○ Felaktig svetsning
- ○ Felaktig övre ring
- ○ Defekt tömningsventil
- Annat, vänligen ange
- Saknade delar – Använd koden för den saknade delen, vilken du hittar i manualen.

____

____

____

____

VIKTIGT: ENDAST SKADADE DELAR ERSÄTTS, INTE HELA PRODUKTEN
Bestway förbehåller sig rätten att kräva fotobevis på defekta delar eller att föremålet skickas in för ytterligare tester.
För att kunna hjälpa dig på bästa sätt ber vi dig att se till att alla uppgifter du anger är kompletta.

BESÖK VÅR HEMSIDA WWW.BESTWAY-SERVICE.COM FÖR ATT KÖPA RESERVDELAR, LADDA NER MANUALER, VANLIGA FRÅGOR OCH VIDEOR, VILKA OCKSÅ FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ BESTWAYS KANAL PÅ YOUTUBE.

Bestway®

S-S-001619



Inflate Your Fun™

Austria
Tel: (+43) 720 882434
Fax: (+43) 720 882435
E-mail: austria@bestway-service.com

Belgium & Luxembourg
Tel: 0 800 20 132
Fax: (+32) 02 6104411
E-mail:
belgiumservice@bestway-europe.com

Denmark
Tel: (+45) 33 32 10 19
Fax: (+45) 33 32 10 36
E-mail: denmark@bestway-service.com

Finland
Tel: (+358) 2 4363 600
E-mail: finland@bestway-service.com

Bestway France
Tel: 08 92 707 709 (0.34 € TTC / Minute)
Fax: (+33) 04 89 069 991
E-mail: sav@bestway-france.com
www.bestway-france.fr

Bestway Germany
Tel: (+49) 69 4600 1281
Fax: (+49) 69 4600 1282
E-mail: kundendienst@bestway-europe.com

Greece
Tel: 00 800 391 275 300
Fax: (+39) 02 9139 0361
E-mail: aftersales@bestway-europe.com

Hungary
Tel: (+36) 06 40 204 624
Email: hungary@bestway-service.com

Bestway Italy
Tel: (+39) 02 3626 5839
Fax: (+39) 02 9139 0361
E-mail: assistenza@bestway-europe.com

The Netherlands
Tel: 08002378929
Fax: (+31) 887878969
E-mail: dutchservice@bestway-europe.com

Norway
Tel: (+47) 22 65 01 22
Fax: (+47) 22 72 11 27
E-mail: norway@bestway-service.com

Poland
Tel: (+48) 322326040
Tel: (+48) 327505320
Fax: (+48) 327505330
E-mail: serwis@bestway-service.com

Portugal
Tel: (+351) 707506692
Fax: (+34) 902602705
E-mail: sac@bestwayiberica.com

Spain
Tel: (+34) 902351045
Fax: (+34) 902602705
E-mail: sac@bestwayiberica.com

Sweden
Tel: (+46) 8 506 691 90
Fax: (+46) 8 506 690 99
E-mail: sweden@bestway-service.com

Switzerland
Tel: (+41) 071 929 00 00
Fax: (+41) 071 929 00 90
E-mail: switzerland@bestway-service.com

United Kingdom
Tel: 0800 612 0457
Fax: (+44) 1626 835736
E-mail: aftersales@bestway-uk.com
www.bestway-uk.com

Bestway Central & South America Ltda
Salar Acostan 1282, Parque Enea,
Pudahuel, Santiago, Chile
Tel: (+56) 2 2365 0315
Fax: (+56) 2 2365 0323
E-mail: info@bestway-southamerica.com

Brasil
Tel: (+55) 11 5641 2193
Tel / Fax: (+55) 11 3522 7405
E-mail: sac@bestway-brazil.com

Chile
Tel: (+56) 2 2365 0315
E-mail: info@bestway-southamerica.com

Mexico
Tel: (+52) 81 8346 3416
Fax: (+52) 81 8346 6581
E-mail: mexico@bestway-southamerica.com

Perú
Tel: (+51) 1 254 1119
E-mail: peru@bestway-southamerica.com

Bestway Inflatables & Material Corp.
No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812,
China.
Tel: (+86) 21 6913 5588
Fax: (+86) 21 5913 8383
E-mail: info@bestway-shanghai.com

Bestway (Europe) s.r.l.
Via Resistenza 5,
20098 San Giuliano M.se (Mi) - Italy
Tel: (+39) 02 3626 5839
Fax: (+39) 02 9139 0361
E-mail: aftersales@bestway-europe.com
www.bestway-service.com

www.bestway-service.com

B版: 英/德/芬/荷/希/俄/瑞

S-S-001619